

**Standardisierte Leistungsbeschreibung**  
**Leistungsgruppe (LG) 23 - Bauspenglerarbeiten**

**Kennung: HB Version: 022**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

**Vorversion:**

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 2300 Wählbare Vorbemerkungen**
  - ULG 2303 Sonderkosten Bauspenglerarbeiten**
  - ULG 2305 Trennlagen u.Unterlagsstreifen**
  - ULG 2310 Saum-,Ichsen-u.Anschlussbleche,verzinkt**
  - ULG 2311 Dach-u.Wanddeckungen,verzinkt**
  - ULG 2312 Rinnen,verzinkt**
  - ULG 2313 Abfall-u.Dunstrohre,verzinkt**
  - ULG 2314 Fassadenverblechungen,verzinkt**
  - ULG 2315 Dehnungselemente,verzinkt**
  - ULG 2316 Kaltdach-Lüftungsverblechung,verzinkt**
  - ULG 2317 Schnee-u.Eisschutz,verzinkt**
  - ULG 2318 Flachdacheinfassung,verzinkt**
  - ULG 2319 Vorgefertigte Metaldach-/Wandplatten,verzinkt**
  - ULG 2320 Saum-,Ichsen-u.Anschlussbleche,Zink**
  - ULG 2321 Dach-u.Wanddeckungen,Zink**
  - ULG 2322 Rinnen,Zink**
  - ULG 2323 Abfall-u.Dunstrohre,Zink**
  - ULG 2324 Fassadenverblechungen,Zink**
  - ULG 2325 Dehnungselemente,Zink**
  - ULG 2326 Kaltdach-Lüftungsverblechung,Zink**
  - ULG 2327 Schnee-u.Eisschutz,Zink**
  - ULG 2328 Flachdacheinfassung,Zink**
  - ULG 2329 Vorgefertigte Metaldach-/Wandplatten,Zink**
  - ULG 2330 Saum-,Ichsen-u.Anschlussbleche,Kupfer**
  - ULG 2331 Dach-u.Wanddeckungen,Kupfer**
  - ULG 2332 Rinnen,Kupfer**
  - ULG 2333 Abfall-u.Dunstrohre,Kupfer**
  - ULG 2334 Fassadenverblechungen,Kupfer**
-

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

- ULG 2335 Dehnungselemente,Kupfer
- ULG 2336 Kaltdach-Lüftungsverblechung,Kupfer
- ULG 2337 Schnee-u.Eisschutz,Kupfer
- ULG 2338 Flachdacheinfassung,Kupfer
- ULG 2339 Vorgefertigte Metaldach-/Wandplatten,Kupfer
- ULG 2340 Saum-,Ichen-u.Anschlussbleche,Aluminium
- ULG 2341 Dach-u.Wanddeckungen,Aluminium
- ULG 2342 Rinnen,Aluminium
- ULG 2343 Abfall-u.Dunstrohre,Aluminium
- ULG 2344 Fassadenverblechungen,Aluminium
- ULG 2345 Dehnungselemente,Aluminium
- ULG 2346 Kaltdach-Lüftungsverblechung,Aluminium
- ULG 2347 Schnee-u.Eisschutz,Aluminium
- ULG 2348 Flachdacheinfassung,Aluminium
- ULG 2349 Vorgefertigte Metaldach-/Wandplatten,Aluminium
- ULG 2350 Saum-,Ichen-u.Anschlussbleche,Edelstahl
- ULG 2351 Dach-u.Wanddeckungen,Edelstahl
- ULG 2352 Rinnen,Edelstahl
- ULG 2353 Abfall-u.Dunstrohre,Edelstahl
- ULG 2354 Fassadenverblechungen,Edelstahl
- ULG 2355 Dehnungselemente,Edelstahl
- ULG 2356 Kaltdach-Lüftungsverblechung,Edelstahl
- ULG 2357 Schnee-u.Eisschutz,Edelstahl
- ULG 2358 Flachdacheinfassung,Edelstahl
- ULG 2359 Vorgefertigte Metaldach-/Wandplatten,Edelstahl
- ULG 2360 Saum-,Ichen-u.Anschlussbleche,verzinkt beschichtet
- ULG 2361 Dach-u.Wanddeckungen,verzinkt beschichtet
- ULG 2362 Rinnen,verzinkt beschichtet
- ULG 2363 Abfall-u.Dunstrohre,verzinkt beschichtet
- ULG 2364 Fassadenverblechungen,verzinkt beschichtet
- ULG 2365 Dehnungselemente,verzinkt beschichtet
- ULG 2366 Kaltdach-Lüftungsverblechung,verzinkt beschichtet
- ULG 2367 Schnee-u.Eisschutz,verzinkt beschichtet
- ULG 2368 Flachdacheinfassung,verzinkt beschichtet
- ULG 2369 Vorgefertigte Metaldach-/Wandplatten,verzinkt beschichtet
- ULG 2370 Sonstiges
- ULG 2380 Instandsetzungsarbeiten
- ULG 2381 Beschichtungen
- ULG 2390 Regieleistungen

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

**23 Bauspenglerarbeiten**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

**1. Allgemein:**

Im Folgenden sind Bauspenglerarbeiten für verzinktes Stahlblech (verz.), für Zinkblech (Zink), Aluminiumblech (Alu), Kupferblech (Kupfer), Edelstahl (Edelst.) und für verzinkte beschichtete Stahlbleche (vz-besch.) beschrieben.

**2. Leistungen AN/AG:**

2.1 Die vereinfachte Bemessung der Wind- und Schneelasten gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftragnehmer (AN).

2.2 Nachweise zur Berechnung/Bemessung sind nach der Auftragsvergabe bzw. vor der Ausführung zu erbringen.

2.1 Eine vereinfachte maßstäbliche Darstellung der Dachfläche (Dachdraufsicht mit Angaben zur Dachneigung, Firsthöhen, Geländeform) wird vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

**3. Oberflächen:**

3.1 Oberflächenveredelung:

Verzinktes Stahl-, Zink-, und Kupferblech sowie Edelstahl sind ohne Oberflächenveredelung ausgeführt.

3.2 Werkstoffnummer Edelstahl:

Nicht-rostende Stahlbleche entsprechen der Werkstoffnummer 1.4509, mit lötbare Oberfläche.

3.3 Farbbeschichtete Bleche:

Aluminiumbleche und verzinkte beschichtete Stahlbleche sind in Standardfarben beschichtet ausgeführt.

Standardfarben sind Farben des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

3.4. Material/Oberflächen von Zubehör (z.B. Rinnenhaken, Rohrschellen) sind gemäß Material/Oberfläche der Rinnen und Rohre ausgeführt.

**4. Dachneigung:**

Sämtliche Positionen (ausgenommen Dach- und Gaupendeckungen sowie Dachdeckungen mit Dachplatten) gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 45 Grad.

**5. Besondere Ausführungen:**

5.1 Runde Ausführungen, sind Ausführungen in der Draufsicht betrachtet.

5.2 Gekrümmt Ausführungen, sind Ausführungen im Querschnitt betrachtet.

**6. Einkalkulierte Leistungen:**

Löt- bzw. Nietverbindungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**7. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Zuschläge sind gemäß ÖNORM bei den Ausmaßberechnungen zu berücksichtigen, soweit dafür nicht eigene Positionen ausgeschrieben werden.

*Kommentar:*

*Die Art und Weise von Oberflächenveredelungen und Beschichtungen sind über wählbare Vorbemerkungen auszusprechen. Schutzeinrichtungen, Schutzgerüste und Fassadengerüste sind in einer eigenen Leistungsgruppe (Systemgerüste) beschrieben.*

*Frei zu formulieren sind (z.B.):*

- Mehrdicken bei Blechen
- Erschwernisse bei einer Dachneigung über 45 Grad
- Witterungsschutz während der Bauphase

*Literaturhinweise (z.B.):*

- ÖNORM B 2221: Bauspenglerarbeiten - Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 3521-1: Planung und Ausführung von Dacheindeckungen und Wandverkleidungen aus Metall - Teil 1: Bauspenglerarbeiten - handwerklich gefertigt
- ÖNORM B 3418: Planung und Ausführung von Schneeschutzsystemen auf Dächern
- Fachregeln für Bauspenglerarbeiten

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**2300 Wählbare Vorbemerkungen**

230001 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

**230001A Berechnung erhöhte statische Beanspruchung AG**

Berechnungen bei erhöhten statischen Beanspruchungen (z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlage, Aufständungen auf Dachflächen und Doppelstehfalzdächern).

- durch den Auftraggeber (AG)

Berechnungen/Angaben (AG):

**230001B Berechnung erhöhte statische Beanspruchung AN**

Berechnungen bei erhöhten statischen Beanspruchungen (z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlage, Aufständungen auf Dachflächen und Doppelstehfalzdächern).

- durch den Auftragnehmer (in eigener Position beschrieben)

**230001C Verfügbarkeit von Beilagen zum LV**

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.  
Verfügbarkeit von z.B. Plänen (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

**2303 Sonderkosten Bauspenglerarbeiten**

230301 Berechnungen bei erhöhten statischen Beanspruchungen.

**230301B Berechnungen erhöhte statische Beanspruchung****PA**

z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlage, Aufständungen auf Dachflächen und Doppelstehfalzdächern.

Beschreibung/Angaben (AG):

Standort/Seehöhe:

Exponierte Lage (Ja/Nein):

230302 Der AN übergibt eine Dokumentation an den AG.

**230302A Dokumentation****PA**

Bestehend aus (z.B. Produktdatenblättern, Angaben zu Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Angaben/Vorgaben zur Überprüfung/Kontrolle):

**2305 Trennlagen u.Unterlagsstreifen**

230511 Trennlagen bzw. Unterlagsstreifen als Korrosionsschutz.

Mindestdicke 1 mm.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

**230511A Unterlagsstreifen Korrosionsschutz b.33cm****m**

Untergrund:

**230511B Trennlagen Korrosionsschutz ü.33cm****m<sup>2</sup>**

Zuschnittsbreite über 33 cm:

Untergrund:

230512 Trennlagen unter Blecheindeckungen.

**230512A Strukturmatte 8mm****m<sup>2</sup>**

Strukturmatte als Korrosionsschutz bzw. zur Verbesserung der Schalleigenschaften aus einem nicht wasserspeichernden Geflecht.

Mindestdicke: 8 mm

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>230512B</b>	<b>Strukturmatte+Kaschierung 8mm</b> Strukturmatte als Korrosionsschutz bzw. zur Verbesserung der Schalleigenschaften aus einem nicht wasserspeichernden Geflecht., einschließlich diffusionsoffener Kaschierung. Mindestdicke: 8 mm	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>230512C</b>	<b>Trennlage aus Polymerbitumen</b> Trennlage aus Polymerbitumen. Mindestdicke: <input type="text"/> <i>Kommentar:</i> <i>Polymerbitumen als Trennlage ist bei Dachdeckungen aus Zink nicht zu verwenden.</i>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>230512D</b>	<b>Trennlage aus Polymerbitumen 3mm</b> Trennlage aus Polymerbitumen zur Verbesserung der Schalleigenschaften. Mindestdicke 3 mm: <input type="text"/> <i>Kommentar:</i> <i>Polymerbitumen als Trennlage ist bei Dachdeckungen aus Zink nicht zu verwenden.</i>	<b>m<sup>2</sup></b>
230513	Schutzanstrich im ständigen Nassbereich gegen Beton-/Mörtelkorrosion bzw. Abschwemmungen und äußere chemische Belastungen, einschließlich Vorbehandlung der Bleche. Im Positionsstichwort ist die Breite (cm) angegeben.	
<b>230513A</b>	<b>Schutzanstrich Beton-/Mörtelkorrosion u. chem. Belastungen b.25cm</b>	<b>m</b>
<b>2310</b>	<b>Saum-, Ichen- u. Anschlussbleche, verzinkt</b> Im Folgenden sind Saum-, Ichen- und Anschlussbleche aus verzinktem Stahlblech (verz.) beschrieben.	
231001	Saumblech aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>231001A</b>	<b>Saumblech verz. b.33cm</b>	<b>m</b>
<b>231001B</b>	<b>Saumblech verz. ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>231001C</b>	<b>Saumblech verz. ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>231001D</b>	<b>Saumblech verz. ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>231001E</b>	<b>Saumblech verz. ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>231001F</b>	<b>Saumblech verz. ü.80cm: <input type="text"/></b>	<b>m<sup>2</sup></b>
231002	Aufzahlung (Az) auf Saumblech aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>231002B</b>	<b>Az Saumblech verz. f. Zuschnitt rund/gekr. Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
231003	Saumstreifen (Einhängestreifen, Haftstreifen) aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>231003A</b>	<b>Saumstreifen verz. b.20cm</b>	<b>m</b>
<b>231003B</b>	<b>Saumstreifen verz. ü.20-33cm</b>	<b>m</b>
231004	Aufzahlung (Az) auf Saumstreifen aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>231004B</b>	<b>Az Saumstreifen verz. f. Zuschnitt rund/gekr. Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
231005	Patentsaumstreifen mit Patentfalz aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>231005A</b>	<b>Patentsaumstreifen verz.b.25cm</b>	<b>m</b>
<b>231005B</b>	<b>Patentsaumstreifen verz.ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>231005C</b>	<b>Patentsaumstreifen verz.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
231006	Aufzählung (Az) auf Patentsaumstreifen aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>231006B</b>	<b>Az Patentsaumstreifen verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
231007	Einlaufblech oder Unterdach-Traufenstreifen aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>231007A</b>	<b>Einlaufblech verz.b.20cm</b>	<b>m</b>
<b>231007B</b>	<b>Einlaufblech verz.ü.20-33cm</b>	<b>m</b>
<b>231007C</b>	<b>Einlaufblech verz.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>231007E</b>	<b>Unterdach-Traufenstreifen verz.b.20cm</b>	<b>m</b>
<b>231007F</b>	<b>Unterdach-Traufenstreifen verz.ü.20-33cm</b>	<b>m</b>
<b>231007G</b>	<b>Unterdach-Traufenstreifen verz.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
231008	Aufzählung (Az) auf Einlaufbleche oder Unterdach-Traufenstreifen (Einlaufbl./Traufenstr.) aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>231008B</b>	<b>Az Einlaufbl./Traufenstr.verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
231009	Winkelsaum aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>231009A</b>	<b>Winkelsaum verz.b.40cm</b>	<b>m</b>
<b>231009B</b>	<b>Winkelsaum verz.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>231009C</b>	<b>Winkelsaum verz.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>231009D</b>	<b>Winkelsaum verz.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>231009E</b>	<b>Winkelsaum verz.ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
231010	Aufzählung (Az) auf Winkelsaum aus verzinktem Stahlblech.	
<b>231010B</b>	<b>Az Winkelsaum verz. f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
231011	Dachichse (Dachkehle) aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>231011A</b>	<b>Dachichse verz.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>231011B</b>	<b>Dachichse verz.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>231011C</b>	<b>Dachichse verz.ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
231012	Aufzählung (Az) auf Dachhisen aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>231012B</b>	<b>Az Dachhise verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	<b>m</b>
<b>231012C</b>	<b>Az Dachhise verz.f.Stehfalz</b> Für die Ausführung mit Stehfalz.	<b>m</b>
<b>231012E</b>	<b>Az Dachhise verz.f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>
231013	Giebeleinfassung (Ortgangblech) aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>231013A</b>	<b>Giebeleinfassung verz.b.25cm</b>	<b>m</b>
<b>231013B</b>	<b>Giebeleinfassung verz.ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>231013C</b>	<b>Giebeleinfassung verz.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>231013D</b>	<b>Giebeleinfassung verz.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
231014	Aufzählung (Az) auf Giebeleinfassungen (Giebeleinf.) aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>231014B</b>	<b>Az Giebeleinf.verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	<b>m</b>
<b>231014E</b>	<b>Az Giebeleinf.verz.f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>
231015	Giebeleinfassung (Ortgangblech) mit zusätzlichem Stehfalz aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>231015C</b>	<b>Giebeleinfassung+Stehfalz verz.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>231015E</b>	<b>Giebeleinfassung+Stehfalz verz.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>231015F</b>	<b>Giebeleinfassung+Stehfalz verz.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
231016	Aufzählung (Az) auf Giebeleinfassungen (Giebeleinf.) mit Stehfalz aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>231016B</b>	<b>Az Giebeleinf.+Stehfalz verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	<b>m</b>
<b>231016E</b>	<b>Az Giebeleinf.+Stehfalz verz.f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>
231017	Wandeneinfassung (Wandanschlussblech) aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>231017B</b>	<b>Wandeneinfassung verz.b.40cm</b>	<b>m</b>
<b>231017C</b>	<b>Wandeneinfassung verz.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>231017D</b>	<b>Wandeneinfassung verz.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>231017E</b>	<b>Wandeneinfassung verz.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
231018	Aufzählung (Az) auf Wandeneinfassungen aus verzinktem Stahlblech.	
<b>231018B</b>	<b>Az Wandeneinfassung verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
<b>231018E</b>	<b>Az Wandeneinfassung verz.f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>
231019	Wandeneinfassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>231019C</b>	<b>Wandeneinfassung+Stehfalz verz.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>231019D</b>	<b>Wandeneinfassung+Stehfalz verz.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>231019E</b>	<b>Wandeneinfassung+Stehfalz verz.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
231020	Aufzählung (Az) auf Wandeneinfassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>231020B</b>	<b>Az Wandeneinfassung+Stehfalz verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
<b>231020E</b>	<b>Az Wandeneinfassung+Stehfalz verz.f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>
231021	Brustblech oder Vorderteil aus verzinktem Stahlblech als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>231021A</b>	<b>Brustblech verz.b.33cm</b>	<b>m</b>
<b>231021B</b>	<b>Brustblech verz.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>231021C</b>	<b>Brustblech verz.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>231021D</b>	<b>Brustblech verz.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>231021E</b>	<b>Brustblech verz.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
231022	Aufzählung (Az) auf Brustblech oder Vorderteil aus verzinktem Stahlblech als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>231022B</b>	<b>Az Brustblech verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
<b>231022D</b>	<b>Az Brustblech verz.f.profil.Eindeckung</b> Für eine profilierte Eindeckung.	<b>m</b>
231027	Halbfirsteneinfassung aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.  <i>Kommentar:</i> <i>Lüftungsgitter sind in eigenen Positionen beschrieben.</i>	
<b>231027C</b>	<b>Halbfirsteneinfassung verz.b.50cm</b>	<b>m</b>
<b>231027D</b>	<b>Halbfirsteneinfassung verz.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>231027E</b>	<b>Halbfirsteneinfassung verz.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>231027F</b>	<b>Halbfirsteinfassung verz.ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
231028	Aufzählung (Az) auf Halbfirsteinfassung aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>231028B</b>	<b>Az Halbfirsteinfassung verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	<b>m</b>
<b>231028E</b>	<b>Az Halbfirsteinfassung verz.f.profil.Eindeckung</b> Für eine profilierte Eindeckung.	<b>m</b>
231029	First- oder Gratblech aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.  <i>Kommentar:</i> Saumstreifen und Lüftungsgitter sind in eigenen Positionen beschrieben.	
<b>231029A</b>	<b>First-/Gratblech verz.b.33cm</b>	<b>m</b>
<b>231029B</b>	<b>First-/Gratblech verz.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>231029C</b>	<b>First-/Gratblech verz.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>231029X</b>	<b>First-/Gratblech verz.ü.50cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
231030	Aufzählung (Az) auf First- oder Gratblech aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>231030B</b>	<b>Az First-/Gratblech verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	<b>m</b>
<b>231030E</b>	<b>Az First-/Gratblech verz.f.profil.Eindeckung</b> Für eine profilierte Eindeckung.	<b>m</b>
231031	Fenster- oder Wasserrutsche mit beidseitigem Steh- und Wasserfalz aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>231031A</b>	<b>Fenster-/Wasserrutsche verz.b.67cm</b>	<b>m</b>
<b>231031B</b>	<b>Fenster-/Wasserrutsche verz.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>231031C</b>	<b>Fenster-/Wasserrutsche verz.ü.80-100cm</b>	<b>m</b>
<b>231031D</b>	<b>Fenster-/Wasserrutsche verz.ü.100-125cm</b>	<b>m</b>
231032	Aufzählung (Az) auf Fenster- oder Wasserrutsche aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>231032E</b>	<b>Az Fenster-/Wasserrutsche verz.f.profil.Eindeckung</b> Für eine profilierte Eindeckung.	<b>m</b>
231033	Mauer- oder Brüstungsabdeckung (Attikaabdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen), aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>231033A</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung verz.b.33cm</b>	<b>m</b>
<b>231033B</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung verz.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>231033C</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung verz.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>231033D</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung verz.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>231033E</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung verz.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>231033X</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung verz.ü.80cm:_____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
231034	Aufzählung (Az) auf Mauer- oder Brüstungsabdeckung (MB-Abdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen) aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>231034B</b>	<b>Az MB-Abdeckung verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b>	<b>m</b>
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	
231035	Saumstreifen als Z-Streifen mit dichter, fester Verbindung zum Blechuntergrund aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>231035A</b>	<b>Saumstreifen als Z-Streifen verz.b.15cm</b>	<b>m</b>
<b>231035B</b>	<b>Az Saumstreifen Z-Streifen verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b>	<b>m</b>
	Aufzählung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	
231036	Einfassungen aus verzinktem Stahlblech, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seitenteilen</li> <li>• Brustblech</li> <li>• Rückenteil</li> </ul> <p><i>Kommentar:</i> Putz,- Kitt- und Steckputzleisten sind in eigenen Positionen beschrieben.</p>	
<b>231036A</b>	<b>Einfassung Fänge/OL/DFE verz.f.flache Deckung</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Für Rauch-oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fänge), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenster (OL/DFE). <ul style="list-style-type: none"> <li>• für flache Eindeckungsmaterialien</li> </ul>	
<b>231036B</b>	<b>Einfassung Fänge/OL/DFE verz.f.profilierete Deckung</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Für gemauerte Rauch-oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fängen), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenstern (OL/DFE). <ul style="list-style-type: none"> <li>• für profilierete Eindeckungsmaterialien</li> </ul>	
231037	Einfassung von Dachdurchdringungen mit Rohren, bis 33 cm lang, aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Deckungsart, einschließlich etwaiger Eindeckplatte. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m <sup>2</sup> ) angegeben.	
<b>231037A</b>	<b>Einfassung verz.b.DN150mm</b>	<b>Stk</b>
<b>231037B</b>	<b>Einfassung verz.ü.DN150-300mm</b>	<b>Stk</b>
<b>231037C</b>	<b>Einfassung verz.ü.DN300mm:_____</b>	<b>Stk</b>
<b>231037E</b>	<b>Einfassung verz.b.0,02m<sup>2</sup></b>	<b>Stk</b>
<b>231037F</b>	<b>Einfassung verz.ü.0,02-0,1m<sup>2</sup></b>	<b>Stk</b>
<b>231037G</b>	<b>Einfassung verz.ü.0,1m<sup>2</sup>:_____</b>	<b>m</b>
231038	Putzleiste aus verzinktem Stahlblech für Putz-Fassaden mit fester Verbindung zum Mauerwerk und loser Überdeckung zu Blechen. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.  <i>Kommentar:</i> Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist frei zu formulieren. Bei WDVS-Fassaden ist eine andere Ausführung (z.B. aus Zinkblech, Kupferblech, Aluminium oder Edelstahl) auszuschreiben.	
<b>231038A</b>	<b>Putzleiste Putzfassade verz.b.8cm</b>	<b>m</b>
	Putzleiste bei Putzfassaden.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>231038B</b>	<b>Putzleiste Putzfassade verz.ü.8-15cm</b> Putzleiste bei Putzfassaden.	<b>m</b>
231039	Kittleiste aus verzinktem Stahlblech, einschließlich elastischem Dichtstoff, Dichtband und Befestigung. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.  <i>Kommentar:</i> Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist in eigenen Positionen auszuschreiben bzw. frei zu formulieren.	
<b>231039A</b>	<b>Kittleiste verz.b.15cm</b>	<b>m</b>
231040	Steckputzleiste (Patentputzleiste) aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.  <i>Kommentar:</i> Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist in eigenen Positionen auszuschreiben bzw. frei zu formulieren.	
<b>231040A</b>	<b>Steckputzleiste verz.b.15cm</b>	<b>m</b>
231041	Aufzahlung (Az) auf Putz-, Kitt- und Steckputzleisten aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>231041A</b>	<b>Az Putz-/Kitt-/Steckleiste verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
231042	Einfassungen von Geländerstützen (rund/rechteckig) aus verzinktem Stahlblech.	
<b>231042A</b>	<b>Stützeinfassungen verz.</b>	<b>Stk</b>
<b>231042C</b>	<b>Stützeinfassungen+Eindeckplatte verz.</b> Für Dacheindeckungen mit Eindeckplatte (zur Deckungsart passend).	<b>Stk</b>
231045	Herstellen von einfachen Falzverbindungen zwischen Einfassung und Wandabdeckung aus verzinktem Stahlblech.	
<b>231045A</b>	<b>Einfache Falzverbindung verz.zw.Einfassung u.Wandabdeckung</b>	<b>m</b>
231046	Aufzahlung (Az) auf Verblechungen aus verzinktem Stahlblech für die Erschwernis bei der Befestigung.	
<b>231046B</b>	<b>Az Verblechung verz.f.Dübeln/Nieten</b> In Beton, Ziegel und Metallprofilen. Mit Dübeln oder Nieten.	<b>m</b>
<b>231046D</b>	<b>Az Verblechung verz.f.Kleben kalt</b> Mit kalter Klebemasse, bis 40 cm Klebefläche.	<b>m</b>
<b>2311</b>	<b>Dach-u.Wanddeckungen,verzinkt</b> Im Folgenden sind Dach- und Wanddeckungen aus verzinktem Stahlblech (verz.) beschrieben. Dachflächen sind begrenzt durch Traufen, Grat- oder Firstfalze, Übergriffe und Untergriffe. <ul style="list-style-type: none"> <li>• runde Ausführung: Ausführungen in der Draufsicht betrachtet</li> <li>• gekrümmte Ausführung: Ausführungen im Querschnitt betrachtet</li> </ul> <i>Kommentar:</i> Ein- oder Ablaufstützen, rund oder eckig, für Flachdächer, einschließlich Anschlussflansch sind in den Materialgruppen Zink, Kupfer und Edelstahl beschrieben.  LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert	
231101	Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m <sup>2</sup> , aus verzinktem Stahlblech, doppelt gefalzt, Dachneigung bis 20 Grad. Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.	
<b>231101A</b>	<b>Dachdeckung verz.b.20° 50cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>231101B</b>	<b>Dachdeckung verz.b.20° 65cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
231102	Aufzählung (Az) bei Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m <sup>2</sup> , aus verzinktem Stahlblech, doppelt gefalzt, für Erschwernisse.	
<b>231102A</b>	<b>Az Dachdeckung verz.f.Neigung ü.20-45°</b> Bei einer Dachneigung über 20 bis 45 Grad.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>231102B</b>	<b>Az Dachdeckung verz.f.Neigung ü.45-60°</b> Bei einer Dachneigung über 45 bis 60 Grad.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>231102C</b>	<b>Az Dachdeckung verz.f.Neigung ü.60°</b> Bei einer Dachneigung über 60 Grad: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>231102D</b>	<b>Az Dachdeckung verz.f.Rundung</b> Bei Rundungen. Radius: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>231102E</b>	<b>Az Dachdeckung verz.f.Krümmung</b> Bei Krümmungen.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>231102F</b>	<b>Az Dachdeckung verz.f.Kleinflächen b.5m2</b> Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß bis 5 m <sup>2</sup> .	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>231102H</b>	<b>Az Dachdeckung verz.f.Kleinflächen ü.5-10m2</b> Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß über 5 bis 10 m <sup>2</sup> . Einzelnettoausmaß: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>231102J</b>	<b>Az Dachdeckung verz.f.konische Dachscharen</b> Beim Ausführen von konischen Dachscharen, nicht in Verbindung mit runden oder gekrümmten Metalleindeckungen, ohne Unterschied der Dachneigung.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>231102L</b>	<b>Az Dachdeckung verz.f.Dichtungsmaßnahmen</b> Für Dichtungsmaßnahmen (z.B. Dichtband, Falzgel).	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>231102X</b>	<b>Az Dachdeckung verz.f.erhöhte statische Beanspruchung</b> Für erhöhte statische Beanspruchung der Haften mit erhöhten Auszugs-/Scherwerten (z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlage, Aufständern auf Dachflächen und Doppelstehfalzdächern).	<b>m<sup>2</sup></b>
231103	Gaupendeckung aus verzinktem Stahlblech, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad. • Deckung ebenflächig  Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaube (m <sup>2</sup> ) angegeben.	
<b>231103A</b>	<b>Gaube verz.eben b.20° b.5m2</b> Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>231103B</b>	<b>Gaube verz.eben b.20° ü.5-10m2</b> Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>231103C</b>	<b>Gaube verz.eben b.20° ü.10-20m2</b> Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
231104	Gaupendeckung aus verzinktem Stahlblech, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad. • Deckung mit einer Krümmung in einer Richtung  Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaube (m <sup>2</sup> ) angegeben.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>231104D</b>	<b>Gaube verz.gekrümmt b.20° b.5m2</b> Planbeilage: 	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>231104E</b>	<b>Gaube verz.gekrümmt b.20° ü.5-10m2</b> Planbeilage: 	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>231104G</b>	<b>Gaube verz.gekrümmt b.20° ü.10-20m2</b> Planbeilage: 	<b>m<sup>2</sup></b>
231105	Aufzahlung (Az) auf Gaupendeckung aus verzinktem Stahlblech, doppelt gefalzt.	
<b>231105A</b>	<b>Az Gaube verz.f.ü.20-45°</b> Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 20 bis 45 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>231105B</b>	<b>Az Gaube verz.f.ü.45-60°</b> Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 45 bis 60 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>231105D</b>	<b>Az Gaube verz.f.gerundete Dächer</b> Für die Erschwernisse bei gerundeten Dächern (z.B. Traufe).	<b>m</b>
231106	Aufzahlung (Az) auf Dachdeckungen aus verzinktem Stahlblech für eine Gefällestufenausbildung für temperaturbedingte Längenänderung bei Dachscharen.	
<b>231106A</b>	<b>Az Dachdeckungen verz.f.Gefällestufe ohne Zuluft</b> Ohne Zuluft.	<b>m</b>
231107	Wanddeckungen aus verzinktem Stahlblech, doppelt gefalzt bzw. Winkelfalz. Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.	
<b>231107A</b>	<b>Wanddeckung verz.50cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>231107B</b>	<b>Wanddeckung verz.ü.65cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
231109	Aufzahlung (Az) auf Dach- und Wanddeckungen aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>231109A</b>	<b>Az Dach-/Wanddeck.verz.f.einseitiges Anarbeiten</b> Für einseitiges Anarbeiten an Firsten, Graten, Ichen, Traufen, Übergängen, Orggängen.	<b>m</b>
<b>231109B</b>	<b>Az Dach-/Wanddeck.verz.f.Falzverb.bei runden Zuschnitten</b> Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen bei runden Zuschnitten.	<b>m</b>
<b>231109C</b>	<b>Az Dach-/Wanddeck.verz.f.Falzverbindung bei gekr.Ausf.</b> Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen, gekrümmte Ausführung.	<b>m</b>
231110	Dehnungsfalz aus verzinktem Stahlblech, gefalzt, mindestens 5 cm hoch.	
<b>231110A</b>	<b>Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz verzinkt</b>	<b>m</b>
<b>231110B</b>	<b>Az Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz verzinkt f.Dichteinlage</b> Aufzahlung (Az) für eine Dichteinlage.	<b>m</b>
231111	Gebäudetrennfuge bzw. Dehnungsleiste, bestehend aus einer trapezförmigen Holzleiste 5 x 3 x 5 cm, kreuzweise genagelt, das verzinkte Stahlblech an beiden Seiten hochgezogen, mit eingehängter Abdeckkappe.	
<b>231111A</b>	<b>Dach-/Wanddeck.Dehnungsleiste+Kappe verzinkt</b>	<b>m</b>
231113	Dachaus- bzw. einstieg für Falzdeckungen aus verzinktem Stahlblech (z.B. für Ziegel-, Betonstein- oder Faserzementdachplattendeckung) auf vorhandenem Holzrahmen.	
<b>231113A</b>	<b>Dachausstieg f.Dachdeckungen verz.</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Innenlichte: <input type="text"/> cm x <input type="text"/> cm Deckel/Glas: <input type="text"/>	
231114	Einbinden von vorhandenen Bauteilen in die Metalldeckung aus verzinktem Stahlblech.	
<b>231114A</b>	<b>Dach-/Wanddeck.verz.Einbinden Bauteil b.1m2</b> Einbinden von Bauteilen, Einzelgröße bis 1 m <sup>2</sup> .	<b>Stk</b>
<b>231114B</b>	<b>Dach-/Wanddeck.verz.Einbinden Bauteil ü.1m2</b> Von z.B. Fängen, Dachflächenfenstern und Lichtkuppeln. Einzelgröße über 1 m <sup>2</sup> : <input type="text"/>	<b>m</b>
231137	Einfassung von Durchdringungen in der Metalldeckung aus verzinktem Stahlblech, bis 33 cm hoch. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m <sup>2</sup> ) angegeben.	
<b>231137A</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung verz.b.DN150mm</b> <i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>231137B</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung verz.ü.DN150-300mm</b> <i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>231137C</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung verz.ü.DN300: _____</b> <i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>231137E</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung verz.b.0,02m2</b> <i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>231137F</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung verz.ü.0,02-0,1m2</b> <i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>231137G</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung verz.ü.0,1m2: _____</b> <i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	<b>m</b>
<b>2312</b>	<b>Rinnen,verzinkt</b> <b>1. Allgemein:</b> Im Folgenden sind Rinnen aus verzinktem Stahlblech (verz.) beschrieben. <b>2. Einkalkulierte Leistungen:</b> Rinnenhaken werden mit einem Abstand über 70 bis 90 cm in die Einheitspreise einkalkuliert. <b>3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b> 3.1 Bei polygonalen Ausführungen (Draufsicht) von Rinnen werden die Rinnenwinkel am Anfang und am Ende der Rinne gesondert verrechnet. 3.2 Richtungsänderungen bei polygonalen Rinnen sind in eigenen Positionen beschrieben und werden als Aufzählungspositionen verrechnet.  <i>Kommentar:</i> <i>Stützen sind in der Materialgruppe Zink und Edelstahl beschrieben.</i> <i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	
231201	Saumrinne aus verzinktem Stahlblech. Rinnenhaken mit Schneestützen sind in den Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>231201A</b>	<b>Saumrinne verz.b.50cm</b>	<b>m</b>
<b>231201B</b>	<b>Saumrinne verz.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>231201C</b>	<b>Saumrinne verz.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
231202	Aufzählung (Az) auf Saumrinnen aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>231202E</b>	<b>Az Saumrinne verz.f.Vorköpfe</b> Für Vorköpfe.	<b>Stk</b>
<b>231202F</b>	<b>Az Saumrinne verz.f.Rinnenwinkel</b> Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	<b>Stk</b>
<b>231202G</b>	<b>Az Saumrinne verz.f.zusätzl.Rinnenhaken</b> Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.	<b>m</b>
<b>231202J</b>	<b>Az Saumrinne verz.f.polygonale Ausführung</b> Für polygonale Ausführungen. Radius: <input type="text"/>	<b>m</b>
231203	Einlege-, Zwischen-, Attika- oder kastenförmig ausgebildete Rinne (Einlegerinne) aus verzinktem Stahlblech, auf vorhandener Unterkonstruktion, gemessen die größte Zuschnittsbreite. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.  <i>Kommentar:</i> Innerhalb des Gebäudegrundrisses ist eine zusätzliche Einlegerinne als Sicherheitsrinne auszuschriften.	
<b>231203A</b>	<b>Einlegerinne verz.b.67cm</b>	<b>m</b>
<b>231203B</b>	<b>Einlegerinne verz.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>231203C</b>	<b>Einlegerinne verz.ü.80-100cm</b>	<b>m</b>
231204	Aufzählung (Az) auf Einlege-, Zwischen-, Attika- oder kastenförmig ausgebildete Rinnen (Einlegerinnen) aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>231204E</b>	<b>Az Einlegerinne verz.f.Vorköpfe</b> Für Vorköpfe.	<b>Stk</b>
<b>231204F</b>	<b>Az Einlegerinne verz.f.Rinnenwinkel</b> Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	<b>Stk</b>
<b>231204J</b>	<b>Az Einlegerinne verz.f.polygonale Ausführung</b> Für polygonale Ausführungen. Radius: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>231204S</b>	<b>Az Einlegerinne verz.f.Distanzlage Sicherheitsrinne</b> Für das Einlegen einer Strukturmatte (Distanzlage), min. 18 mm dick, zwischen Sicherheitsrinne und Einlegerinne.	<b>m</b>
231205	Runde Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus verzinktem Stahlblech, einschließlich Rinnenhaken. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>231205A</b>	<b>Hängerinne rund verz.25cm</b>	<b>m</b>
<b>231205B</b>	<b>Hängerinne rund verz.28cm</b>	<b>m</b>
<b>231205C</b>	<b>Hängerinne rund verz.33cm</b>	<b>m</b>
<b>231205D</b>	<b>Hängerinne rund verz.40cm</b>	<b>m</b>
<b>231205E</b>	<b>Hängerinne rund verz.50cm</b>	<b>m</b>
231206	Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>231206E</b>	<b>Az Hängerinne rund verz.f.Vorköpfe</b> Für Vorköpfe.	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>231206F</b>	<b>Az Hängerinne rund verz.f.Rinnenwinkel</b> Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	<b>Stk</b>
<b>231206G</b>	<b>Az Hängerinne rund verz.f.zusätzl.Rinnenhaken</b> Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.	<b>m</b>
<b>231206J</b>	<b>Az Hängerinne rund verz.f.polygonale Ausführung</b> Radius: <input type="text"/>	<b>m</b>
231207	Eckige Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus verzinktem Stahlblech, einschließlich Rinnenhaken. Verhältnis Höhe/Breite gemäß Norm. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>231207A</b>	<b>Hängerinne eckig verz.25cm</b>	<b>m</b>
<b>231207B</b>	<b>Hängerinne eckig verz.28cm</b>	<b>m</b>
<b>231207C</b>	<b>Hängerinne eckig verz.33cm</b>	<b>m</b>
<b>231207D</b>	<b>Hängerinne eckig verz.40cm</b>	<b>m</b>
<b>231207E</b>	<b>Hängerinne eckig verz.50cm</b>	<b>m</b>
231208	Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>231208E</b>	<b>Az Hängerinne eckig verz.f.Vorköpfe</b> Für Vorköpfe.	<b>Stk</b>
<b>231208F</b>	<b>Az Hängerinne eckig verz.f.Rinnenwinkel</b> Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	<b>Stk</b>
<b>231208G</b>	<b>Az Hängerinne eckig verz.f.zusätzl.Rinnenhaken</b> Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.	<b>m</b>
<b>231208J</b>	<b>Az Hängerinne eckig verz.f.polygonale Ausführung</b> Für Polygonale Ausführungen. Radius: <input type="text"/>	<b>m</b>
231209	Einhängekessel für Hängerinne aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.	
<b>231209A</b>	<b>Einhängekessel f.Hängerinne verz.Anschluss rund b.DN150</b> Mit rundem Fallrohranschluss.	<b>Stk</b>
<b>231209B</b>	<b>Einhängekessel f.Hängerinne verz.Anschluss eckig b.120x120</b> Mit eckigem Fallrohranschluss.	<b>Stk</b>
231212	Spritzblech aus verzinktem Stahlblech.	
<b>231212A</b>	<b>Spritzblech verz.b.0,2m2</b> Bis zu einer Einzelgröße von 0,2 m <sup>2</sup> .	<b>Stk</b>
231216	Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite und des Rinnenhakenabstandes.	
<b>231216A</b>	<b>Az Hängerinne verz.f.Einst./Einfräsen Rinnenhaken in Holz</b> Für das Einstemmen bzw. Einfräsen für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Holz.	<b>m</b>
<b>231216B</b>	<b>Az Hängerinne verz.f.Befestigung Rinnenhaken in Beton</b>	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für das Befestigen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton).	
<b>231216C</b>	<b>Az Hängerinne verz.f.Einst./Einschn.Rinnenhaken in Beton</b>	<b>m</b>
	Für das Einstemmen bzw. Einschneiden für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton), einschließlich Befestigen.	
<b>231216D</b>	<b>Az Hängerinne verz.f.Verlängern Rinnenhaken</b>	<b>Stk</b>
	Für das Verlängern der Rinnenhaken rund oder eckig. Verlängerung um: <input type="text"/> cm	
231291	Sicherheitsrinne als zusätzliche zweite Entwässerungsebene, einschließlich Formstücke, Dehnungselement, Vorkopf, Winkel und Stützen.  <i>Kommentar:</i> Innerhalb des Gebäudegrundrisses ist eine zusätzliche Einlegerinne als Sicherheitsrinne auszuschriften.	
<b>231291A</b>	<b>Sicherheitsrinne b.Ausf. verz.</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Material (z.B. bituminöse Abdichtungsbahn, Folie, Blech): <input type="text"/>	
<b>2313</b>	<b>Abfall-u.Dunstrohre,verzinkt</b>	
	Im Folgenden sind Abfall- und Dunstrohre aus verzinktem Stahlblech (verz.) beschrieben.	
231301	Rundes Abfallrohr aus verzinktem Stahlblech, einschließlich der Rohrschellen mit Standarddorn bis 150 mm Länge. Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) angegeben	
<b>231301A</b>	<b>Abfallrohr rund verz.DN60mm</b>	<b>m</b>
<b>231301B</b>	<b>Abfallrohr rund verz.DN80mm</b>	<b>m</b>
<b>231301C</b>	<b>Abfallrohr rund verz.DN100mm</b>	<b>m</b>
<b>231301D</b>	<b>Abfallrohr rund verz.DN120mm</b>	<b>m</b>
<b>231301E</b>	<b>Abfallrohr rund verz.DN150mm</b>	<b>m</b>
231302	Eckiges Abfallrohr aus verzinktem Stahlblech, einschließlich der Rohrschellen mit Standarddorn bis 150 mm Länge. Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (mm) angegeben.	
<b>231302A</b>	<b>Abfallrohr eckig verz.80x80mm</b>	<b>m</b>
<b>231302B</b>	<b>Abfallrohr eckig verz.100x100mm</b>	<b>m</b>
<b>231302C</b>	<b>Abfallrohr eckig verz.120x120mm</b>	<b>m</b>
231311	Aufzählung (Az) auf Abfallrohre (rund/eckig) aus verzinktem Stahlblech, einschließlich Rohrschellen mit Halter. Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) oder der Querschnitt (mm) angegeben.	
<b>231311A</b>	<b>Az Abfallrohr verz.f.Rohrschellenhalter f.WDVS</b>	<b>m</b>
	Für Rohrschellenhalter, einschließlich verlängertem Rohrschellenhalter, passend für eine Vollwärmeschutzfassade (WDVS). Dicke bis: <input type="text"/> cm	
<b>231311B</b>	<b>Az Abfallrohr rund verz.f.Rohrbogen DN 60-100mm</b>	<b>Stk</b>
	Für einen Rohrbogen (Kniestück).	
<b>231311C</b>	<b>Az Abfallrohr rund verz.f.Rohrbogen DN 120-150mm</b>	<b>Stk</b>
	Für einen Rohrbogen (Kniestück).	
<b>231311D</b>	<b>Az Abfallrohr eckig verz.f.Rohrbogen 80/80-100/100mm</b>	<b>Stk</b>
	Für einen Rohrbogen (Kniestück).	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>231311E</b>	<b>Az Abfallrohr eckig verz.f.Rohrbogen 120/120mm</b> Für einen Rohrbogen (Kniestück).	<b>Stk</b>
<b>231311F</b>	<b>Az Abfallrohr rund verz.f.Socketknie DN 80-100mm</b> Für ein Socketknie.	<b>Stk</b>
<b>231311G</b>	<b>Az Abfallrohr rund verz.f.Socketknie DN 120mm</b> Für ein Socketknie.	<b>Stk</b>
<b>231311H</b>	<b>Az Abfallrohr eckig verz.f.Socketknie 80/80-100/100mm</b> Für ein Socketknie.	<b>Stk</b>
<b>231311I</b>	<b>Az Abfallrohr eckig verz.f.Socketknie 120/120mm</b> Für ein Socketknie.	<b>Stk</b>
<b>231311J</b>	<b>Az Abfallrohr rund verz.f.Regenwasserf.DN 80-100mm</b> Für einen Regenwasserfänger.	<b>Stk</b>
<b>231311K</b>	<b>Az Abfallrohr rund verz.f.Regenwasserf.DN 120mm</b> Für einen Regenwasserfänger.	<b>Stk</b>
<b>231311L</b>	<b>Az Abfallrohr eckig verz.f.Regenwasserf.80/80-100/100mm</b> Für einen Regenwasserfänger.	<b>Stk</b>
<b>231311M</b>	<b>Az Abfallrohr eckig verz.f.Regenwasserf.120/120mm</b> Für einen Regenwasserfänger.	<b>Stk</b>
<b>231311N</b>	<b>Az Abfallrohr rund verz.f.Laubkorb DN 80-100mm</b> Für einen Laubkorb.	<b>Stk</b>
<b>231311O</b>	<b>Az Abfallrohr rund verz.f.Laubkorb DN 120-150mm</b> Für einen Laubkorb.	<b>Stk</b>
<b>231311R</b>	<b>Az Abfallrohr rund verz.f.Rohreinmündung DN 60-100mm</b> Für eine Rohreinmündung.	<b>Stk</b>
<b>231311S</b>	<b>Az Abfallrohr rund verz.f.Rohreinmündung DN 120-150mm</b> Für eine Rohreinmündung.	<b>Stk</b>
<b>231311T</b>	<b>Az Abfallrohr eckig verz.f.Rohreinmündung 80/80-100/100mm</b> Für eine Rohreinmündung.	<b>Stk</b>
<b>231311U</b>	<b>Az Abfallrohr eckig verz.f.Rohreinmündung 120/120mm</b> Für eine Rohreinmündung.	<b>Stk</b>
<b>2314</b>	<b>Fassadenverblechungen,verzinkt</b> Im Folgenden sind Fassadenverblechungen aus verzinktem Stahlblech (verz.) beschrieben.	
<b>231411</b>	<b>Fassadenkessel aus verzinktem Stahlblech.</b> Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.	
<b>231411A</b>	<b>Fassadenkessel verz.Anschluss rund b.DN150mm</b> Mit rundem Fallrohranschluss.	<b>Stk</b>
<b>231411B</b>	<b>Fassadenkessel verz.Anschluss eckig b.120/120mm</b> Mit eckigem Fallrohranschluss.	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
231420	Fassadenabdeckungen (z.B. Gesimse, Fensterüberdachungen, Balustraden und Sohlbänke) aus verzinktem Stahlblech.	
<b>231420A</b>	<b>Fassadenabdeckungen verz.</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>2315</b>	<b>Dehnungselemente,verzinkt</b>	
	Im Folgenden sind Dehnungselemente aus verzinktem Stahlblech (verz.) beschrieben.	
231511	Dehnungselemente für Säume, Ichsens, Anschlussbleche, Einlegerinnen und Fassadenverblechungen aus verzinktem Stahlblech. • als Endlos-System	
<b>231511A</b>	<b>Dehnungselement verz.endlos</b>	<b>m</b>
<b>231511B</b>	<b>Dehnungselement verdeckt verz.endlos</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>m</b>
231513	Aufzählung (Az) auf Hängerinnen (rund oder eckig) für Dehnungselemente aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>231513A</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verz.25cm</b>	<b>Stk</b>
<b>231513B</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt verz.25cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>231513C</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verz.28cm</b>	<b>Stk</b>
<b>231513D</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt verz.28cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>231513E</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verz.33cm</b>	<b>Stk</b>
<b>231513F</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt verz.33cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>231513G</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verz.40cm</b>	<b>Stk</b>
<b>231513H</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt verz.40cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>231513I</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verz.50cm</b>	<b>Stk</b>
<b>231513J</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt verz.50cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
231514	Aufzählung (Az) auf Saumrinnen für Dehnungselemente aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>231514A</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement verz.50cm</b>	<b>Stk</b>
<b>231514B</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt verz.50cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>231514C</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement verz.67cm</b>	<b>Stk</b>
<b>231514D</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt verz.67cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>231514E</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement verz.80cm</b>	<b>Stk</b>
<b>231514F</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt verz.80cm</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Als verdeckte Ausführung.

**2316 Kaldach-Lüftungsverblechung,verzinkt**

Im Folgenden sind Kaldach- und Lüftungsverblechungen aus verzinktem Stahlblech (verz.) beschrieben.

231601 Traufenzuluftgitter aus verzinktem Lochblech, mit runder oder eckiger Lochung.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

**231601A Traufenzuluftgitter verz.b.15cm m****231601B Traufenzuluftgitter verz.ü.15-25cm m****231601C Traufenzuluftgitter verz.ü.25-33cm m****231601D Az Traufenzuluftgitter verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. m**

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage: 

231602 Firstabluftsystem aus verzinktem Stahlblech auf vorhandener Holzunterkonstruktion, bestehend aus:

- Saumstreifen (2 x bis 25 cm Zuschnittsbreite)
- Lüftungsgitter (2 x bis 25 cm)
- Abdeckungen (bis 75 cm)

**231602A Firstabluftsystem einfach verz.auf Holz-UK m****231602D Az Firstabluftsystem verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. m**

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage: 

231603 Halbfirstabluftsystem aus verzinktem Stahlblech auf vorhandener Holzunterkonstruktion, bestehend aus:

- Saumstreifen (bis 25 cm Zuschnittsbreite)
- Lüftungsgitter (bis 25 cm)
- Abdeckungen (bis 75 cm)

**231603A Halbfirstabluftsys.einfach verz.auf Holz-UK m****231603D Az Halbfirstabluftsys.verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. m**

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage: 231604 Froschmaullüfter aus verzinktem Stahlblech, mit vorderem perforiertem Blech mit mindestens 35 cm<sup>2</sup> Lüftungsquerschnitt, auf vorhandenen Öffnungen.**231604A Froschmaullüfter verz.f.Blehdach Stk**

Auf das Blehdach aufgenietet und verlötet.

**231604B Froschmaullüfter verz.f.Harddach Stk**

Für Ziegel- oder Faserzementdeckungen (Harddach), mit zugehöriger Eindeckplatte.

**2317 Schnee-u.Eisschutz,verzinkt**

Im Folgenden sind Vorrichtungen für Schnee- und Eisschutz für Ein- bzw. Abdeckungen aus verzinktem Stahlblech (verz.) beschrieben.

Die zugehörigen Befestigungselemente (z.B. Haken, Klemmen) in gerader Ausführung sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

231702 Schneerechen (Gitter) aus verzinktem Stahl, einschließlich Halter, Unterleg- und Abdeckblechen.

Auf verzinktem Stahlblech.

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Halterabstand: 70 - 90 cm</p> <p>Im Positionsstichwort ist die Höhe (mm) angegeben.</p>	
<b>231702A</b>	<b>Schneerechen (Gitter) verz./verz.150mm</b>	<b>m</b>
<b>231702B</b>	<b>Schneerechen (Gitter) verz./verz.200mm</b>	<b>m</b>
<b>231702C</b>	<b>Schneerechen (Gitter) verz./verz._____</b>	<b>m</b>
231703	<p>Schneerechen (Gitter) aus verzinktem Stahl, einschließlich Halter, Unterleg- und Abdeckblechen.</p> <p>Auf verzinktem Stahlblech.</p> <p>Halterabstand: 70 - 90 cm</p> <p>Im Positionsstichwort ist die Höhe (mm) angegeben.</p>	
<b>231703A</b>	<b>Az Schneerechen (Gitter) verz./verz.f.Abdeckkappen</b>	<b>m</b>
	Aufzahlung (Az) für Abdeckkappen beim Blechdach.	
231704	<p>Schneefang- oder Schneehaltesystem (Schneefang) aus verzinktem Stahl, mit Schneefangklemmen auf Falz geklemmt.</p> <p>Auf verzinktem Stahlblech.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klemmenabstand bis 60 cm</li> </ul> <p>Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Durchzugsrohre angegeben.</p> <p><i>Kommentar:</i> Schneefang- oder Schneehaltesysteme mit 3-Durchzugsrohren sind frei zu formulieren.</p>	
<b>231704A</b>	<b>Schneefang verz./verz.1-Durchzugsrohr</b>	<b>m</b>
<b>231704B</b>	<b>Schneefang verz./verz.2-Durchzugsrohren</b>	<b>m</b>
231705	<p>Schneefang- oder Schneehaltesystem (Schneefang) aus verzinktem Stahl, mit Schneefangklemmen auf Falz geklemmt.</p> <p>Auf verzinktem Stahlblech.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klemmenabstand bis 60 cm</li> </ul> <p>Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Durchzugsrohre angegeben.</p> <p><i>Kommentar:</i> Schneefang- oder Schneehaltesysteme mit 3-Durchzugsrohren sind frei zu formulieren.</p>	
<b>231705A</b>	<b>Az Schneefänge verz./verz.f.Eishalter</b>	<b>m</b>
	Aufzahlung (Az) für das Versetzen von Eishalter auf das unterste Rohr, einschließlich Sichern gegen Verdrehen.	
231706	<p>Schneefang- oder Schneehaltesystem (Schneefang) aus verzinktem Stahl, mit Schneefangklemmen auf Falz geklemmt.</p> <p>Auf verzinktem Stahlblech.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klemmenabstand bis 60 cm</li> </ul> <p>Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Durchzugsrohre angegeben.</p> <p><i>Kommentar:</i> Schneefang- oder Schneehaltesysteme mit 3-Durchzugsrohren sind frei zu formulieren.</p>	
<b>231706A</b>	<b>Az Schneefänge verz./verz.f.runde Ausführungen</b>	<b>m</b>
	<p>Aufzahlung (Az) für runde Ausführungen.</p> <p>Radius: <input type="text"/></p>	
<b>2318</b>	<b>Flachdacheinfassung,verzinkt</b>	
	Im Folgenden sind Flachdacheinfassungen aus verzinktem Stahlblech (verz.) beschrieben.	
231807	<p>Hochzug-Schutzbleche aus verzinktem Stahlblech.</p> <p>Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.</p>	
<b>231807A</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche verz.b.25cm</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>231807B</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche verz.ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>231807C</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche verz.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>231807D</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche verz.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>231807E</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche verz.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>231807X</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche verz.ü.67cm:_____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>231808</b>	<b>Aufzahlung (Az) auf Hochzug-Schutzbleche aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.</b>	
<b>231808B</b>	<b>Az Hochzug-Schutzbleche verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	<b>m</b>
<b>2319</b>	<b>Vorgefertigte Metalldach-/Wandplatten,verzinkt</b> <b>1. Allgemein:</b> Im Folgenden sind Deckungen aus vorgefertigten Metalldach- oder Wandplatten aus verzinktem Stahlblech (verz.) beschrieben. <b>2. Dachneigung:</b> Metalldachplatten werden bis zu einer Neigung von 45 Grad Dachneigung ausgeführt. <b>3. Befestigungsmaterial:</b> Alle Leistungen sind einschließlich des vom Erzeuger der Dachplatten vorgeschriebenen Befestigungsmaterials kalkuliert. <i>Kommentar:</i> <i>Werkvertragsnorm ist die ÖNORM B 2221.</i> <i>Sonstige Ausführungen, die zu den Dachplattendeckungen benötigt werden, können mit den Positionen der entsprechenden Unterleistungsgruppen ausgeschrieben werden (z.B. Ichnen, Anschlussbleche, Rinnen, Dachfenster).</i>	
<b>231921</b>	<b>Deckung aus vorgefertigten Dach- oder Wandplatten aus verzinktem Stahlblech, auf vorhandener Unterkonstruktion.</b> <i>Kommentar:</i> <i>Mindestneigung gemäß Vorgaben des Herstellers.</i>	
<b>231921A</b>	<b>Vorgefertigte Dach-/Wandplatte verz.auf vorh.UK</b> Neigung: _____ Art der vorhandenen Unterkonstruktion (z.B. Holzschalung): _____ Dach- oder Wandplatte: _____ Abmessungen (z.B. Länge x Breite, Diagonale): _____ mm Versatz/Verlegeschema: _____ Materialdicke: _____ Oberfläche: _____	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>231922</b>	<b>Zubehör/Bauteile/Elemente für Deckungen aus vorgefertigten Dachplatten aus verzinktem Stahlblech, auf vorhandener Unterkonstruktion.</b>	
<b>231922A</b>	<b>Vorgefertigte Dachplatte Firstentlüfter verz.</b> Firstentlüfter.	<b>m</b>
<b>231922B</b>	<b>Vorgefertigte Dachplatte Entlüftungsrohr verz.</b> Entlüftungsrohr. Rohrdurchmesser (mm): _____	<b>Stk</b>
<b>231922C</b>	<b>Vorgefertigte Dachplatte Schneefangsystem verz.</b> Schneefangsystem: _____	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>231922D</b>	<b>Vorgefertigte Dachplatte hakenf.Schneehalter verz.</b> Hakenförmiger Schneehalter: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
231923	Zubehör/Bauteile/Elemente für Deckungen aus vorgefertigten Dach- und Wandplatten aus verzinktem Stahlblech, auf vorhandener Unterkonstruktion.	
<b>231923A</b>	<b>Vorgefertigte Dach-/Wandplatte Froschmaullüfter verz.</b> Froschmaullüfter.	<b>Stk</b>
<b>231923F</b>	<b>Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte verz.f.Neigungen ü.45°</b> Aufzahlung (Az) für Neigungen über 45°: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>231923G</b>	<b>Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte verz.f.eins.Anarbeiten</b> Aufzahlung (Az) für das einseitige Anarbeiten an Firste, Grate, Ichsens und Traufe, bei Übergängen und Ortgängen, bei Durchdringungen und Öffnungen.	<b>m</b>
<b>231923H</b>	<b>Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte verz.f.Falz/runde Ausf.</b> Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichsens und Traufen bei runden Zuschnitten.	<b>m</b>
<b>231923I</b>	<b>Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte verz.f.Falz/gekr.Ausf.</b> Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichsens und Traufen bei gekrümmten Ausführungen.	<b>m</b>
<b>2320</b>	<b>Saum-,Ichsens-u.Anschlussbleche,Zink</b> Im Folgenden sind Saum-, Ichsens- und Anschlussbleche aus Zinkblech (Zink) beschrieben.	
232000	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>232000A</b>	<b>Oberfläche zu 23.20</b> Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
232001	Saumblech aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>232001A</b>	<b>Saumblech Zink b.33cm</b>	<b>m</b>
<b>232001B</b>	<b>Saumblech Zink ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>232001C</b>	<b>Saumblech Zink ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>232001D</b>	<b>Saumblech Zink ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>232001E</b>	<b>Saumblech Zink ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>232001F</b>	<b>Saumblech Zink ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
232002	Aufzahlung (Az) auf Saumblech aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>232002B</b>	<b>Az Saumblech Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
232003	Saumstreifen (Einhängestreifen, Haftstreifen) aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>232003A</b>	<b>Saumstreifen Zink b.20cm</b>	<b>m</b>
<b>232003B</b>	<b>Saumstreifen Zink ü.20-33cm</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
232004	Aufzählung (Az) auf Saumstreifen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>232004B</b>	<b>Az Saumstreifen Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
232005	Patentsaumstreifen mit Patentfalz aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>232005A</b>	<b>Patentsaumstreifen Zink b.25cm</b>	<b>m</b>
<b>232005B</b>	<b>Patentsaumstreifen Zink ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>232005C</b>	<b>Patentsaumstreifen Zink ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
232006	Aufzählung (Az) auf Patentsaumstreifen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>232006B</b>	<b>Az Patentsaumstreifen Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
232007	Einlaufblech oder Unterdach-Traufenstreifen aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>232007A</b>	<b>Einlaufblech Zink b.20cm</b>	<b>m</b>
<b>232007B</b>	<b>Einlaufblech Zink ü.20-33cm</b>	<b>m</b>
<b>232007C</b>	<b>Einlaufblech Zink ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>232007E</b>	<b>Unterdach-Traufenstreifen Zink b.20cm</b>	<b>m</b>
<b>232007F</b>	<b>Unterdach-Traufenstreifen Zink ü.20-33cm</b>	<b>m</b>
<b>232007G</b>	<b>Unterdach-Traufenstreifen Zink ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
232008	Aufzählung (Az) auf Einlaufbleche oder Unterdach-Traufenstreifen (Einlaufbl./Traufenstr.) aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>232008B</b>	<b>Az Einlaufbl./Traufenstr.Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
232009	Winkelsaum aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>232009A</b>	<b>Winkelsaum Zink b.40cm</b>	<b>m</b>
<b>232009B</b>	<b>Winkelsaum Zink ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>232009C</b>	<b>Winkelsaum Zink ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>232009D</b>	<b>Winkelsaum Zink ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>232009E</b>	<b>Winkelsaum Zink ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
232010	Aufzählung (Az) auf Winkelsaum aus Zinkblech.	
<b>232010B</b>	<b>Az Winkelsaum Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
232011	Dachichse (Dachkehle) aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>232011A</b>	<b>Dachichse Zink 50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>232011B</b>	<b>Dachichse Zink ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>232011C</b>	<b>Dachichse Zink ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
232012	Aufzahlung (Az) auf Dachichsen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>232012B</b>	<b>Az Dachichse Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	<b>m</b>
<b>232012C</b>	<b>Az Dachichse Zink f.Stehfalz</b> Für die Ausführung mit Stehfalz.	<b>m</b>
<b>232012E</b>	<b>Az Dachichse Zink f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>
232013	Giebeleinfassung (Ortgangblech) aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>232013A</b>	<b>Giebeleinfassung Zink b.25cm</b>	<b>m</b>
<b>232013B</b>	<b>Giebeleinfassung Zink ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>232013C</b>	<b>Giebeleinfassung Zink ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>232013D</b>	<b>Giebeleinfassung Zink ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
232014	Aufzahlung (Az) auf Giebeleinfassungen (Giebeleinf.) aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>232014B</b>	<b>Az Giebeleinf.Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	<b>m</b>
<b>232014E</b>	<b>Az Giebeleinf.Zink f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>
232015	Giebeleinfassung (Ortgangblech) mit zusätzlichem Stehfalz aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>232015C</b>	<b>Giebeleinfassung+Stehfalz Zink ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>232015E</b>	<b>Giebeleinfassung+Stehfalz Zink ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>232015F</b>	<b>Giebeleinfassung+Stehfalz Zink ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
232016	Aufzahlung (Az) auf Giebeleinfassungen (Giebeleinf.) mit Stehfalz aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>232016B</b>	<b>Az Giebeleinf.+Stehfalz Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	<b>m</b>
<b>232016E</b>	<b>Az Giebeleinf.+Stehfalz Zink f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>
232017	Wandefassung (Wandanschlussblech) aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>232017B</b>	<b>Wandefassung Zink b.40cm</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>232017C</b>	<b>Wandeffassung Zink ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>232017D</b>	<b>Wandeffassung Zink ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>232017E</b>	<b>Wandeffassung Zink ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
232018	Aufzahlung (Az) auf Wandeffassungen aus Zinkblech.	
<b>232018B</b>	<b>Az Wandeffassung Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	<b>m</b>
<b>232018E</b>	<b>Az Wandeffassung Zink f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>
232019	Wandeffassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>232019C</b>	<b>Wandeffassung+Stehfalz Zink 40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>232019D</b>	<b>Wandeffassung+Stehfalz Zink ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>232019E</b>	<b>Wandeffassung+Stehfalz Zink ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
232020	Aufzahlung (Az) auf Wandeffassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>232020B</b>	<b>Az Wandeffassung+Stehfalz Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	<b>m</b>
<b>232020E</b>	<b>Az Wandeffassung+Stehfalz Zink f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>
232021	Brustblech oder Vorderteil aus Zinkblech als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>232021A</b>	<b>Brustblech Zink b.33cm</b>	<b>m</b>
<b>232021B</b>	<b>Brustblech Zink ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>232021C</b>	<b>Brustblech Zink ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>232021D</b>	<b>Brustblech Zink ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>232021E</b>	<b>Brustblech Zink ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
232022	Aufzahlung (Az) auf Brustblech oder Vorderteil aus Zinkblech als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>232022B</b>	<b>Az Brustblech Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	<b>m</b>
<b>232022D</b>	<b>Az Brustblech Zink f.profil.Eindeckung</b> Für eine profilierte Eideckung.	<b>m</b>
232027	Halbfirsteffassung aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
	<i>Kommentar:</i> Lüftungsgitter sind in eigenen Positionen beschrieben.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>232027C</b>	<b>Halbfirsteinfassung Zink b.50cm</b>	<b>m</b>
<b>232027D</b>	<b>Halbfirsteinfassung Zink ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>232027E</b>	<b>Halbfirsteinfassung Zink ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>232027F</b>	<b>Halbfirsteinfassung Zink ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
232028	Aufzahlung (Az) auf Halbfirsteinfassung aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>232028B</b>	<b>Az Halbfirsteinfassung Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	<b>m</b>
<b>232028E</b>	<b>Az Halbfirsteinfassung Zink f.profil.Eindeckung</b> Für eine profilierte Eindeckung.	<b>m</b>
232029	First- oder Gratblech aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.  <i>Kommentar:</i> Saumstreifen und Lüftungsgitter sind in eigenen Positionen beschrieben.	
<b>232029A</b>	<b>First-/Gratblech Zink b.33cm</b>	<b>m</b>
<b>232029B</b>	<b>First-/Gratblech Zink ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>232029C</b>	<b>First-/Gratblech Zink ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>232029X</b>	<b>First-/Gratblech Zink ü.50cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
232030	Aufzahlung (Az) auf First- oder Gratblech aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>232030B</b>	<b>Az First-/Gratblech Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	<b>m</b>
<b>232030E</b>	<b>Az First-/Gratblech Zink f.profil.Eindeckung</b> Für eine profilierte Eindeckung.	<b>m</b>
232031	Fenster- oder Wasserrutsche mit beidseitigem Steh- und Wasserfalz aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>232031A</b>	<b>Fenster-/Wasserrutsche Zink b.67cm</b>	<b>m</b>
<b>232031B</b>	<b>Fenster-/Wasserrutsche Zink ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>232031C</b>	<b>Fenster-/Wasserrutsche Zink ü.80-100cm</b>	<b>m</b>
<b>232031D</b>	<b>Fenster-/Wasserrutsche Zink ü.100-125cm</b>	<b>m</b>
232032	Aufzahlung (Az) auf Fenster- oder Wasserrutsche aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>232032E</b>	<b>Az Fenster-/Wasserrutsche Zink f.profil.Eindeckung</b> Für eine profilierte Eindeckung.	<b>m</b>
232033	Mauer- oder Brüstungsabdeckung (Attikaabdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen), aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>232033A</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung Zink b.33cm</b>	<b>m</b>
<b>232033B</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung Zink ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>232033C</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung Zink ü.40-50cm</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>232033D</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung Zink ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>232033E</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung Zink ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>232033X</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung Zink ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
232034	Aufzählung (Az) auf Mauer- oder Brüstungsabdeckung (MB-Abdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen) aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>232034B</b>	<b>Az MB-Abdeckung Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	<b>m</b>
232035	Saumstreifen als Z-Streifen mit dichter, fester Verbindung zum Blechuntergrund aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>232035A</b>	<b>Saumstreifen als Z-Streifen Zink b.15cm</b>	<b>m</b>
<b>232035B</b>	<b>Az Saumstreifen Z-Streifen Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Aufzählung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	<b>m</b>
232036	Einfassungen aus Zinkblech, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seitenteilen</li> <li>• Brustblech</li> <li>• Rückenteil</li> </ul> <p><i>Kommentar:</i> Putz-, Kitt- und Steckputzleisten sind in eigenen Positionen beschrieben.</p>	
<b>232036A</b>	<b>Einfassung Fänge/OL/DFE Zink f.flache Deckung</b> Für Rauch-oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fänge), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenster (OL/DFE). <ul style="list-style-type: none"> <li>• für flache Eindeckungsmaterialien</li> </ul>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>232036B</b>	<b>Einfassung Fänge/OL/DFE Zink f.profilierter Deckung</b> Für gemauerte Rauch-oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fängen), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenstern (OL/DFE). <ul style="list-style-type: none"> <li>• für profilierte Eindeckungsmaterialien</li> </ul>	<b>m<sup>2</sup></b>
232037	Einfassung von Dachdurchdringungen mit Rohren, bis 33 cm lang, aus Zinkblech, ohne Unterschied der Deckungsart, einschließlich etwaiger Eindeckplatte. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m <sup>2</sup> ) angegeben.	
<b>232037A</b>	<b>Einfassung Zink b.DN150mm</b>	<b>Stk</b>
<b>232037B</b>	<b>Einfassung Zink ü.DN150-300mm</b>	<b>Stk</b>
<b>232037C</b>	<b>Einfassung Zink ü.DN300mm: _____</b>	<b>Stk</b>
<b>232037E</b>	<b>Einfassung Zink b.0,02m<sup>2</sup></b>	<b>Stk</b>
<b>232037F</b>	<b>Einfassung Zink ü.0,02-0,1m<sup>2</sup></b>	<b>Stk</b>
<b>232037G</b>	<b>Einfassung Zink ü.0,1m<sup>2</sup>: _____</b>	<b>m</b>
232038	Putzleiste aus Zinkblech für Putz- oder WDVS-Fassaden mit fester Verbindung zum Mauerwerk und loser Überdeckung zu Blechen. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.  <i>Kommentar:</i> Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist frei zu formulieren.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>232038A</b>	<b>Putzleiste Putzfassade Zink b.8cm</b> Putzleiste bei Putzfassaden.	<b>m</b>
<b>232038B</b>	<b>Putzleiste Putzfassade Zink ü.8-15cm</b> Putzleiste bei Putzfassaden.	<b>m</b>
<b>232038C</b>	<b>Putzleiste WDVS Zink b.15cm</b> Putzleiste für WDVS, einschließlich Schutzanstrich.	<b>m</b>
<b>232038D</b>	<b>Putzleiste WDVS Zink ü.15-20cm</b> Putzleiste für WDVS, einschließlich Schutzanstrich.	<b>m</b>
<b>232038E</b>	<b>Putzleiste WDVS Zink ü.20-25cm</b> Putzleiste für WDVS, einschließlich Schutzanstrich.	<b>m</b>
<b>232038F</b>	<b>Putzleiste WDVS Zink ü.25-30cm</b> Putzleiste für WDVS, einschließlich Schutzanstrich.	<b>m</b>
232039	<b>Kittleiste aus Zinkblech, einschließlich elastischem Dichtstoff, Dichtband und Befestigung.</b> Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.  <i>Kommentar:</i> Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist in eigenen Positionen auszuschreiben bzw. frei zu formulieren.	
<b>232039A</b>	<b>Kittleiste Zink b.15cm</b>	<b>m</b>
232040	<b>Steckputzleiste (Patentputzleiste) aus Zinkblech.</b> Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.  <i>Kommentar:</i> Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist in eigenen Positionen auszuschreiben bzw. frei zu formulieren.	
<b>232040A</b>	<b>Steckputzleiste Zink b.15cm</b>	<b>m</b>
232041	Aufzählung (Az) auf Putz-, Kitt- und Steckputzleisten aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>232041A</b>	<b>Az Putz-/Kitt-/Steckleiste Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
232042	Einfassungen von Geländerstützen (rund/rechteckig) aus Zinkblech.	
<b>232042A</b>	<b>Stützeineinfassungen Zink</b>	<b>Stk</b>
<b>232042B</b>	<b>Stützeineinfassungen+Eindeckplatte Zink</b> Für Dacheindeckungen mit Eindeckplatte (zur Deckungsart passend).	<b>Stk</b>
232045	Herstellen von einfachen Falzverbindungen zwischen Einfassung und Wandabdeckung aus Zinkblech.	
<b>232045A</b>	<b>Einfache Falzverbindung Zink zw.Einfassung u.Wandabdeckung</b>	<b>m</b>
232046	Aufzählung (Az) auf Verblechungen aus Zinkblech für die Erschwernis bei der Befestigung.	
<b>232046B</b>	<b>Az Verblechung Zink f.Dübeln/Nieten</b> In Beton, Ziegel und Metallprofilen. Mit Dübeln oder Nieten.	<b>m</b>
<b>232046D</b>	<b>Az Verblechung Zink f.Kleben kalt</b> Mit kalter Klebemasse, bis 40 cm Breite der Klebefläche.	<b>m</b>
<b>2321</b>	<b>Dach-u.Wanddeckungen,Zink</b>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Im Folgenden sind Dach- und Wanddeckungen aus Zinkblech (Zink) beschrieben.  Dachflächen sind begrenzt durch Traufen, Grat- oder Firstfalze, Übergriffe und Untergriffe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• runde Ausführung: Ausführungen in der Draufsicht betrachtet</li> <li>• gekrümmte Ausführung: Ausführungen im Querschnitt betrachtet</li> </ul>	
232100	<p>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:</p>	
<b>232100A</b>	<p><b>Oberfläche zu 23.21</b>  Oberfläche: <input type="text"/>  Betrifft Position(en): <input type="text"/></p>	
232101	<p>Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m<sup>2</sup>, aus Zinkblech, doppelt gefalzt, Dachneigung bis 20 Grad.  Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.</p>	
<b>232101A</b>	<b>Dachdeckung Zink b.20° 50cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>232101B</b>	<b>Dachdeckung Zink b.20° 57cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>232101C</b>	<b>Dachdeckung Zink b.20° 67cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
232102	<p>Aufzahlung (Az) bei Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m<sup>2</sup>, aus Zinkblech, doppelt gefalzt, für Erschwernisse.</p>	
<b>232102A</b>	<p><b>Az Dachdeckung Zink f.Neigung ü.20-45°</b>  Bei einer Dachneigung über 20 bis 45 Grad.</p>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>232102B</b>	<p><b>Az Dachdeckung Zink f.Neigung ü.45-60°</b>  Bei einer Dachneigung über 45 bis 60 Grad.</p>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>232102C</b>	<p><b>Az Dachdeckung Zink f.Neigung ü.60°</b>  Bei einer Dachneigung über 60 Grad: <input type="text"/></p>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>232102D</b>	<p><b>Az Dachdeckung Zink f.Rundung</b>  Bei Rundungen.  Radius: <input type="text"/></p>	<b>m</b>
<b>232102E</b>	<p><b>Az Dachdeckung Zink f.Krümmung</b>  Bei Krümmungen.</p>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>232102F</b>	<p><b>Az Dachdeckung Zink f.Kleinflächen b.5m2</b>  Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß bis 5 m<sup>2</sup>.</p>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>232102H</b>	<p><b>Az Dachdeckung Zink f.Kleinflächen ü.5-10m2</b>  Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß über 5 bis 10 m<sup>2</sup>.  Einzelnettoausmaß: <input type="text"/></p>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>232102J</b>	<p><b>Az Dachdeckung Zink f.konische Dachscharen</b>  Beim Ausführen von konischen Dachscharen, nicht in Verbindung mit runden oder gekrümmten Metalleindeckungen, ohne Unterschied der Dachneigung.</p>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>232102L</b>	<p><b>Az Dachdeckung Zink f.Dichtungsmaßnahmen</b>  Für Dichtungsmaßnahmen (z.B. Dichtband, Falzgel).</p>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>232102X</b>	<p><b>Az Dachdeckung Zink f.erhöhte statische Beanspruchung</b>  Für erhöhte statische Beanspruchung der Hafte mit erhöhten Auszugs-/Scherwerten (z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlageanlagen, Aufständern auf Dachflächen und Doppelstehfalzdächern).</p>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
232103	Gaupendeckung aus Zinkblech, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad. • Deckung ebenflächig Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaupe (m <sup>2</sup> ) angegeben.	
<b>232103A</b>	<b>Gaupe Zink eben b.20° b.5m2</b> Planbeilage: 	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>232103B</b>	<b>Gaupe Zink eben b.20° ü.5-10m2</b> Planbeilage: 	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>232103C</b>	<b>Gaupe Zink eben b.20° ü.10-20m2</b> Planbeilage: 	<b>m<sup>2</sup></b>
232104	Gaupendeckung aus Zinkblech, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad. • Deckung mit einer Krümmung in einer Richtung Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaupe (m <sup>2</sup> ) angegeben.	
<b>232104D</b>	<b>Gaupe Zink gekrümmt b.20° b.5m2</b> Planbeilage: 	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>232104E</b>	<b>Gaupe Zink gekrümmt b.20° ü.5-10m2</b> Planbeilage: 	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>232104G</b>	<b>Gaupe Zink gekrümmt b.20° ü.10-20m2</b> Planbeilage: 	<b>m<sup>2</sup></b>
232105	Aufzahlung (Az) auf Gaupendeckung aus Zinkblech, doppelt gefalzt.	
<b>232105A</b>	<b>Az Gaupe Zink f.ü.20-45°</b> Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 20 bis 45 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>232105B</b>	<b>Az Gaupe Zink f.ü.45-60°</b> Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 45 bis 60 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>232105D</b>	<b>Az Gaupe Zink f.gerundete Dächer</b> Für die Erschwernisse bei gerundeten Dächern (z.B. Traufe).	<b>m</b>
232106	Aufzahlung (Az) auf Dachdeckungen aus Zinkblech für eine Gefällestufenausbildung für temperaturbedingte Längenänderung bei Dachscharen.	
<b>232106A</b>	<b>Az Dachdeckungen Zink f.Gefällestufe ohne Zuluft</b> Ohne Zuluft.	<b>m</b>
232107	Wanddeckungen aus Zinkblech, doppelt gefalzt bzw. Winkelfalz. Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.	
<b>232107A</b>	<b>Wanddeckung Zink 50cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>232107B</b>	<b>Wanddeckung Zink ü.57cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
232109	Aufzahlung (Az) auf Dach- und Wanddeckungen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>232109A</b>	<b>Az Dach-/Wanddeck.Zink f.einseitiges Anarbeiten</b> Für einseitiges Anarbeiten an Firsten, Graten, Ichen, Traufen, Übergängen, Orggängen.	<b>m</b>
<b>232109B</b>	<b>Az Dach-/Wanddeck.Zink f.Falzverb.bei runden Zuschnitten</b> Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen bei runden Zuschnitten.	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>232109C</b>	<b>Az Dach-/Wanddeck.Zink f.Falzverbindung bei gekr.Ausf.</b> Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen, gekrümmte Ausführung.	<b>m</b>
232110	Dehnungsfalz aus Zinkblech, gefalzt, mindestens 5 cm hoch.	
<b>232110A</b>	<b>Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz Zink</b>	<b>m</b>
<b>232110B</b>	<b>Az Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz Zink f.Dichteinlage</b> Aufzählung (Az) für eine Dichteinlage.	<b>m</b>
232111	Gebäudetrennfuge bzw. Dehnungsleiste, bestehend aus einer trapezförmigen Holzleiste 5 x 3 x 5 cm, kreuzweise genagelt, das Zinkblech an beiden Seiten hochgezogen, mit eingehängter Abdeckkappe.	
<b>232111A</b>	<b>Dach-/Wanddeck.Dehnungsleiste+Kappe Zink</b>	<b>m</b>
232113	Dachaus- bzw. einstieg für Falzdeckungen aus Zinkblech (z.B. für Ziegel-, Betonstein- oder Faserzementdachplattendeckung) auf vorhandenem Holzrahmen.	
<b>232113A</b>	<b>Dachausstieg f.Dachdeckungen Zink</b> Innenlichte: <input type="text"/> cm x <input type="text"/> cm Deckel/Glas: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
232114	Einbinden von vorhandenen Bauteilen in die Metalldeckung aus Zinkblech.	
<b>232114A</b>	<b>Dach-/Wanddeck.Zink Einbinden Bauteil b.1m2</b> Einbinden von Bauteilen, Einzelgröße bis 1 m <sup>2</sup> .	<b>Stk</b>
<b>232114B</b>	<b>Dach-/Wanddeck.Zink Einbinden Bauteil ü.1m2</b> Von z.B. Fängen, Dachflächenfenstern und Lichtkuppeln. Einzelgröße über 1 m <sup>2</sup> : <input type="text"/>	<b>m</b>
232137	Einfassung von Durchdringungen in der Metalldeckung aus Zinkblech, bis 33 cm hoch. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m <sup>2</sup> ) angegeben.	
<b>232137A</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung Zink b.DN150mm</b> LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert	<b>Stk</b>
<b>232137B</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung Zink ü.DN150-300mm</b> LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert	<b>Stk</b>
<b>232137C</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung Zink ü.DN300: _____</b> LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert	<b>Stk</b>
<b>232137E</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung Zink b.0,02m2</b> LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert	<b>Stk</b>
<b>232137F</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung Zink ü.0,02-0,1m2</b> LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert	<b>Stk</b>
<b>232137G</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung Zink ü.0,1m2: _____</b> LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert	<b>m</b>
232141	Ein- oder Ablaufstutzen aus Zinkblech, rund oder eckig, für Flachdächer, einschließlich Anschlussflansch.	
<b>232141A</b>	<b>Ein-/Ablaufstutzen Zink senkr.</b> Senkrecht, mit Fallrohranschluss bis 15 cm Durchmesser oder 15 x 15 cm Querschnitt.	<b>Stk</b>
<b>232141B</b>	<b>Ein-/Ablaufstutzen Zink abgew.</b> Abgewinkelt, mit Fallrohranschluss bis 15 cm Durchmesser oder 15 x 15 cm Querschnitt.	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**232141C Ein-/Ablaufstutzen Zink eckig** **Stk**  
 Dachplatte mit eckigem Fallrohranschluss.  
 Durchmesser:

**232141D Ein-/Ablaufstutzen Zink seidl.** **Stk**  
 Dachplatte mit seitlichem Fallrohranschluss.  
 Durchmesser:

**2322 Rinnen,Zink****1. Allgemein:**

Im Folgenden sind Rinnen aus Zinkblech (Zink) beschrieben.

**2. Einkalkulierte Leistungen:**

Rinnenhaken werden mit einem Abstand über 70 bis 90 cm in die Einheitspreise einkalkuliert.

**3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

3.1 Bei polygonalen Ausführungen (Draufsicht) von Rinnen werden die Rinnenwinkel am Anfang und am Ende der Rinne gesondert verrechnet.

3.2 Richtungsänderungen bei polygonalen Rinnen sind in eigenen Positionen beschrieben und werden als Aufzählungspositionen verrechnet.

*LB-Version: 22*

*Geringfügig Geändert*

**232200** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

**232200A Oberfläche zu 23.22**  
 Oberfläche:   
 Betrifft Position(en):

**232201** Saumrinne aus Zinkblech.  
 Rinnenhaken mit Schneestützen, Zink ummantelt, sind in den Einheitspreis einkalkuliert.  
 Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

**232201A Saumrinne Zink b.50cm** **m**

**232201B Saumrinne Zink ü.50-67cm** **m**

**232201C Saumrinne Zink ü.67-80cm** **m**

**232202** Aufzählung (Az) auf Saumrinnen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

**232202E Az Saumrinne Zink f.Vorköpfe** **Stk**  
 Für Vorköpfe.

**232202F Az Saumrinne Zink f.Rinnenwinkel** **Stk**  
 Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.

**232202G Az Saumrinne Zink f.zusätzl.Rinnenhaken** **m**  
 Für zusätzliche Rinnenhaken, Zink ummantelt, für einen Abstand von 50 bis 70 cm.

**232202J Az Saumrinne Zink f.polygonale Ausführung** **m**  
 Für polygonale Ausführungen.  
 Radius:

**232203** Einlege-, Zwischen-, Attika- oder kastenförmig ausgebildete Rinne (Einlegerinne) aus Zinkblech, auf vorhandener Unterkonstruktion, gemessen die größte Zuschnittsbreite.  
 Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Kommentar:

Innerhalb des Gebäudegrundrisses ist eine zusätzliche Einlegerinne als Sicherheitsrinne auszuschriften.

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>232203A</b>	<b>Einlegerinne Zink b.67cm</b>	<b>m</b>
<b>232203B</b>	<b>Einlegerinne Zink ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>232203C</b>	<b>Einlegerinne Zink ü.80-100cm</b>	<b>m</b>
232204	Aufzählung (Az) auf Einlege-, Zwischen-, Attika- oder kastenförmig ausgebildete Rinnen (Einlegerinnen) aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>232204E</b>	<b>Az Einlegerinne Zink f.Vorköpfe</b> Für Vorköpfe.	<b>Stk</b>
<b>232204F</b>	<b>Az Einlegerinne Zink f.Rinnenwinkel</b> Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	<b>Stk</b>
<b>232204J</b>	<b>Az Einlegerinne Zink f.polygonale Ausführung</b> Für polygonale Ausführungen. Radius: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>232204S</b>	<b>Az Einlegerinne Zink f.Distanzlage Sicherheitsrinne</b> Für das Einlegen einer Strukturmatte (Distanzlage), min. 18 mm dick, zwischen Sicherheitsrinne und Einlegerinne.	<b>m</b>
232205	Runde Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus Zinkblech, einschließlich Rinnenhaken, Zink ummantelt. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>232205A</b>	<b>Hängerinne rund Zink 25cm</b>	<b>m</b>
<b>232205B</b>	<b>Hängerinne rund Zink 28cm</b>	<b>m</b>
<b>232205C</b>	<b>Hängerinne rund Zink 33cm</b>	<b>m</b>
<b>232205D</b>	<b>Hängerinne rund Zink 40cm</b>	<b>m</b>
232206	Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>232206E</b>	<b>Az Hängerinne rund Zink f.Vorköpfe</b> Für Vorköpfe.	<b>Stk</b>
<b>232206F</b>	<b>Az Hängerinne rund Zink f.Rinnenwinkel</b> Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	<b>Stk</b>
<b>232206G</b>	<b>Az Hängerinne rund Zink f.zusätzl.Rinnenhaken</b> Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.	<b>m</b>
<b>232206J</b>	<b>Az Hängerinne rund Zink f.polygonale Ausführung</b> Radius: <input type="text"/>	<b>m</b>
232207	Eckige Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus Zinkblech, einschließlich Rinnenhaken, Zink ummantelt. Verhältnis Höhe/Breite gemäß Norm. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>232207A</b>	<b>Hängerinne eckig Zink 25cm</b>	<b>m</b>
<b>232207B</b>	<b>Hängerinne eckig Zink 33cm</b>	<b>m</b>
<b>232207C</b>	<b>Hängerinne eckig Zink 40cm</b>	<b>m</b>
<b>232207D</b>	<b>Hängerinne eckig Zink 50cm</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Rinnenhaken, nicht Zink ummantelt (z.B. Alu).	
232208	Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>232208E</b>	<b>Az Hängerinne eckig Zink f.Vorköpfe</b> Für Vorköpfe.	<b>Stk</b>
<b>232208F</b>	<b>Az Hängerinne eckig Zink f.Rinnenwinkel</b> Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	<b>Stk</b>
<b>232208G</b>	<b>Az Hängerinne eckig Zink f.zusätzl.Rinnenhaken</b> Für zusätzliche Rinnenhaken, Zink ummantelt, für einen Abstand von 50 bis 70 cm.	<b>m</b>
<b>232208J</b>	<b>Az Hängerinne eckig Zink f.polygonale Ausführung</b> Für Polygonale Ausführungen. Radius: <input type="text"/>	<b>m</b>
232209	Einhängekessel für Hängerinne aus Zinkblech. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.	
<b>232209A</b>	<b>Einhängekessel f.Hängerinne Zink Anschluss rund b.DN150</b> Mit rundem Fallrohranschluss.	<b>Stk</b>
<b>232209B</b>	<b>Einhängekessel f.Hängerinne Zink Anschluss eckig b.120x120</b> Mit eckigem Fallrohranschluss.	<b>Stk</b>
232210	Stützen bis 100 cm lang, aus Zinkblech, mit einem Fallrohranschluss bis DN 150 mm.	
<b>232210A</b>	<b>Saumstützen Zink</b> Saumstützen, einschließlich Umwickeln des Saumstützens mit einer Trennlage zum Mauerwerk.	<b>Stk</b>
<b>232210B</b>	<b>Rinnenstützen Zink</b> Rinnenstützen.	<b>Stk</b>
232211	Rückstausicherer Stützen aus Messing bei Anschlüssen an Kunststoffrohre.	
<b>232211A</b>	<b>Rückstausicherer Stützen Messing b.Ausf.Zink</b> Abmessungen: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
232212	Spritzblech aus Zinkblech.	
<b>232212A</b>	<b>Spritzblech Zink b.0,2m2</b> Bis zu einer Einzelgröße von 0,2 m <sup>2</sup> .	<b>Stk</b>
232216	Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite und des Rinnenhakenabstandes.	
<b>232216A</b>	<b>Az Hängerinne Zink f.Einst./Einfräsen Rinnenhaken in Holz</b> Für das Einstemmen bzw. Einfräsen für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Holz.	<b>m</b>
<b>232216B</b>	<b>Az Hängerinne Zink f.Befestigung Rinnenhaken in Beton</b> Für das Befestigen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton).	<b>Stk</b>
<b>232216C</b>	<b>Az Hängerinne Zink f.Einst./Einschn.Rinnenhaken in Beton</b> Für das Einstemmen bzw. Einschneiden für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton), einschließlich Befestigen.	<b>m</b>
<b>232216D</b>	<b>Az Hängerinne Zink f.Verlängern Rinnenhaken</b> Für das Verlängern der Rinnenhaken rund oder eckig. Verlängerung um: <input type="text"/> cm	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
232291	Sicherheitsrinne als zusätzliche zweite Entwässerungsebene, einschließlich Formstücke, Dehnungselement, Vorkopf, Winkel und Stutzen.  <i>Kommentar:</i> Innerhalb des Gebäudegrundrisses ist eine zusätzliche Einlegerinne als Sicherheitsrinne auszuschriften.	
<b>232291A</b>	<b>Sicherheitsrinne b.Ausf. Zink</b> Material (z.B. bituminöse Abdichtungsbahn, Folie, Blech):	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>2323</b>	<b>Abfall-u.Dunstrohre,Zink</b> Im Folgenden sind Abfall- und Dunstrohre aus Zinkblech (Zink) beschrieben.	
232300	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>232300A</b>	<b>Oberfläche zu 23.23</b> Oberfläche: Betrifft Position(en):	
232301	Rundes Abfallrohr aus Zinkblech, einschließlich der Rohrschellen mit Standarddorn bis 150 mm Länge. Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) angegeben	
<b>232301A</b>	<b>Abfallrohr rund Zink DN60mm</b>	<b>m</b>
<b>232301B</b>	<b>Abfallrohr rund Zink DN80mm</b>	<b>m</b>
<b>232301C</b>	<b>Abfallrohr rund Zink DN100mm</b>	<b>m</b>
<b>232301D</b>	<b>Abfallrohr rund Zink DN120mm</b>	<b>m</b>
<b>232301E</b>	<b>Abfallrohr rund Zink DN150mm</b>	<b>m</b>
232302	Eckiges Abfallrohr aus Zinkblech, einschließlich der Rohrschellen mit Standarddorn bis 150 mm Länge. Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (mm) angegeben.	
<b>232302A</b>	<b>Abfallrohr eckig Zink 80x80mm</b>	<b>m</b>
<b>232302B</b>	<b>Abfallrohr eckig Zink 100x100mm</b>	<b>m</b>
<b>232302C</b>	<b>Abfallrohr eckig Zink 120x120mm</b>	<b>m</b>
232311	Aufzählung (Az) auf Abfallrohre (rund/eckig) aus Zinkblech, einschließlich Rohrschellen mit Halter. Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) oder der Querschnitt (mm) angegeben.	
<b>232311A</b>	<b>Az Abfallrohr Zink f.Rohrschellenhalter f.WDVS</b> Für Rohrschellenhalter, einschließlich verlängertem Rohrschellenhalter, passend für eine Vollwärmeschutzfassade (WDVS). Dicke bis: cm	<b>m</b>
<b>232311B</b>	<b>Az Abfallrohr rund Zink f.Rohrbogen DN 60-100mm</b> Für einen Rohrbogen (Kniestück).	<b>Stk</b>
<b>232311C</b>	<b>Az Abfallrohr rund Zink f.Rohrbogen DN 120-150mm</b> Für einen Rohrbogen (Kniestück).	<b>Stk</b>
<b>232311D</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Zink f.Rohrbogen 80/80-100/100mm</b> Für einen Rohrbogen (Kniestück).	<b>Stk</b>
<b>232311E</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Zink f.Rohrbogen 120/120mm</b> Für einen Rohrbogen (Kniestück).	<b>Stk</b>
<b>232311F</b>	<b>Az Abfallrohr rund Zink f.Socketknie DN 80-100mm</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für ein Sockelknie.	
<b>232311G</b>	<b>Az Abfallrohr rund Zink f.Sockelknie DN 120mm</b> Für ein Sockelknie.	<b>Stk</b>
<b>232311H</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Zink f.Sockelknie 80/80-100/100mm</b> Für ein Sockelknie.	<b>Stk</b>
<b>232311I</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Zink f.Sockelknie 120/120mm</b> Für ein Sockelknie.	<b>Stk</b>
<b>232311J</b>	<b>Az Abfallrohr rund Zink f.Regenwasserf.DN 80-100mm</b> Für ein Sockelknie.	<b>Stk</b>
<b>232311K</b>	<b>Az Abfallrohr rund Zink f.Regenwasserf.DN 120mm</b> Für einen Regenwasserfänger.	<b>Stk</b>
<b>232311L</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Zink f.Regenwasserf. 80/80-100/100mm</b> Für einen Regenwasserfänger.	<b>Stk</b>
<b>232311M</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Zink f.Regenwasserf.120/120mm</b> Für einen Regenwasserfänger.	<b>Stk</b>
<b>232311N</b>	<b>Az Abfallrohr rund Zink f.Laubkorb DN 80-100mm</b> Für einen Laubkorb.	<b>Stk</b>
<b>232311O</b>	<b>Az Abfallrohr rund Zink f.Laubkorb DN 120-150mm</b> Für einen Laubkorb.	<b>Stk</b>
<b>232311P</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Zink f.Laubkorb 80/80-100/100mm</b> Für einen Laubkorb.	<b>Stk</b>
<b>232311Q</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Zink f.Laubkorb 120/120mm</b> Für einen Laubkorb.	<b>Stk</b>
<b>232311R</b>	<b>Az Abfallrohr rund Zink f.Rohreinmündung DN 60-100mm</b> Für eine Rohreinmündung.	<b>Stk</b>
<b>232311S</b>	<b>Az Abfallrohr rund Zink f.Rohreinmündung DN 120-150mm</b> Für eine Rohreinmündung.	<b>Stk</b>
<b>232311T</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Zink f.Rohreinmündung 80/80-100/100mm</b> Für eine Rohreinmündung.	<b>Stk</b>
<b>232311U</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Zink f.Rohreinmündung 120/120mm</b> Für eine Rohreinmündung.	<b>Stk</b>
<b>232312</b>	Dunstschlauchkopf aus Zinkblech, ohne Einfassung, einschließlich Hut. Gesamtlänge: bis 0,5 m Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) oder der Querschnitt (cm) angegeben.	
<b>232312A</b>	<b>Dunstschlauchkopf Zink DN80mm</b>	<b>Stk</b>
<b>232312B</b>	<b>Dunstschlauchkopf Zink DN100mm</b>	<b>Stk</b>
<b>232312C</b>	<b>Dunstschlauchkopf Zink DN120mm</b>	<b>Stk</b>
<b>232312D</b>	<b>Dunstschlauchkopf Zink DN150mm</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>232312E</b>	<b>Dunstschlauchkopf Zink DN200mm</b>	<b>Stk</b>
<b>232312X</b>	<b>Dunstschlauchkopf Zink DN: _____</b>	<b>Stk</b>
<b>232312Y</b>	<b>Dunstschlauchkopf Zink : _____</b>	<b>Stk</b>
<b>2324</b>	<b>Fassadenverblechungen,Zink</b> Im Folgenden sind Fassadenverblechungen aus Zinkblech (Zink) beschrieben.	
232400	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>232400A</b>	<b>Oberfläche zu 23.24</b> Oberfläche: _____ Betrifft Position(en): _____	
232401	Abdeckungen (z.B. Gesimsen, Fensterüberdachungen, Wetterschenkel, Balustraden und Sohlbänken (Fassaden-Abdeckung) aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>232401A</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Zink b.15cm</b>	<b>m</b>
<b>232401B</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Zink ü.15-25cm</b>	<b>m</b>
<b>232401C</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Zink ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>232401D</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Zink ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>232401E</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Zink ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>232401F</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Zink ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>232401G</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Zink ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>232401X</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Zink ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
232402	Einfassung von Fensterleibungen oder Mauerkanten aus Zinkblech. Einschließlich Stehfalz und Wasserlauf.	
<b>232402A</b>	<b>Einfassung Fensterleibungen/Mauerkanten Zink</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
232403	Aufzahlung (Az) auf Abdeckungen und Einfassungen aus Zinkblech, für die Erschwernis bei der Befestigung.	
<b>232403B</b>	<b>Az Abdeckung/Einf.Zink f.Schrauben,Dübel,Nieten</b> Mit verzinkten Schrauben, Dübeln oder Nieten.	<b>m</b>
<b>232403D</b>	<b>Az Abdeckung/Einf.Zink f.Kleben kalt</b> Mit kalter Klebemasse: _____ Bis 40 cm Klebebreite. Einschließlich einer etwaigen erforderlichen Untergrundbehandlung (z.B. Voranstrich).	<b>m</b>
<b>232403E</b>	<b>Az Abdeckung/Einf.Zink f.Bitu-Kleber+Quarzsand</b> Mit Bitumenkleber, einschließlich Grundierung und Quarzsandeinstreuung. Bis 40 cm Klebebreite.	<b>m</b>
232404	Aufzahlung (Az) auf Abdeckungen und Einfassungen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>232404C</b>	<b>Az Abdeckung/Einf.Zink f.Zuschnitt rund/gekrümmte Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	<b>m</b>
232405	Wasserabweiser aus Zinkblech bei Verblechungen (z.B. Sohlbänke).	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>232405A</b>	<b>Wasserabweiser Zink</b>	<b>Stk</b>
232406	Seitlichen Wandanschluss aus Zinkblech.	
<b>232406A</b>	<b>C-förmiger Putzaufsatzleiste Zink m.dichter Ecke</b>	<b>Stk</b>
	Mit C-förmiger Putzaufsatzleiste bis zum Fensterstock, einschließlich rückwärtiger dichter Ecke und seitlichem Vorkopf bei der Tropfnase, abgerechnet je Seite, ohne Unterschied der Länge.	
<b>232406B</b>	<b>Seitl.Wandanschluss Zink m.vorkompr.Dichtband</b>	<b>Stk</b>
	Einschließlich vorkomprimiertem Dichtband.	
232407	Aufzahlung (Az) auf Fassadenabdeckungen aus Zinkblech.	
<b>232407A</b>	<b>Az Fassadenabdeckung Zink f.Dehnungsverb.+Kappe/Unterlagsbl.</b>	<b>Stk</b>
	Für das Ausbilden eines beweglichen Verbindungselementes (Dehnungsverbinder) durch seitlichen Umbug und Überschubkappe, einschließlich Unterlagsblech.	
<b>232407B</b>	<b>Az Fassadenverblechung Zink f.Dehnungsverb.als Stehfalz</b>	<b>Stk</b>
	Für das Ausbilden eines beweglichen Verbindungselementes (Dehnungsverbinder) als einfacher Stehfalz.	
232408	Wetterschenkel aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>232408A</b>	<b>Wetterschenkel Zink b.12,5cm</b>	<b>m</b>
<b>232408B</b>	<b>Wetterschenkel Zink ü.12,5-15cm</b>	<b>m</b>
232410	Aufzahlung (Az) auf Fassadenabdeckungen und Wetterschenkel aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>232410A</b>	<b>Az Fassadenabdeck./Wetterschenkel Zink f.Einstemmen</b>	<b>m</b>
	Für das Einstemmen.	
232411	Gesimsstirnblech aus Zinkblech, einschließlich Ausschneiden des Gesimsprofils. Abgerechnet wird nach dem umschriebenen Rechteck.	
<b>232411A</b>	<b>Gesimsstirnblech Zink</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>232411B</b>	<b>Gesimsstirnblech Zink profiliert</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Profiliert.	
232492	Fassadenkessel aus Zinkblech. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.	
<b>232492A</b>	<b>Fassadenkessel Zink Anschluss rund b.DN150mm</b>	<b>Stk</b>
	Mit rundem Fallrohranschluss.	
<b>232492B</b>	<b>Fassadenkessel Zink Anschluss eckig b.120/120mm</b>	<b>Stk</b>
	Mit eckigem Fallrohranschluss.	
<b>2325</b>	<b>Dehnungselemente,Zink</b>	
	Im Folgenden sind Dehnungselemente aus Zinkblech (Zink) beschrieben.	
232500	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>232500A</b>	<b>Oberfläche zu 23.25</b>	
	Oberfläche: <input type="text"/>	
	Betrifft Position(en): <input type="text"/>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
232511	Dehnungselemente für Säume, Ichnen, Anschlussbleche, Einlegerinnen und Fassadenverblechungen aus Zinkblech. • als Endlos-System	
<b>232511A</b>	<b>Dehnungselement Zink endlos</b>	<b>m</b>
<b>232511B</b>	<b>Dehnungselement verdeckt Zink endlos</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>m</b>
232512	Aufzahlung (Az) auf Ein- bzw. Abdeckungen aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Länge (mm) angegeben.	
<b>232512A</b>	<b>Dehnungsausgleich Zink f.Einkopf b.800mm</b> Für einen Einkopf.	<b>Stk</b>
<b>232512B</b>	<b>Dehnungsausgleich Zink f.Einkopf ü.800-1000mm</b> Für einen Einkopf.	<b>Stk</b>
<b>232512C</b>	<b>Dehnungsausgleich Zink f.Einkopf ü.1000-1300mm</b> Für einen Einkopf.	<b>Stk</b>
<b>232512D</b>	<b>Dehnungsausgleich Zink f.Zweikopf b.1300mm</b> Für einen Zweikopf.	<b>Stk</b>
<b>232512E</b>	<b>Dehnungsausgleich Zink f.Zweikopf ü.1300mm: _____</b> Für einen Zweikopf.	<b>Stk</b>
232513	Aufzahlung (Az) auf Hängerinnen (rund oder eckig) für Dehnungselemente aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>232513A</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement Zink 25cm</b>	<b>Stk</b>
<b>232513B</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Zink 25cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>232513C</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement Zink 28cm</b>	<b>Stk</b>
<b>232513D</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Zink 28cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>232513E</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement Zink 33cm</b>	<b>Stk</b>
<b>232513F</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Zink 33cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>232513G</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement Zink 40cm</b>	<b>Stk</b>
<b>232513H</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Zink 40cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>232513I</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement Zink 50cm</b>	<b>Stk</b>
<b>232513J</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Zink 50cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
232514	Aufzahlung (Az) auf Saumrinnen für Dehnungselemente aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>232514A</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement Zink 50cm</b>	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>232514B</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt Zink 50cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>232514C</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement Zink 67cm</b>	<b>Stk</b>
<b>232514D</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt Zink 67cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>232514E</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement Zink 80cm</b>	<b>Stk</b>
<b>232514F</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt Zink 80cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>2326</b>	<b>Kaltdach-Lüftungsverblechung,Zink</b> Im Folgenden sind Kaltdach- und Lüftungsverblechungen aus Zinkblech (Zink) beschrieben.	
<b>232600</b>	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>232600A</b>	<b>Oberfläche zu 23.26</b> Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
<b>232601</b>	Traufenzuluftgitter aus Zinkblech als Lochblech, mit runder oder eckiger Lochung. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>232601A</b>	<b>Traufenzuluftgitter Zink b.15cm</b>	<b>m</b>
<b>232601B</b>	<b>Traufenzuluftgitter Zink ü.15-25cm</b>	<b>m</b>
<b>232601C</b>	<b>Traufenzuluftgitter Zink ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>232601D</b>	<b>Az Traufenzuluftgitter Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>232602</b>	Firstabluftsystem aus Zinkblech auf vorhandener Holzunterkonstruktion, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saumstreifen (2 x bis 25 cm Zuschnittsbreite)</li> <li>• Lüftungsgitter (2 x bis 25 cm)</li> <li>• Abdeckungen (bis 75 cm)</li> </ul>	
<b>232602A</b>	<b>Firstabluftsystem einfach Zink auf Holz-UK</b>	<b>m</b>
<b>232602D</b>	<b>Az Firstabluftsystem Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>232603</b>	Halbfirstabluftsystem aus Zinkblech auf vorhandener Holzunterkonstruktion, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saumstreifen (bis 25 cm Zuschnittsbreite)</li> <li>• Lüftungsgitter (bis 25 cm)</li> <li>• Abdeckungen (bis 75 cm)</li> </ul>	
<b>232603A</b>	<b>Halbfirstabluftsys.einfach Zink auf Holz-UK</b>	<b>m</b>
<b>232603D</b>	<b>Az Halbfirstabluftsys.Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
232604	Froschmaullüfter aus Zinkblech, mit vorderem perforiertem Blech mit mindestens 35 cm <sup>2</sup> Lüftungsquerschnitt, auf vorhandenen Öffnungen.	
<b>232604A</b>	<b>Froschmaullüfter Zink f.Blehdach</b> Auf das Blehdach aufgelötet.	<b>Stk</b>
<b>232604B</b>	<b>Froschmaullüfter Zink f.Hartdach</b> Für Ziegel- oder Faserzementdeckungen (Hartdach), mit zugehöriger Eindeckplatte.	<b>Stk</b>
<b>2327</b>	<b>Schnee-u.Eisschutz,Zink</b>  Im Folgenden sind Vorrichtungen für Schnee- und Eisschutz für Ein- bzw. Abdeckungen aus Zinkblech (Zink) beschrieben.  Die zugehörigen Befestigungselemente (z.B. Haken, Klemmen) in gerader Ausführung sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
232700	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>232700A</b>	<b>Oberfläche zu 23.27</b> Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
232702	Schneerechen (Gitter) aus Aluminium, einschließlich Halter, Unterleg- und Abdeckblechen. Auf Zinkblech. Halterabstand: 70 - 90 cm Im Positionsstichwort ist die Höhe (mm) angegeben.	
<b>232702A</b>	<b>Schneerechen (Gitter) Alu/Zink 150mm</b>	<b>m</b>
<b>232702B</b>	<b>Schneerechen (Gitter) Alu/Zink 200mm</b>	<b>m</b>
<b>232702C</b>	<b>Schneerechen (Gitter) Alu/Zink _____</b>	<b>m</b>
<b>232702D</b>	<b>Az Schneerechen (Gitter) Alu/Zink f.Abdeckkappen</b> Aufzahlung (Az) für Abdeckkappen beim Blehdach.	<b>m</b>
232704	Schneefang- oder Schneehaltesystem (Schneefang) aus Aluminium, mit Schneefangklemmen auf Falz geklemmt. Auf Zinkblech. • Klemmenabstand bis 60 cm Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Durchzugsrohre angegeben.  <i>Kommentar:</i> Schneefang- oder Schneehaltesysteme mit 3-Durchzugsrohren sind frei zu formulieren.	
<b>232704A</b>	<b>Schneefang Alu/Zink 1-Durchzugsrohr</b>	<b>m</b>
<b>232704B</b>	<b>Schneefang Alu/Zink 2-Durchzugsrohren</b>	<b>m</b>
<b>232704D</b>	<b>Az Schneefänge Alu/Zink f.runde Ausführungen</b> Aufzahlung (Az) für runde Ausführungen. Radius: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>232704E</b>	<b>Az Schneefänge Alu/Zink f.Eishalter</b> Aufzahlung (Az) für das Versetzen von Eishalter auf das unterste Rohr, einschließlich Sichern gegen Verdrehen.	<b>m</b>
<b>2328</b>	<b>Flachdacheinfassung,Zink</b>  Im Folgenden sind Flachdacheinfassungen aus Zinkblech (Zink) beschrieben. Schutzanstriche sind in eigenen Positionen beschrieben.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>Kommentar:</i> Saumstreifen, Patentsaumstreifen und sonstige Leistungen bzw. Ausführungen sind in eigenen Positionen z.B. in der ULG Saum-, Ichnen- und Anschlussbleche auszuschreiben.	
232800	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>232800A</b>	<b>Oberfläche zu 23.28</b> Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
232801	Presskiessaum aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>232801A</b>	<b>Presskiessaum Zink b.25cm</b> <span style="float: right;"><b>m</b></span>	
<b>232801B</b>	<b>Presskiessaum Zink ü.25-33cm</b> <span style="float: right;"><b>m</b></span>	
<b>232801C</b>	<b>Presskiessaum Zink ü.33-40cm</b> <span style="float: right;"><b>m</b></span>	
<b>232801D</b>	<b>Presskiessaum Zink ü.40-50cm</b> <span style="float: right;"><b>m</b></span>	
<b>232801X</b>	<b>Presskiessaum Zink ü.50: _____</b> <span style="float: right;"><b>m<sup>2</sup></b></span>	
232802	Aufzahlung (Az) auf Presskiessaum aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>232802B</b>	<b>Az Presskiessaum Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> <span style="float: right;"><b>m</b></span> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	
232803	Winkeleinfassung und Wandneinfassung für bituminöse Abdichtungen aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>232803A</b>	<b>Winkeleinfassung Zink f.Bituabdichtung b.40cm</b> <span style="float: right;"><b>m</b></span>	
<b>232803B</b>	<b>Winkeleinfassung Zink f.Bituabdichtung ü.40-50cm</b> <span style="float: right;"><b>m</b></span>	
<b>232803X</b>	<b>Winkeleinfassung Zink f.Bituabdichtung ü.50cm: _____</b> <span style="float: right;"><b>m<sup>2</sup></b></span>	
232804	Aufzahlung (Az) auf Winkeleinfassungen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>232804B</b>	<b>Az Winkeleinfassung Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> <span style="float: right;"><b>m</b></span> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	
232807	Hochzug-Schutzbleche aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>232807A</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche Zink b.25cm</b> <span style="float: right;"><b>m</b></span>	
<b>232807B</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche Zink ü.25-33cm</b> <span style="float: right;"><b>m</b></span>	
<b>232807C</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche Zink ü.33-40cm</b> <span style="float: right;"><b>m</b></span>	
<b>232807D</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche Zink ü.40-50cm</b> <span style="float: right;"><b>m</b></span>	
<b>232807E</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche Zink ü.50-67cm</b> <span style="float: right;"><b>m</b></span>	
<b>232807X</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche Zink ü.67cm: _____</b> <span style="float: right;"><b>m<sup>2</sup></b></span>	
232808	Aufzahlung (Az) auf Hochzug-Schutzbleche aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>232808B</b>	<b>Az Hochzug-Schutzbleche Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> <span style="float: right;"><b>m</b></span>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	
232810	Türstafefeinfassungen aus Zinkblech, für Terrassenausgangstüren. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>232810A</b>	<b>Türstafefeinfassung Zink b.25cm</b>	<b>m</b>
<b>232810B</b>	<b>Türstafefeinfassung Zink ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>232810C</b>	<b>Türstafefeinfassung Zink ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>232810D</b>	<b>Türstafefeinfassung Zink ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>232810E</b>	<b>Türstafefeinfassung Zink ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>232810X</b>	<b>Türstafefeinfassung Zink ü.67cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
232891	Flachdacheinfassung aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>232891C</b>	<b>Flachdacheinfassung Zink ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>232891D</b>	<b>Flachdacheinfassung Zink ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>232891E</b>	<b>Flachdacheinfassung Zink ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>232891X</b>	<b>Flachdacheinfassung Zink _____</b>	<b>m</b>
232892	Aufzählung (Az) auf Giebeleinfassungen (Randeinfassung) aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>232892B</b>	<b>Az Flachdacheinfassung Zink f.Zuschnitt rund/gek.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
232898	Kies- oder Belagsleiste aus Zinkblech, mit Wasserschlitzten, auf vorhandenem Saum geheftet. Mit 10 cm hoher senkrechter Wand.	
<b>232898A</b>	<b>Kies- oder Belagsleiste Zink</b>	<b>m</b>
<b>2329</b>	<b>Vorgefertigte Metaldach-/Wandplatten,Zink</b> <b>1. Allgemein:</b> Im Folgenden sind Deckungen aus vorgefertigten Metaldach- oder Wandplatten aus Zinkblech (Zink) beschrieben. <b>2. Dachneigung:</b> Metaldachplatten werden bis zu einer Neigung von 45 Grad Dachneigung ausgeführt. <b>3. Befestigungsmaterial:</b> Alle Leistungen sind einschließlich des vom Erzeuger der Dachplatten vorgeschriebenen Befestigungsmaterials kalkuliert.  <i>Kommentar:</i> Werkvertragsnorm ist die ÖNORM B 2221. Sonstige Ausführungen, die zu den Dachplattendeckungen benötigt werden, können mit den Positionen der entsprechenden Unterleistungsgruppen ausgeschrieben werden (z.B. Ichsen, Anschlussbleche, Rinnen, Dachfenster).	
232921	Deckung aus vorgefertigten Dach- und Wandplatte aus Zinkblech, auf vorhandener Unterkonstruktion.  <i>Kommentar:</i> Mindestneigung gemäß Vorgaben des Herstellers.	
<b>232921A</b>	<b>Vorgefertigte Dach-/Wandplatte Zink auf vorh.UK</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Neigung: _____ Art der vorhandenen Unterkonstruktion (z.B. Holzschalung): _____ Dach- oder Wandplatte: _____ Abmessungen (z.B. Länge x Breite, Diagonale): _____ mm Versatz/Verlegeschema: _____ Materialdicke: _____ Oberfläche: _____	
232922	Zubehör/Bauteile/Elemente für Deckungen aus vorgefertigten Dachplatten aus Zinkblech, auf vorhandener Unterkonstruktion.	
<b>232922A</b>	<b>Vorgefertigte Dachplatte Firstentlüfter Zink</b> Firstentlüfter.	<b>m</b>
<b>232922B</b>	<b>Vorgefertigte Dachplatte Entlüftungsrohr Zink</b> Entlüftungsrohr. Rohrdurchmesser (mm): _____	<b>Stk</b>
<b>232922C</b>	<b>Vorgefertigte Dachplatte Schneefangsystem Zink</b> Schneefangsystem: _____	<b>m</b>
<b>232922D</b>	<b>Vorgefertigte Dachplatte hakenf.Schneehalter Zink</b> Hakenförmiger Schneehalter: _____	<b>Stk</b>
232923	Zubehör/Bauteile/Elemente für Deckungen aus vorgefertigten Dach- und Wandplatten aus Zinkblech, auf vorhandener Unterkonstruktion.	
<b>232923A</b>	<b>Vorgefertigte Dach-/Wandplatte Froschmaullüfter Zink</b> Froschmaullüfter.	<b>Stk</b>
<b>232923F</b>	<b>Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Zink f.Neigungen ü.45°</b> Aufzahlung (Az) für Neigungen über 45°: _____	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>232923G</b>	<b>Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Zink f.eins.Anarbeiten</b> Aufzahlung (Az) für das einseitige Anarbeiten an Firste, Grate, Ichsen und Traufe, bei Übergängen und Ortgängen, bei Durchdringungen und Öffnungen.	<b>m</b>
<b>232923H</b>	<b>Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Zink f.Falz/runde Ausf.</b> Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichsen und Traufen bei runden Zuschnitten.	<b>m</b>
<b>232923I</b>	<b>Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Zink f.Falz/gekr.Ausf.</b> Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichsen und Traufen bei gekrümmten Ausführungen.	<b>m</b>
<b>2330</b>	<b>Saum-,Ichsen-u.Anschlussbleche,Kupfer</b> Im Folgenden sind Saum-, Ichsen- und Anschlussbleche aus Kupferblech (Kupfer) beschrieben.	
233000	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>233000A</b>	<b>Oberfläche zu 23.30</b> Oberfläche: _____ Betrifft Position(en): _____	
233001	Saumblech aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>233001A</b>	<b>Saumblech Kupfer b.33cm</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>233001B</b>	<b>Saumblech Kupfer ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>233001C</b>	<b>Saumblech Kupfer ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>233001D</b>	<b>Saumblech Kupfer ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>233001E</b>	<b>Saumblech Kupfer ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>233001F</b>	<b>Saumblech Kupfer ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
233002	Aufzahlung (Az) auf Saumblech aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>233002B</b>	<b>Az Saumblech Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
233003	Saumstreifen (Einhängestreifen, Haftstreifen) aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>233003A</b>	<b>Saumstreifen Kupfer b.20cm</b>	<b>m</b>
<b>233003B</b>	<b>Saumstreifen Kupfer ü.20-33cm</b>	<b>m</b>
233004	Aufzahlung (Az) auf Saumstreifen aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>233004B</b>	<b>Az Saumstreifen Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
233005	Patentsaumstreifen mit Patentfalz aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>233005A</b>	<b>Patentsaumstreifen Kupfer b.25cm</b>	<b>m</b>
<b>233005D</b>	<b>Patentsaumstreifen Kupfer ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>233005E</b>	<b>Patentsaumstreifen Kupfer ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
233006	Aufzahlung (Az) auf Patentsaumstreifen aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>233006B</b>	<b>Az Patentsaumstreifen Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
233007	Einlaufblech oder Unterdach-Traufenstreifen aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>233007A</b>	<b>Einlaufblech Kupfer b.20cm</b>	<b>m</b>
<b>233007B</b>	<b>Einlaufblech Kupfer ü.20-33cm</b>	<b>m</b>
<b>233007C</b>	<b>Einlaufblech Kupfer ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>233007E</b>	<b>Unterdach-Traufenstreifen Kupfer b.20cm</b>	<b>m</b>
<b>233007F</b>	<b>Unterdach-Traufenstreifen Kupfer ü.20-33cm</b>	<b>m</b>
<b>233007G</b>	<b>Unterdach-Traufenstreifen Kupfer ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
233008	Aufzahlung (Az) auf Einlaufbleche oder Unterdach-Traufenstreifen (Einlaufbl./Traufenstr.) aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>233008B</b>	<b>Az Einlaufbl./Traufenstr.Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	
233009	Winkelsaum aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>233009A</b>	<b>Winkelsaum Kupfer b.40cm</b>	<b>m</b>
<b>233009B</b>	<b>Winkelsaum Kupfer ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>233009C</b>	<b>Winkelsaum Kupfer ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>233009D</b>	<b>Winkelsaum Kupfer ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>233009E</b>	<b>Winkelsaum Kupfer ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
233010	Aufzahlung (Az) auf Winkelsaum aus Kupferblech.	
<b>233010B</b>	<b>Az Winkelsaum Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
233011	Dachichse (Dachkehle) aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>233011A</b>	<b>Dachichse Kupfer 50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>233011B</b>	<b>Dachichse Kupfer ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>233011C</b>	<b>Dachichse Kupfer ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
233012	Aufzahlung (Az) auf Dachichsen aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>233012B</b>	<b>Az Dachichse Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>233012C</b>	<b>Az Dachichse Kupfer f.Stehfalz</b> Für die Ausführung mit Stehfalz.	<b>m</b>
<b>233012E</b>	<b>Az Dachichse Kupfer f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>
233013	Giebeleinfassung (Ortgangblech) aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>233013A</b>	<b>Giebeleinfassung Kupfer b.25cm</b>	<b>m</b>
<b>233013B</b>	<b>Giebeleinfassung Kupfer ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>233013C</b>	<b>Giebeleinfassung Kupfer ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>233013D</b>	<b>Giebeleinfassung Kupfer ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
233014	Aufzahlung (Az) auf Giebeleinfassungen (Giebeleinf.) aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>233014B</b>	<b>Az Giebeleinf.Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>233014E</b>	<b>Az Giebeleinf.Kupfer f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
233015	Giebeleinfassung (Ortgangblech) mit zusätzlichem Stehfalz aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>233015C</b>	<b>Giebeleinfassung+Stehfalz Kupfer ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>233015E</b>	<b>Giebeleinfassung+Stehfalz Kupfer ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>233015F</b>	<b>Giebeleinfassung+Stehfalz Kupfer ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
233016	Aufzahlung (Az) auf Giebeleinfassungen (Giebeleinf.) mit Stehfalz aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>233016B</b>	<b>Az Giebeleinf.+Stehfalz Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>233016E</b>	<b>Az Giebeleinf.+Stehfalz Kupfer f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>
233017	Wandeneinfassung (Wandanschlussblech) aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>233017B</b>	<b>Wandeneinfassung Kupfer b.40cm</b>	<b>m</b>
<b>233017C</b>	<b>Wandeneinfassung Kupfer ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>233017D</b>	<b>Wandeneinfassung Kupfer ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>233017E</b>	<b>Wandeneinfassung Kupfer ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
233018	Aufzahlung (Az) auf Wandeneinfassungen aus Kupferblech.	
<b>233018B</b>	<b>Az Wandeneinfassung Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>233018E</b>	<b>Az Wandeneinfassung Kupfer f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>
233019	Wandeneinfassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>233019C</b>	<b>Wandeneinfassung+Stehfalz Kupfer 40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>233019D</b>	<b>Wandeneinfassung+Stehfalz Kupfer ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>233019E</b>	<b>Wandeneinfassung+Stehfalz Kupfer ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
233020	Aufzahlung (Az) auf Wandeneinfassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>233020B</b>	<b>Az Wandeneinfassung+Stehfalz Kupfer f.Zusch.rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>233020E</b>	<b>Az Wandeneinfassung+Stehfalz Kupfer f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>
233021	Brustblech oder Vorderteil aus Kupferblech als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>233021A</b>	<b>Brustblech Kupfer b.33cm</b>	<b>m</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>233021B</b>	<b>Brustblech Kupfer ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>233021C</b>	<b>Brustblech Kupfer ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>233021D</b>	<b>Brustblech Kupfer ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>233021E</b>	<b>Brustblech Kupfer ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
233022	Aufzahlung (Az) auf Brustblech oder Vorderteil aus Kupferblech als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>233022B</b>	<b>Az Brustblech Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
<b>233022E</b>	<b>Az Brustblech Kupfer f.profil.Eindeckung</b> Für eine profilierte Eindeckung.	<b>m</b>
233027	Halbfirsteinfassung aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.  <i>Kommentar:</i> Lüftungsgitter sind in eigenen Positionen beschrieben.	
<b>233027C</b>	<b>Halbfirsteinfassung Kupfer b.50cm</b>	<b>m</b>
<b>233027D</b>	<b>Halbfirsteinfassung Kupfer ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>233027E</b>	<b>Halbfirsteinfassung Kupfer ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>233027F</b>	<b>Halbfirsteinfassung Kupfer ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
233028	Aufzahlung (Az) auf Halbfirsteinfassung aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>233028B</b>	<b>Az Halbfirsteinfassung Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
<b>233028E</b>	<b>Az Halbfirsteinfassung Kupfer f.profil.Eindeckung</b> Für eine profilierte Eindeckung.	<b>m</b>
233029	First- oder Gratblech aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.  <i>Kommentar:</i> Saumstreifen und Lüftungsgitter sind in eigenen Positionen beschrieben.	
<b>233029A</b>	<b>First-/Gratblech Kupfer b.33cm</b>	<b>m</b>
<b>233029B</b>	<b>First-/Gratblech Kupfer ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>233029C</b>	<b>First-/Gratblech Kupfer ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>233029X</b>	<b>First-/Gratblech Kupfer ü.50cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
233030	Aufzahlung (Az) auf First- oder Gratblech aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>233030B</b>	<b>Az First-/Gratblech Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
<b>233030E</b>	<b>Az First-/Gratblech Kupfer Kupfer f.profil.Eindeckung</b> Für eine profilierte Eindeckung.	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
233031	Fenster- oder Wasserrutsche mit beidseitigem Steh- und Wasserfalz aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>233031A</b>	<b>Fenster-/Wasserrutsche Kupfer b.67cm</b>	<b>m</b>
<b>233031B</b>	<b>Fenster-/Wasserrutsche Kupfer ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>233031C</b>	<b>Fenster-/Wasserrutsche Kupfer ü.80-100cm</b>	<b>m</b>
<b>233031D</b>	<b>Fenster-/Wasserrutsche Kupfer ü.100-125cm</b>	<b>m</b>
233032	Aufzählung (Az) auf Fenster- oder Wasserrutsche aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>233032E</b>	<b>Az Fenster-/Wasserrutsche Kupfer f.profil.Eindeckung</b> Für eine profilierte Eindeckung.	<b>m</b>
233033	Mauer- oder Brüstungsabdeckung (Attikaabdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen), aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>233033A</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung Kupfer b.33cm</b>	<b>m</b>
<b>233033B</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung Kupfer ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>233033C</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung Kupfer ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>233033D</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung Kupfer ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>233033E</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung Kupfer ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>233033X</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung Kupfer ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
233034	Aufzählung (Az) auf Mauer- oder Brüstungsabdeckung (MB-Abdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen) aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>233034B</b>	<b>Az MB-Abdeckung Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	<b>m</b>
233035	Saumstreifen als Z-Streifen mit dichter, fester Verbindung zum Blechuntergrund aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>233035A</b>	<b>Saumstreifen als Z-Streifen Kupfer b.15cm</b>	<b>m</b>
<b>233035B</b>	<b>Az Saumstreifen Z-Streifen Kupfer f.Zusch.rund/gekr.Ausf.</b> Aufzählung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	<b>m</b>
233036	Einfassungen aus Kupferblech, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seitenteilen</li> <li>• Brustblech</li> <li>• Rückenteil</li> </ul> <p><i>Kommentar:</i> Putz-, Kitt- und Steckputzleisten sind in eigenen Positionen beschrieben.</p>	
<b>233036A</b>	<b>Einfassung Fänge/OL/DFE Kupfer f.flache Deckung</b> Für Rauch-oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fänge), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenster (OL/DFE). <ul style="list-style-type: none"> <li>• für flache Eindeckungsmaterialien</li> </ul>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>233036B</b>	<b>Einfassung Fänge/OL/DFE Kupfer f.profilierete Deckung</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für gemauerte Rauch-oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fängen), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenstern (OL/DFP). • für profilierte Eindeckungsmaterialien	
233037	Einfassung von Dachdurchdringungen mit Rohren, bis 33 cm lang, aus Kupferblech, ohne Unterschied der Deckungsart, einschließlich etwaiger Eindeckplatte.  Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m <sup>2</sup> ) angegeben.	
<b>233037A</b>	<b>Einfassung Kupfer b.DN150mm</b>	<b>Stk</b>
<b>233037B</b>	<b>Einfassung Kupfer ü.DN150-300mm</b>	<b>Stk</b>
<b>233037C</b>	<b>Einfassung Kupfer ü.DN300mm: _____</b>	<b>Stk</b>
<b>233037E</b>	<b>Einfassung Kupfer b.0,02m<sup>2</sup></b>	<b>Stk</b>
<b>233037F</b>	<b>Einfassung Kupfer ü.0,02-0,1m<sup>2</sup></b>	<b>Stk</b>
<b>233037G</b>	<b>Einfassung Kupfer ü.0,1m<sup>2</sup>: _____</b>	<b>m</b>
233038	Putzleiste aus Kupferblech für Putz- oder WDVS-Fassaden mit fester Verbindung zum Mauerwerk und loser Überdeckung zu Blechen.  Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.  <u>Kommentar:</u> Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist frei zu formulieren.	
<b>233038A</b>	<b>Putzleiste Kupfer b.8cm</b>	<b>m</b>
<b>233038B</b>	<b>Putzleiste Kupfer ü.8-15cm</b>	<b>m</b>
<b>233038C</b>	<b>Putzleiste Kupfer ü.15-20cm</b>	<b>m</b>
<b>233038D</b>	<b>Putzleiste Kupfer ü.20-25cm</b>	<b>m</b>
<b>233038E</b>	<b>Putzleiste Kupfer ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
233039	Kittleiste aus Kupferblech, einschließlich elastischem Dichtstoff, Dichtband und Befestigung.  Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.  <u>Kommentar:</u> Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist in eigenen Positionen auszuschreiben bzw. frei zu formulieren.	
<b>233039A</b>	<b>Kittleiste Kupfer b.15cm</b>	<b>m</b>
233040	Steckputzleiste (Patentputzleiste) aus Kupferblech.  Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.  <u>Kommentar:</u> Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist in eigenen Positionen auszuschreiben bzw. frei zu formulieren.	
<b>233040A</b>	<b>Steckputzleiste Kupfer b.15cm</b>	<b>m</b>
233041	Aufzählung (Az) auf Putz-, Kitt- und Steckputzleisten aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>233041A</b>	<b>Az Putz-/Kitt-/Steckleiste Kupfer f.Zusch.rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	<b>m</b>
233042	Einfassungen von Geländerstützen (rund/rechteckig) aus Kupferblech.	
<b>233042A</b>	<b>Stützeinfassungen Kupfer</b>	<b>Stk</b>
<b>233042C</b>	<b>Stützeinfassungen+Eindeckplatte Kupfer</b> Für Dacheindeckungen mit Eindeckplatte (zur Deckungsart passend).	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
233045	Herstellen von einfachen Falzverbindungen zwischen Einfassung und Wandabdeckung aus Kupferblech.	
<b>233045A</b>	<b>Einfache Falzverbindung Kupfer zw.Einfassung u.Wandabdeckung</b>	<b>m</b>
233046	Aufzählung (Az) auf Verblechungen aus Kupferblech für die Erschweris bei der Befestigung.	
<b>233046B</b>	<b>Az Verblechung Kupfer f.Dübeln/Nieten</b> In Beton, Ziegel und Metallprofilen. Mit Dübeln oder Nieten.	<b>m</b>
<b>233046D</b>	<b>Az Verblechung Kupfer f.Kleben kalt</b> Mit kalter Klebmasse, bis 40 cm Breite der Klebefläche.	<b>m</b>
<b>2331</b>	<b>Dach-u.Wanddeckungen,Kupfer</b>  Im Folgenden sind Dach- und Wanddeckungen aus Kupferblech (Kupfer) beschrieben. Dachflächen sind begrenzt durch Traufen, Grat- oder Firstfalze, Übergriffe und Untergriffe. <ul style="list-style-type: none"> <li>• runde Ausführung: Ausführungen in der Draufsicht betrachtet</li> <li>• gekrümmte Ausführung: Ausführungen im Querschnitt betrachtet</li> </ul>	
233100	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>233100A</b>	<b>Oberfläche zu 23.31</b> Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
233101	Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m <sup>2</sup> , aus Kupferblech, doppelt gefalzt, Dachneigung bis 20 Grad. Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.	
<b>233101A</b>	<b>Dachdeckung Kupfer b.20° 50cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>233101B</b>	<b>Dachdeckung Kupfer b.20° 67cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
233102	Aufzählungen (Az) bei Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m <sup>2</sup> , aus Kupferblech, doppelt gefalzt, für Erschwerisse.	
<b>233102A</b>	<b>Az Dachdeckung Kupfer f.Neigung ü.20-45°</b> Bei einer Dachneigung über 20 bis 45 Grad.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>233102B</b>	<b>Az Dachdeckung Kupfer f.Neigung ü.45-60°</b> Bei einer Dachneigung über 45 bis 60 Grad.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>233102C</b>	<b>Az Dachdeckung Kupfer f.Neigung ü.60°</b> Bei einer Dachneigung über 60 Grad: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>233102D</b>	<b>Az Dachdeckung Kupfer f.Rundung</b> Bei Rundungen. Radius: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>233102E</b>	<b>Az Dachdeckung Kupfer f.Krümmung</b> Bei Krümmungen.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>233102F</b>	<b>Az Dachdeckung Kupfer f.Kleinflächen b.5m2</b> Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoaussmaß bis 5 m <sup>2</sup> .	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>233102H</b>	<b>Az Dachdeckung Kupfer f.Kleinflächen ü.5-10m2</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß über 5 bis 10 m <sup>2</sup> . Einzelnettoausmaß: <input type="text"/>	
<b>233102J</b>	<b>Az Dachdeckung Kupfer f.konische Dachscharen</b> Für das Ausführen von konischen Dachscharen, nicht in Verbindung mit runden oder gekrümmten Metalleindeckungen, ohne Unterschied der Dachneigung.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>233102L</b>	<b>Az Dachdeckung Kupfer f.Dichtungsmaßnahmen</b> Für Dichtungsmaßnahmen (z.B. Dichtband, Falzgel).	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>233102X</b>	<b>Az Dachdeckung Kupfer f.erhöhte statische Beanspruchung</b> Aufzahlung (Az) für erhöhte statische Beanspruchung der Hafte mit erhöhten Auszugs-/Scherwerten (z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlage, Aufständern auf Dachflächen und Doppelstehfalzdächern).	<b>m<sup>2</sup></b>
233103	Gaupendeckung aus Kupferblech, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad. • Deckung ebenflächig  Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaupe (m <sup>2</sup> ) angegeben.	
<b>233103A</b>	<b>Gaupe Kupfer eben b.20° b.5m2</b> Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>233103B</b>	<b>Gaupe Kupfer eben b.20° ü.5-10m2</b> Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>233103C</b>	<b>Gaupe Kupfer eben b.20° ü.10-20m2</b> Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
233104	Gaupendeckung aus Kupferblech, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad. • Deckung mit einer Krümmung in einer Richtung  Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaupe (m <sup>2</sup> ) angegeben.	
<b>233104D</b>	<b>Gaupe Kupfer gekrümmt b.20° b.5m2</b> Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>233104E</b>	<b>Gaupe Kupfer gekrümmt b.20° ü.5-10m2</b> Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>233104G</b>	<b>Gaupe Kupfer gekrümmt b.20° ü.10-20m2</b> Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
233105	Aufzahlung (Az) auf Gaupendeckung aus Kupferblech, doppelt gefalzt.	
<b>233105A</b>	<b>Az Gaupe Kupfer f.ü.20-45°</b> Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 20 bis 45 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>233105B</b>	<b>Az Gaupe Kupfer f.ü.45-60°</b> Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 45 bis 60 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>233105D</b>	<b>Az Gaupe Kupfer f.gerundete Dächer</b> Für die Erschwernisse bei gerundeten Dächern (z.B. Traufe).	<b>m</b>
233106	Aufzahlung (Az) auf Dachdeckungen aus Kupferblech für eine Gefällestufenausbildung für temperaturbedingte Längenänderung bei Dachscharen.	
<b>233106A</b>	<b>Az Dachdeckungen Kupfer f.Gefällestufe ohne Zuluft</b> Ohne Zuluft.	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
233107	Wanddeckungen aus Kupferblech, doppelt gefalzt bzw. Winkelfalz. Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.	
<b>233107A</b>	<b>Wanddeckung Kupfer 50cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
233109	Aufzahlung (Az) auf Dach- und Wanddeckungen aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>233109A</b>	<b>Az Dach-/Wanddeck.Kupfer f.einseitiges Anarbeiten</b>	<b>m</b>
	Für einseitiges Anarbeiten an Firsten, Graten, Ichen, Traufen, Übergängen, Ortgängen.	
<b>233109B</b>	<b>Az Dach-/Wanddeck.Kupfer f.Falzverb.bei runden Zuschnitten</b>	<b>m</b>
	Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen bei runden Zuschnitten.	
<b>233109C</b>	<b>Az Dach-/Wanddeck.Kupfer f.Falzverbindung bei gekr.Ausf.</b>	<b>m</b>
	Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen, gekrümmte Ausführung.	
233110	Dehnungsfalz aus Kupferblech, gefalzt, mindestens 5 cm hoch.	
<b>233110A</b>	<b>Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz Kupfer</b>	<b>m</b>
<b>233110B</b>	<b>Az Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz Kupfer f.Dichteinlage</b>	<b>m</b>
	Aufzahlung (Az) für eine Dichteinlage.	
233111	Gebäudetrennfuge bzw. Dehnungsleiste, bestehend aus einer trapezförmigen Holzleiste 5 x 3 x 5 cm, kreuzweise genagelt, das Kupferblech an beiden Seiten hochgezogen, mit eingehängter Abdeckkappe.	
<b>233111A</b>	<b>Dach-/Wanddeck.Dehnungsleiste+Kappe Kupfer</b>	<b>m</b>
233113	Dachaus- bzw. einstieg für Falzdeckungen aus Kupferblech (z.B. für Ziegel-, Betonstein- oder Faserzementdachplattendeckung) auf vorhandenem Holzrahmen.	
<b>233113A</b>	<b>Dachausstieg f.Dachdeckungen Kupfer</b>	<b>Stk</b>
	Innenlichte: <input type="text"/> cm x <input type="text"/> cm	
	Deckel/Glas: <input type="text"/>	
233114	Einbinden von vorhandenen Bauteilen in die Metalldeckung aus Kupferblech.	
<b>233114A</b>	<b>Dach-/Wanddeck.Kupfer Einbinden Bauteil b.1m2</b>	<b>Stk</b>
	Einbinden von Bauteilen, Einzelgröße bis 1 m <sup>2</sup> .	
<b>233114B</b>	<b>Dach-/Wanddeck.Kupfer Einbinden Bauteil ü.1m2</b>	<b>m</b>
	Von z.B. Fängen, Dachflächenfenstern und Lichtkuppeln. Einzelgröße über 1 m <sup>2</sup> : <input type="text"/>	
233137	Einfassung von Durchdringungen in der Metalldeckung aus Kupferblech, bis 33 cm hoch. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m <sup>2</sup> ) angegeben.	
<b>233137A</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung Kupfer b.DN150mm</b>	<b>Stk</b>
	LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert	
<b>233137B</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung Kupfer ü.DN150-300mm</b>	<b>Stk</b>
	LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert	
<b>233137C</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung Kupfer ü.DN300: _____</b>	<b>Stk</b>
	LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert	
<b>233137E</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung Kupfer b.0,02m2</b>	<b>Stk</b>
	LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert	
<b>233137F</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung Kupfer ü.0,02-0,1m2</b>	<b>Stk</b>
	LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>233137G</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung Kupfer ü.0,1m2: _____</b>	<b>m</b>
	<i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	
233141	Ein- oder Ablaufstutzen aus Kupferblech, rund oder eckig, für Flachdächer, einschließlich Anschlussflansch.	
<b>233141A</b>	<b>Ein-/Ablaufstutzen Kupfer senkr.</b>	<b>Stk</b>
	Senkrecht, mit Fallrohranschluss bis 15 cm Durchmesser oder 15 x 15 cm Querschnitt.	
<b>233141B</b>	<b>Ein-/Ablaufstutzen Kupfer abgew.</b>	<b>Stk</b>
	Abgewinkelt, mit Fallrohranschluss bis 15 cm Durchmesser oder 15 x 15 cm Querschnitt.	
<b>233141C</b>	<b>Ein-/Ablaufstutzen Kupfer eckig</b>	<b>Stk</b>
	Dachplatte mit eckigem Fallrohranschluss. Durchmesser: _____	
<b>233141D</b>	<b>Ein-/Ablaufstutzen Kupfer seitl.</b>	<b>Stk</b>
	Dachplatte mit seitlichem Fallrohranschluss. Durchmesser: _____	
<b>2332</b>	<b>Rinnen,Kupfer</b>	
	<b>1. Allgemein:</b> Im Folgenden sind Rinnen aus Kupferblech (Kupfer) beschrieben.	
	<b>2. Einkalkulierte Leistungen:</b> Rinnenhaken werden mit einem Abstand über 70 bis 90 cm in die Einheitspreise einkalkuliert.	
	<b>3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b> 3.1 Bei polygonalen Ausführungen (Draufsicht) von Rinnen werden die Rinnenwinkel am Anfang und am Ende der Rinne gesondert verrechnet. 3.2 Richtungsänderungen bei polygonalen Rinnen sind in eigenen Positionen beschrieben und werden als Aufzählungspositionen verrechnet.	
	<i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	
233200	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>233200A</b>	<b>Oberfläche zu 23.32</b>	
	Oberfläche: _____ Betrifft Position(en): _____	
233201	Saumrinne aus Kupferblech. Rinnenhaken mit Schneestützen sind in den Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>233201A</b>	<b>Saumrinne Kupfer b.50cm</b>	<b>m</b>
<b>233201B</b>	<b>Saumrinne Kupfer ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>233201C</b>	<b>Saumrinne Kupfer ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
233202	Aufzahlung (Az) auf Saumrinnen aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>233202E</b>	<b>Az Saumrinne Kupfer f.Vorköpfe</b>	<b>Stk</b>
	Für Vorköpfe.	
<b>233202F</b>	<b>Az Saumrinne Kupfer f.Rinnenwinkel</b>	<b>Stk</b>
	Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	
<b>233202G</b>	<b>Az Saumrinne Kupfer f.zusätzl.Rinnenhaken</b>	<b>m</b>
	Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>233202J</b>	<b>Az Saumrinne Kupfer f.polygonale Ausführung</b> Für polygonale Ausführungen. Radius: <input type="text"/>	<b>m</b>
233203	Einlege-, Zwischen-, Attika- oder kastenförmig ausgebildete Rinne (Einlegerinne) aus Kupferblech, auf vorhandener Unterkonstruktion, gemessen die größte Zuschnittsbreite. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben. <i>Kommentar:</i> Innerhalb des Gebäudegrundrisses ist eine zusätzliche Einlegerinne als Sicherheitsrinne auszusprechen.	
<b>233203A</b>	<b>Einlegerinne Kupfer b.67cm</b>	<b>m</b>
<b>233203B</b>	<b>Einlegerinne Kupfer ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>233203C</b>	<b>Einlegerinne Kupfer ü.80-100cm</b>	<b>m</b>
233204	Aufzählung (Az) auf Einlege-, Zwischen-, Attika- oder kastenförmig ausgebildete Rinnen (Einlegerinnen) aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>233204E</b>	<b>Az Einlegerinne Kupfer f.Vorköpfe</b> Für Vorköpfe.	<b>Stk</b>
<b>233204F</b>	<b>Az Einlegerinne Kupfer f.Rinnenwinkel</b> Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	<b>Stk</b>
<b>233204J</b>	<b>Az Einlegerinne Kupfer f.polygonale Ausführung</b> Für polygonale Ausführungen. Radius: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>233204S</b>	<b>Az Einlegerinne Kupfer f.Distanzlage Sicherheitsrinne</b> Für das Einlegen einer Strukturmatte (Distanzlage), min. 18 mm dick, zwischen Sicherheitsrinne und Einlegerinne.	<b>m</b>
233205	Runde Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus Kupferblech, einschließlich Rinnenhaken. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>233205A</b>	<b>Hängerinne rund Kupfer 25cm</b>	<b>m</b>
<b>233205B</b>	<b>Hängerinne rund Kupfer 28cm</b>	<b>m</b>
<b>233205C</b>	<b>Hängerinne rund Kupfer 33cm</b>	<b>m</b>
<b>233205E</b>	<b>Hängerinne rund Kupfer 40cm</b>	<b>m</b>
233206	Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>233206E</b>	<b>Az Hängerinne rund Kupfer f.Vorköpfe</b> Für Vorköpfe.	<b>Stk</b>
<b>233206F</b>	<b>Az Hängerinne rund Kupfer f.Rinnenwinkel</b> Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	<b>Stk</b>
<b>233206G</b>	<b>Az Hängerinne rund Kupfer f.zusätzl.Rinnenhaken</b> Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.	<b>m</b>
<b>233206J</b>	<b>Az Hängerinne rund Kupfer f.polygonale Ausführung</b> Radius: <input type="text"/>	<b>m</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
233207	Eckige Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus Kupferblech, einschließlich Rinnenhaken. Verhältnis Höhe/Breite gemäß Norm. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>233207A</b>	<b>Hängerinne eckig Kupfer 25cm</b>	<b>m</b>
<b>233207B</b>	<b>Hängerinne eckig Kupfer 28cm</b>	<b>m</b>
<b>233207C</b>	<b>Hängerinne eckig Kupfer 33cm</b>	<b>m</b>
<b>233207D</b>	<b>Hängerinne eckig Kupfer 40cm</b>	<b>m</b>
<b>233207E</b>	<b>Hängerinne eckig Kupfer 50cm</b>	<b>m</b>
233208	Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>233208E</b>	<b>Az Hängerinne eckig Kupfer f.Vorköpfe</b> Für Vorköpfe.	<b>Stk</b>
<b>233208F</b>	<b>Az Hängerinne eckig Kupfer f.Rinnenwinkel</b> Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	<b>Stk</b>
<b>233208G</b>	<b>Az Hängerinne eckig Kupfer f.zusätzl.Rinnenhaken</b> Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.	<b>m</b>
<b>233208J</b>	<b>Az Hängerinne eckig Kupfer f.polygonale Ausführung</b> Für Polygonale Ausführungen. Radius: <input type="text"/>	<b>m</b>
233209	Einhängekessel für Hängerinne aus Kupferblech. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.	
<b>233209A</b>	<b>Einhängekessel f.Hängerinne Kupfer Anschluss rund b.DN150</b> Mit rundem Fallrohranschluss.	<b>Stk</b>
<b>233209B</b>	<b>Einhängekessel f.Hängerinne Kupfer Anschluss eckig b.120x120</b> Mit eckigem Fallrohranschluss.	<b>Stk</b>
233210	Stutzen bis 100 cm lang, aus Kupferblech, mit einem Fallrohranschluss bis DN 150 mm.	
<b>233210A</b>	<b>Saumstutzen Kupfer</b> Saumstutzen, einschließlich Umwickeln des Saumstutzens mit einer Trennlage zum Mauerwerk.	<b>Stk</b>
<b>233210B</b>	<b>Rinnenstutzen Kupfer</b> Rinnenstutzen.	<b>Stk</b>
233211	Rückstausicherer Stutzen aus Messing bei Anschlüssen an Kunststoffrohre.	
<b>233211A</b>	<b>Rückstausicherer Stutzen Messing b.Ausf.Kupfer</b> Abmessungen: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
233212	Spritzblech aus Kupferblech.	
<b>233212A</b>	<b>Spritzblech Kupfer b.0,2m2</b> Bis zu einer Einzelgröße von 0,2 m <sup>2</sup> .	<b>Stk</b>
233216	Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite und des Rinnenhakenabstandes.	
<b>233216A</b>	<b>Az Hängerinne Kupfer f.Einst./Einfräsen Rinnenhaken in Holz</b> Für das Einstemmen bzw. Einfräsen für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Holz.	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>233216B</b>	<b>Az Hängerinne Kupfer f.Befestigung Rinnenhaken in Beton</b> Für das Befestigen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton).	<b>Stk</b>
<b>233216C</b>	<b>Az Hängerinne Kupfer f.Einst./Einschn.Rinnenhaken in Beton</b> Für das Einstemmen bzw. Einschneiden für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton), einschließlich Befestigen.	<b>m</b>
<b>233216D</b>	<b>Az Hängerinne Kupfer f.Verlängern Rinnenhaken</b> Für das Verlängern der Rinnenhaken rund oder eckig. Verlängerung um: <input type="text"/> cm	<b>Stk</b>
233291	<b>Sicherheitsrinne als zusätzliche zweite Entwässerungsebene, einschließlich Formstücke, Dehnungselement, Vorkopf, Winkel und Stützen.</b> <i>Kommentar:</i> Innerhalb des Gebäudegrundrisses ist eine zusätzliche Einlegerinne als Sicherheitsrinne auszuschriften.	
<b>233291A</b>	<b>Sicherheitsrinne b.Ausf. Kupfer</b> Material (z.B. bituminöse Abdichtungsbahn, Folie, Blech): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>2333</b>	<b>Abfall-u.Dunstrohre,Kupfer</b> Im Folgenden sind Abfall- und Dunstrohre aus Kupferblech (Kupfer) beschrieben.	
233300	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>233300A</b>	<b>Oberfläche zu 23.33</b> Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
233301	Rundes Abfallrohr aus Kupferblech, einschließlich der Rohrschellen mit Standarddorn bis 150 mm Länge. Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) angegeben	
<b>233301A</b>	<b>Abfallrohr rund Kupfer DN60mm</b>	<b>m</b>
<b>233301B</b>	<b>Abfallrohr rund Kupfer DN80mm</b>	<b>m</b>
<b>233301C</b>	<b>Abfallrohr rund Kupfer DN100mm</b>	<b>m</b>
<b>233301D</b>	<b>Abfallrohr rund Kupfer DN120mm</b>	<b>m</b>
<b>233301E</b>	<b>Abfallrohr rund Kupfer DN150mm</b>	<b>m</b>
233302	Eckiges Abfallrohr aus Kupferblech, einschließlich der Rohrschellen mit Standarddorn bis 150 mm Länge. Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (mm) angegeben.	
<b>233302A</b>	<b>Abfallrohr eckig Kupfer 80x80mm</b>	<b>m</b>
<b>233302B</b>	<b>Abfallrohr eckig Kupfer 100x100mm</b>	<b>m</b>
<b>233302C</b>	<b>Abfallrohr eckig Kupfer 120x120mm</b>	<b>m</b>
233311	Aufzählung (Az) auf Abfallrohre (rund/eckig) aus Kupferblech, einschließlich Rohrschellen mit Halter. Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) oder der Querschnitt (mm) angegeben.	
<b>233311A</b>	<b>Az Abfallrohr Kupfer f.Rohrschellenhalter f.WDVS</b> Für Rohrschellenhalter, einschließlich verlängertem Rohrschellenhalter, passend für eine Vollwärmeschutzfassade (WDVS). Dicke bis: <input type="text"/> cm	<b>m</b>
<b>233311B</b>	<b>Az Abfallrohr rund Kupfer f.Rohrbogen DN 60-100mm</b> Für einen Rohrbogen (Kniestück).	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>233311C</b>	<b>Az Abfallrohr rund Kupfer f.Rohrbogen DN 120-150mm</b> Für einen Rohrbogen (Kniestück).	<b>Stk</b>
<b>233311D</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Kupfer f.Rohrbogen 80/80-100/100mm</b> Für einen Rohrbogen (Kniestück).	<b>Stk</b>
<b>233311E</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Kupfer f.Rohrbogen 120/120mm</b> Für einen Rohrbogen (Kniestück).	<b>Stk</b>
<b>233311F</b>	<b>Az Abfallrohr rund Kupfer f.Socketknie DN 80-100mm</b> Für ein Socketknie.	<b>Stk</b>
<b>233311G</b>	<b>Az Abfallrohr rund Kupfer f.Socketknie DN 120mm</b> Für ein Socketknie.	<b>Stk</b>
<b>233311H</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Kupfer f.Socketknie 80/80-100/100mm</b> Für ein Socketknie.	<b>Stk</b>
<b>233311I</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Kupfer f.Socketknie 120/120mm</b> Für ein Socketknie.	<b>Stk</b>
<b>233311J</b>	<b>Az Abfallrohr rund Kupfer f.Regenwasserf.DN 80-100mm</b> Für einen Regenwasserfänger.	<b>Stk</b>
<b>233311K</b>	<b>Az Abfallrohr rund Kupfer f.Regenwasserf.DN 120mm</b> Für einen Regenwasserfänger.	<b>Stk</b>
<b>233311L</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Kupfer f.Regenwasserf.80/80-100/100mm</b> Für einen Regenwasserfänger.	<b>Stk</b>
<b>233311M</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Kupfer f.Regenwasserf.120/120mm</b> Für einen Regenwasserfänger.	<b>Stk</b>
<b>233311N</b>	<b>Az Abfallrohr rund Kupfer f.Laubkorb DN 80-100mm</b> Für einen Laubkorb.	<b>Stk</b>
<b>233311O</b>	<b>Az Abfallrohr rund Kupfer f.Laubkorb DN 120-150mm</b> Für einen Laubkorb.	<b>Stk</b>
<b>233311P</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Kupfer f.Laubkorb 80/80-100/100mm</b> Für einen Laubkorb.	<b>Stk</b>
<b>233311Q</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Kupfer f.Laubkorb 120/120mm</b> Für einen Laubkorb.	<b>Stk</b>
<b>233311R</b>	<b>Az Abfallrohr rund Kupfer f.Rohreinmündung DN 60-100mm</b> Für eine Rohreinmündung.	<b>Stk</b>
<b>233311S</b>	<b>Az Abfallrohr rund Kupfer f.Rohreinmündung DN 120-150mm</b> Für eine Rohreinmündung.	<b>Stk</b>
<b>233311T</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Kupfer f.Rohreinmündung 80/80-100/100mm</b> Für eine Rohreinmündung.	<b>Stk</b>
<b>233311U</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Kupfer f.Rohreinmündung 120/120mm</b> Für eine Rohreinmündung.	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
233312	Dunstschlauchkopf aus Kupferblech, ohne Einfassung, einschließlich Hut. Gesamtlänge: bis 0,5 m Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) oder der Querschnitt (cm) angegeben.	
<b>233312A</b>	<b>Dunstschlauchkopf Kupfer DN80mm</b>	<b>Stk</b>
<b>233312B</b>	<b>Dunstschlauchkopf Kupfer DN100mm</b>	<b>Stk</b>
<b>233312C</b>	<b>Dunstschlauchkopf Kupfer DN120mm</b>	<b>Stk</b>
<b>233312D</b>	<b>Dunstschlauchkopf Kupfer DN150mm</b>	<b>Stk</b>
<b>233312E</b>	<b>Dunstschlauchkopf Kupfer DN200mm</b>	<b>Stk</b>
<b>233312X</b>	<b>Dunstschlauchkopf Kupfer DN: _____</b>	<b>Stk</b>
<b>233312Y</b>	<b>Dunstschlauchkopf Kupfer : _____</b>	<b>Stk</b>
<b>2334</b>	<b>Fassadenverblechungen,Kupfer</b> Im Folgenden sind Fassadenverblechungen aus Kupferblech (Kupfer) beschrieben.	
233400	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>233400A</b>	<b>Oberfläche zu 23.34</b> Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
233401	Abdeckungen (z.B. Gesimsen, Fensterüberdachungen, Wetterschenkel, Balustraden und Sohlbänken (Fassaden-Abdeckung) aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>233401A</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Kupfer b.15cm</b>	<b>m</b>
<b>233401B</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Kupfer ü.15-25cm</b>	<b>m</b>
<b>233401C</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Kupfer ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>233401D</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Kupfer ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>233401E</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Kupfer ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>233401F</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Kupfer ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>233401G</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Kupfer ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>233401X</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Kupfer ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
233402	Einfassung von Fensterleibungen oder Mauerkanten aus Kupferblech. Einschließlich Stehfalz und Wasserlauf.	
<b>233402A</b>	<b>Einfassung Fensterleibungen/Mauerkanten Kupfer</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
233403	Aufzahlung (Az) auf Abdeckungen und Einfassungen aus Kupferblech, für die Erschweris bei der Befestigung.	
<b>233403B</b>	<b>Az Abdeckung/Einf.Kupfer f.Schrauben,Dübel,Nieten</b> Mit verzinkten Schrauben, Dübeln oder Nieten.	<b>m</b>
<b>233403D</b>	<b>Az Abdeckung/Einf.Kupfer f.Kleben kalt</b> Mit kalter Klebemasse: <input type="text"/> Bis 40 cm Klebebreite. Einschließlich einer etwaigen erforderlichen Untergrundbehandlung (z.B. Voranstrich).	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>233403E</b>	<b>Az Abdeckung/Einf.Kupfer f.Bitu-Kleber+Quarzsand</b> Mit Bitumenkleber, einschließlich Grundierung und Quarzsandeinstreuung. Bis 40 cm Klebebreite.	<b>m</b>
233404	Aufzählung (Az) auf Abdeckungen und Einfassungen aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>233404C</b>	<b>Az Abdeckung/Einf.Kupfer f.Zuschnitt rund/gekrümmte Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
233405	Wasserabweiser aus Kupferblech bei Verblechungen (z.B. Sohlbänke).	
<b>233405A</b>	<b>Wasserabweiser Kupfer</b>	<b>Stk</b>
233406	Seitlichen Wandanschluss aus Kupferblech.	
<b>233406A</b>	<b>C-förmiger Putzaufsatzleiste Kupfer m.dichter Ecke</b> Mit C-förmiger Putzaufsatzleiste bis zum Fensterstock, einschließlich rückwärtiger dichter Ecke und seitlichem Vorkopf bei der Tropfnase, abgerechnet je Seite, ohne Unterschied der Länge.	<b>Stk</b>
<b>233406B</b>	<b>Seitl.Wandanschluss Kupfer m.vorkompr.Dichtband</b> Einschließlich vorkomprimiertem Dichtband.	<b>Stk</b>
233407	Aufzählung (Az) auf Fassadenabdeckungen aus Kupferblech.	
<b>233407A</b>	<b>Az Fassadenabd.Kupfer f.Dehnungsverb.+Kappe/Unterlagsbl.</b> Für das Ausbilden eines beweglichen Verbindungselementes (Dehnungsverbinder) durch seitlichen Umbug und Überschubkappe, einschließlich Unterlagsblech.	<b>Stk</b>
<b>233407B</b>	<b>Az Fassadenverblechung Kupfer f.Dehnungsverb.als Stehfalz</b> Für das Ausbilden eines beweglichen Verbindungselementes (Dehnungsverbinder) als einfacher Stehfalz.	<b>Stk</b>
233408	Wetterschenkel aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>233408A</b>	<b>Wetterschenkel Kupfer b.12,5cm</b>	<b>m</b>
<b>233408B</b>	<b>Wetterschenkel Kupfer ü.12,5-15cm</b>	<b>m</b>
233410	Aufzählung (Az) auf Fassadenabdeckungen und Wetterschenkel aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>233410A</b>	<b>Az Fassadenabdeck./Wetterschenkel Kupfer f.Einstemmen</b> Für das Einstemmen.	<b>m</b>
233411	Gesimsstirnblech aus Kupferblech, einschließlich Ausschneiden des Gesimsprofils. Abgerechnet wird nach dem umschriebenen Rechteck.	
<b>233411A</b>	<b>Gesimsstirnblech Kupfer</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>233411B</b>	<b>Gesimsstirnblech Kupfer profiliert</b> Profiliert.	<b>m<sup>2</sup></b>
233492	Fassadenkessel aus Kupferblech. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.	
<b>233492A</b>	<b>Fassadenkessel Kupfer Anschluss rund b.DN150mm</b> Mit rundem Fallrohranschluss.	<b>Stk</b>
<b>233492B</b>	<b>Fassadenkessel Kupfer Anschluss eckig b.120/120mm</b> Mit eckigem Fallrohranschluss.	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**2335 Dehnungselemente,Kupfer**

Im Folgenden sind Dehnungselemente aus Kupferblech (Kupfer) beschrieben.

233500 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

**233500A Oberfläche zu 23.35**Oberfläche: Betrifft Position(en): 

233511 Dehnungselemente für Säume, Ichsens, Anschlussbleche, Einlegerinnen und Fassadenverblechungen aus Kupferblech.

- als Endlos-System

**233511A Dehnungselement Kupfer endlos** **m**

**233511B Dehnungselement verdeckt Kupfer endlos** **m**

Als verdeckte Ausführung.

233512 Aufzahlung (Az) auf Ein- bzw. Abdeckungen aus Kupferblech.  
Im Positionsstichwort ist die Länge (mm) angegeben.

**233512A Dehnungsausgleich Kupfer f.Einkopf b.800mm** **Stk**  
Für einen Einkopf.

**233512B Dehnungsausgleich Kupfer f.Einkopf ü.800-1000mm** **Stk**  
Für einen Einkopf.

**233512C Dehnungsausgleich Kupfer f.Einkopf ü.1000-1300mm** **Stk**  
Für einen Einkopf.

**233512D Dehnungsausgleich Kupfer f.Zweikopf b.1300mm** **Stk**  
Für einen Zweikopf.

**233512E Dehnungsausgleich Kupfer f.Zweikopf ü.1300mm: \_\_\_\_\_** **Stk**  
Für einen Zweikopf.

233513 Aufzahlung (Az) auf Hängerinnen (rund oder eckig) für Dehnungselemente aus Kupferblech.  
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

**233513A Az Hängerinne Dehnungselement Kupfer 25cm** **Stk**

**233513B Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Kupfer 25cm** **Stk**  
Als verdeckte Ausführung.

**233513C Az Hängerinne Dehnungselement Kupfer 28cm** **Stk**

**233513D Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Kupfer 28cm** **Stk**  
Als verdeckte Ausführung.

**233513E Az Hängerinne Dehnungselement Kupfer 33cm** **Stk**

**233513F Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Kupfer 33cm** **Stk**  
Als verdeckte Ausführung.

**233513G Az Hängerinne Dehnungselement Kupfer 40cm** **Stk**

**233513H Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Kupfer 40cm** **Stk**  
Als verdeckte Ausführung.

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>233513I</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement Kupfer 50cm</b>	<b>Stk</b>
<b>233513J</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Kupfer 50cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
233514	Aufzählung (Az) auf Saumrinnen für Dehnungselemente aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>233514A</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement Kupfer 50cm</b>	<b>Stk</b>
<b>233514B</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt Kupfer 50cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>233514C</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement Kupfer 67cm</b>	<b>Stk</b>
<b>233514D</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt Kupfer 67cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>233514E</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement Kupfer 80cm</b>	<b>Stk</b>
<b>233514F</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt Kupfer 80cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>2336</b>	<b>Kaltdach-Lüftungsverblechung,Kupfer</b> Im Folgenden sind Kaltdach- und Lüftungsverblechungen aus Kupferblech (Kupfer) beschrieben.	
233600	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>233600A</b>	<b>Oberfläche zu 23.36</b> Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
233601	Traufenzuluftgitter aus Kupferblech als Lochblech, mit runder oder eckiger Lochung. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>233601A</b>	<b>Traufenzuluftgitter Kupfer b.15cm</b>	<b>m</b>
<b>233601B</b>	<b>Traufenzuluftgitter Kupfer ü.15-25cm</b>	<b>m</b>
<b>233601C</b>	<b>Traufenzuluftgitter Kupfer ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>233601D</b>	<b>Az Traufenzuluftgitter Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
233602	Firstabluftsystem aus Kupferblech auf vorhandener Holzunterkonstruktion, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saumstreifen (2 x bis 25 cm Zuschnittsbreite)</li> <li>• Lüftungsgitter (2 x bis 25 cm)</li> <li>• Abdeckungen (bis 75 cm)</li> </ul>	
<b>233602A</b>	<b>Firstabluftsystem einfach Kupfer auf Holz-UK</b>	<b>m</b>
<b>233602D</b>	<b>Az Firstabluftsystem Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
233603	Halbfirstabluftsystem aus Kupferblech auf vorhandener Holzunterkonstruktion, bestehend aus:	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saumstreifen (bis 25 cm Zuschnittsbreite)</li> <li>• Lüftungsgitter (bis 25 cm)</li> <li>• Abdeckungen (bis 75 cm)</li> </ul>	
<b>233603A</b>	<b>Halbfirstabluftsys.einfach Kupfer auf Holz-UK</b>	<b>m</b>
<b>233603D</b>	<b>Az Halbfirstabluftsys.Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
233604	Froschmaullüfter aus Kupferblech, mit vorderem perforiertem Blech mit mindestens 35 cm <sup>2</sup> Lüftungsquerschnitt, auf vorhandenen Öffnungen.	
<b>233604A</b>	<b>Froschmaullüfter Kupfer f.Blehdach</b> Auf das Blehdach aufgenietet und verlötet.	<b>Stk</b>
<b>233604B</b>	<b>Froschmaullüfter Kupfer f.Hartdach</b> Für Ziegel- oder Faserzementdeckungen (Hartdach), mit zugehöriger Eindeckplatte.	<b>Stk</b>
<b>2337</b>	<b>Schnee-u.Eisschutz,Kupfer</b>  Im Folgenden sind Vorrichtungen für Schnee- und Eisschutz für Ein- bzw. Abdeckungen aus Kupferblech (Kupfer) beschrieben.  Die zugehörigen Befestigungselemente (z.B. Haken, Klemmen) in gerader Ausführung sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
233700	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>233700A</b>	<b>Oberfläche zu 23.37</b> Oberfläche: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span> Betrifft Position(en): <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	
233702	Schneerechen (Gitter) aus Kupfer, einschließlich Halter, Unterleg- und Abdeckblechen. Auf Kupferblech. Halterabstand: 70 - 90 cm Im Positionsstichwort ist die Höhe (mm) angegeben.	
<b>233702A</b>	<b>Schneerechen (Gitter) Kupfer/Kupfer 150mm</b>	<b>m</b>
<b>233702B</b>	<b>Schneerechen (Gitter) Kupfer/Kupfer 200mm</b>	<b>m</b>
<b>233702C</b>	<b>Schneerechen (Gitter) Kupfer/Kupfer_____</b>	<b>m</b>
<b>233702D</b>	<b>Az Schneerechen (Gitter) Kupfer/Kupfer f.Abdeckkappen</b> Aufzahlung (Az) für Abdeckkappen beim Blehdach.	<b>m</b>
233704	Schneefang- oder Schneehaltesystem (Schneefang) aus Kupfer, mit Schneefangklemmen auf Falz geklemmt. Auf Kupferblech. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klemmenabstand bis 60 cm</li> </ul> Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Durchzugsrohre angegeben.	
	<i>Kommentar:</i> <i>Schneefang- oder Schneehaltesysteme mit 3-Durchzugsrohren sind frei zu formulieren.</i>	
<b>233704A</b>	<b>Schneefang Kupfer/Kupfer 1-Durchzugsrohr</b>	<b>m</b>
<b>233704B</b>	<b>Schneefang Kupfer/Kupfer 2-Durchzugsrohren</b>	<b>m</b>
233705	Schneefang- oder Schneehaltesystem (Schneefang) aus Kupfer, mit Schneefangklemmen auf Falz geklemmt. Auf Kupferblech.	



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klemmenabstand bis 60 cm</li> </ul> <p>Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Durchzugsrohre angegeben.</p> <p><i>Kommentar:</i> Schneefang- oder Schneehaltesysteme mit 3-Durchzugsrohren sind frei zu formulieren.</p>	
<b>233705A</b>	<b>Az Schneefänge Kupfer/Kupfer f.Eishalter</b>	<b>m</b>
	Aufzahlung (Az) für das Versetzen von Eishalter auf das unterste Rohr, einschließlich Sichern gegen Verdrehen.	
233706	Schneefang- oder Schneehaltesystem (Schneefang) aus Kupfer, mit Schneefangklemmen auf Falz geklemmt. Auf Kupferblech. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klemmenabstand bis 60 cm</li> </ul> <p>Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Durchzugsrohre angegeben.</p> <p><i>Kommentar:</i> Schneefang- oder Schneehaltesysteme mit 3-Durchzugsrohren sind frei zu formulieren.</p>	
<b>233706A</b>	<b>Az Schneefänge Kupfer/Kupfer f.runde Ausführungen</b>	<b>m</b>
	Aufzahlung (Az) für runde Ausführungen. Radius: <input type="text"/>	
<b>2338</b>	<b>Flachdacheinfassung,Kupfer</b>	
	Im Folgenden sind Flachdacheinfassungen aus Kupferblech (Kupfer) beschrieben. <i>Kommentar:</i> Saumstreifen, Patentsaumstreifen und sonstige Leistungen bzw. Ausführungen sind in eigenen Positionen z.B. in der ULG Saum-, Ichnsen- und Anschlussbleche auszuschreiben.	
233800	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>233800A</b>	<b>Oberfläche zu 23.38</b> Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
233801	Presskiessaum aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>233801A</b>	<b>Presskiessaum Kupfer b.25cm</b>	<b>m</b>
<b>233801B</b>	<b>Presskiessaum Kupfer ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>233801C</b>	<b>Presskiessaum Kupfer ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>233801D</b>	<b>Presskiessaum Kupfer ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>233801X</b>	<b>Presskiessaum Kupfer ü.50: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
233802	Aufzahlung (Az) auf Presskiessaum aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>233802B</b>	<b>Az Presskiessaum Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b>	<b>m</b>
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	
233803	Winkeleinfassung und Wandneinfassung für bituminöse Abdichtungen aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>233803A</b>	<b>Winkeleinfassung Kupfer f.Bituaabdichtung b.40cm</b>	<b>m</b>
<b>233803B</b>	<b>Winkeleinfassung Kupfer f.Bituaabdichtung ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>233803X</b>	<b>Winkeleinfassung Kupfer f.Bituaabdichtung ü.50cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
233804	Aufzahlung (Az) auf Winkeleinfassungen aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>233804B</b>	<b>Az Winkeleinfassung Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
233807	Hochzug-Schutzbleche aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>233807A</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche Kupfer b.25cm</b>	<b>m</b>
<b>233807B</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche Kupfer ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>233807C</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche Kupfer ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>233807D</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche Kupfer ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>233807E</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche Kupfer ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>233807X</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche Kupfer ü.67cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
233808	Aufzahlung (Az) auf Hochzug-Schutzbleche aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>233808B</b>	<b>Az Hochzug-Schutzbleche Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
233810	Türstafeleinfassungen aus Kupferblech, für Terrassenausgangstüren. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>233810A</b>	<b>Türstafeleinfassung Kupfer b.25cm</b>	<b>m</b>
<b>233810B</b>	<b>Türstafeleinfassung Kupfer ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>233810C</b>	<b>Türstafeleinfassung Kupfer ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>233810D</b>	<b>Türstafeleinfassung Kupfer ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>233810E</b>	<b>Türstafeleinfassung Kupfer ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>233810X</b>	<b>Türstafeleinfassung Kupfer ü.67cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
233891	Flachdacheinfassung aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>233891C</b>	<b>Flachdacheinfassung Kupfer ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>233891D</b>	<b>Flachdacheinfassung Kupfer ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>233891E</b>	<b>Flachdacheinfassung Kupfer ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>233891X</b>	<b>Flachdacheinfassung Kupfer _____</b>	<b>m</b>
233892	Aufzahlung (Az) auf Giebeleinfassungen (Randeinfassung) aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>233892B</b>	<b>Az Flachdacheinfassung Kupfer f.Zuschnitt rund/gek.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
233898	Kies- oder Belagsleiste aus Kupferblech, mit Wasserschlitz, auf vorhandenem Saum geheftet. Mit 10 cm hoher senkrechter Wand.	
<b>233898A</b>	<b>Kies- oder Belagsleiste Kupfer</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**2339 Vorgefertigte Metaldach-/Wandplatten,Kupfer****1. Allgemein:**

Im Folgenden sind Deckungen aus vorgefertigten Metaldach- oder Wandplatten aus Kupferblech (Kupfer) beschrieben.

**2. Dachneigung:**

Metaldachplatten werden bis zu einer Neigung von 45 Grad Dachneigung ausgeführt.

**3. Befestigungsmaterial:**

Alle Leistungen sind einschließlich des vom Erzeuger der Dachplatten vorgeschriebenen Befestigungsmaterials kalkuliert.

*Kommentar:*

*Werkvertragsnorm ist die ÖNORM B 2221.*

*Sonstige Ausführungen, die zu den Dachplattendeckungen benötigt werden, können mit den Positionen der entsprechenden Unterleistungsgruppen ausgeschrieben werden (z.B. Ichnen, Anschlussbleche, Rinnen, Dachfenster).*

**233921** Deckung aus vorgefertigten Dach- oder Wandplatten aus Kupferblech, auf vorhandener Unterkonstruktion.

*Kommentar:*

*Mindestneigung gemäß Vorgaben des Herstellers.*

**233921A Vorgefertigte Dach-/Wandplatte Kupfer auf vorh.UK m<sup>2</sup>**

Neigung:

Art der vorhandenen Unterkonstruktion (z.B. Holzschalung):

Dach- oder Wandplatte:

Abmessungen (z.B. Länge x Breite, Diagonale):  mm

Versatz/Verlegeschema:

Materialdicke:

Oberfläche:

**233922** Zubehör/Bauteile/Elemente für Deckungen aus vorgefertigten Dachplatten aus Kupferblech, auf vorhandener Unterkonstruktion.

**233922A Vorgefertigte Dachplatte Firstentlüfter Kupfer m**

Firstentlüfter.

**233922B Vorgefertigte Dachplatte Entlüftungsrohr Kupfer Stk**

Entlüftungsrohr.

Rohrdurchmesser (mm):

**233922C Vorgefertigte Dachplatte Schneefangsystem Kupfer m**

Schneefangsystem:

**233922D Vorgefertigte Dachplatte hakenf.Schneehalter Kupfer Stk**

Hakenförmiger Schneehalter:

**233923** Zubehör/Bauteile/Elemente für Deckungen aus vorgefertigten Dach- oder Wandplatten aus Kupferblech, auf vorhandener Unterkonstruktion.

**233923A Vorgefertigte Dach-/Wandplatte Froschmaullüfter Kupfer Stk**  
Froschmaullüfter.

**233923F Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Kupfer f.Neigungen ü.45° m<sup>2</sup>**

Aufzahlung (Az) für Neigungen über 45°:

**233923G Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Kupfer f.eins.Anarbeiten m**

Aufzahlung (Az) für das einseitige Anarbeiten an Firste, Grate, Ichnen und Traufe, bei Übergängen und Ortgängen, bei Durchdringungen und Öffnungen.

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>233923H</b>	<b>Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Kupfer f.Falz/runde Ausf.</b> Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichnen und Traufen bei runden Zuschnitten.	<b>m</b>
<b>233923I</b>	<b>Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Kupfer f.Falz/gekr.Ausf.</b> Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichnen und Traufen bei gekrümmten Ausführungen.	<b>m</b>
<b>2340</b>	<b>Saum-,Ichnen-u.Anschlussbleche,Aluminium</b> Im Folgenden sind Saum-, Ichnen- und Anschlussbleche aus Aluminiumblech (Alu) beschrieben.	
234000	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>234000B</b>	<b>Farbe zu 23.40</b> Farbe: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/> <i>Kommentar:</i> Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.	
234001	Saumblech aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>234001A</b>	<b>Saumblech Alu b.33cm</b>	<b>m</b>
<b>234001B</b>	<b>Saumblech Alu ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>234001C</b>	<b>Saumblech Alu ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>234001D</b>	<b>Saumblech Alu ü.50-65cm</b>	<b>m</b>
<b>234001E</b>	<b>Saumblech Alu ü.65-80cm</b>	<b>m</b>
<b>234001F</b>	<b>Saumblech Alu ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
234002	Aufzahlung (Az) auf Saumblech aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>234002B</b>	<b>Az Saumblech Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
234003	Saumstreifen (Einhängestreifen, Haftstreifen) aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>234003A</b>	<b>Saumstreifen Alu b.20cm</b>	<b>m</b>
<b>234003B</b>	<b>Saumstreifen Alu ü.20-33cm</b>	<b>m</b>
234004	Aufzahlung (Az) auf Saumstreifen aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>234004B</b>	<b>Az Saumstreifen Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
234005	Patentsaumstreifen mit Patentfalz aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>234005A</b>	<b>Patentsaumstreifen Alu b.25cm</b>	<b>m</b>
<b>234005B</b>	<b>Patentsaumstreifen Alu ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>234005C</b>	<b>Patentsaumstreifen Alu ü.33-40cm</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
234006	Aufzählung (Az) auf Patentsaumstreifen aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>234006B</b>	<b>Az Patentsaumstreifen Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
234007	Einlaufblech oder Unterdach-Traufenstreifen aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>234007A</b>	<b>Einlaufblech Alu b.20cm</b>	<b>m</b>
<b>234007B</b>	<b>Einlaufblech Alu ü.20-33cm</b>	<b>m</b>
<b>234007C</b>	<b>Einlaufblech Alu ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>234007E</b>	<b>Unterdach-Traufenstreifen Alu b.20cm</b>	<b>m</b>
<b>234007F</b>	<b>Unterdach-Traufenstreifen Alu ü.20-33cm</b>	<b>m</b>
<b>234007G</b>	<b>Unterdach-Traufenstreifen Alu ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
234008	Aufzählung (Az) auf Einlaufbleche oder Unterdach-Traufenstreifen (Einlaufbl./Traufenstr.) aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>234008B</b>	<b>Az Einlaufbl./Traufenstr.Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
234009	Winkelsaum aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>234009A</b>	<b>Winkelsaum Alu b.40cm</b>	<b>m</b>
<b>234009B</b>	<b>Winkelsaum Alu ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>234009C</b>	<b>Winkelsaum Alu ü.50-65cm</b>	<b>m</b>
<b>234009D</b>	<b>Winkelsaum Alu ü.65-80cm</b>	<b>m</b>
<b>234009E</b>	<b>Winkelsaum Alu ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
234010	Aufzählung (Az) auf Winkelsaum aus Aluminiumblech.	
<b>234010B</b>	<b>Az Winkelsaum Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
234011	Dachichse (Dachkehle) aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>234011A</b>	<b>Dachichse Alu 50-65cm</b>	<b>m</b>
<b>234011B</b>	<b>Dachichse Alu ü.65-80cm</b>	<b>m</b>
<b>234011C</b>	<b>Dachichse Alu ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
234012	Aufzählung (Az) auf Dachichsen aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>234012B</b>	<b>Az Dachichse Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>234012C</b>	<b>Az Dachichse Alu f.Stehfalz</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für die Ausführung mit Stehfalz.	
<b>234012D</b>	<b>Az Dachhchse Alu f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>
234013	Giebeleinfassung (Ortgangblech) aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>234013A</b>	<b>Giebeleinfassung Alu b.25cm</b>	<b>m</b>
<b>234013B</b>	<b>Giebeleinfassung Alu ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>234013C</b>	<b>Giebeleinfassung Alu ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>234013D</b>	<b>Giebeleinfassung Alu ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
234014	Aufzählung (Az) auf Giebeleinfassungen (Giebeleinf.) aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>234014B</b>	<b>Az Giebeleinf.Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
<b>234014E</b>	<b>Az Giebeleinf.Alu f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>
234015	Giebeleinfassung (Ortgangblech) mit zusätzlichem Stehfalz aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>234015C</b>	<b>Giebeleinfassung+Stehfalz Alu ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>234015E</b>	<b>Giebeleinfassung+Stehfalz Alu ü.50-65cm</b>	<b>m</b>
<b>234015F</b>	<b>Giebeleinfassung+Stehfalz Alu ü.65-80cm</b>	<b>m</b>
234016	Aufzählung (Az) auf Giebeleinfassungen (Giebeleinf.) mit Stehfalz aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>234016B</b>	<b>Az Giebeleinf.+Stehfalz Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
<b>234016D</b>	<b>Az Giebeleinf.+Stehfalz Alu f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>
234017	Wandeneinfassung (Wandanschlussblech) aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>234017B</b>	<b>Wandeneinfassung Alu b.40cm</b>	<b>m</b>
<b>234017C</b>	<b>Wandeneinfassung Alu ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>234017D</b>	<b>Wandeneinfassung Alu ü.50-65cm</b>	<b>m</b>
<b>234017E</b>	<b>Wandeneinfassung Alu ü.65-80cm</b>	<b>m</b>
234018	Aufzählung (Az) auf Wandeneinfassungen aus Aluminiumblech.	
<b>234018B</b>	<b>Az Wandeneinfassung Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
<b>234018D</b>	<b>Az Wandeneinfassung Alu f.vertiefte Ausf.</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für eine vertiefte Ausführung.	
234019	Wandeffassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>234019C</b>	<b>Wandeffassung+Stehfalz Alu 40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>234019D</b>	<b>Wandeffassung+Stehfalz Alu ü.50-65cm</b>	<b>m</b>
<b>234019E</b>	<b>Wandeffassung+Stehfalz Alu ü.65-80cm</b>	<b>m</b>
234020	Aufzahlung (Az) auf Wandeffassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>234020B</b>	<b>Az Wandeffassung+Stehfalz Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
<b>234020D</b>	<b>Az Wandeffassung+Stehfalz Alu f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>
234021	Brustblech oder Vorderteil aus Aluminiumblech als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>234021A</b>	<b>Brustblech Alu b.33cm</b>	<b>m</b>
<b>234021B</b>	<b>Brustblech Alu ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>234021C</b>	<b>Brustblech Alu ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>234021D</b>	<b>Brustblech Alu ü.50-65cm</b>	<b>m</b>
<b>234021E</b>	<b>Brustblech Alu ü.65-80cm</b>	<b>m</b>
234022	Aufzahlung (Az) auf Brustblech oder Vorderteil aus Aluminiumblech als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>234022B</b>	<b>Az Brustblech Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
<b>234022E</b>	<b>Az Brustblech Alu f.profil.Eindeckung</b> Für eine profilierte Eindeckung.	<b>m</b>
234027	Halbfirsteffassung aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.  <i>Kommentar:</i> Lüftungsgitter sind in eigenen Positionen beschrieben.	
<b>234027C</b>	<b>Halbfirsteffassung Alu b.50cm</b>	<b>m</b>
<b>234027D</b>	<b>Halbfirsteffassung Alu ü.50-65cm</b>	<b>m</b>
<b>234027E</b>	<b>Halbfirsteffassung Alu ü.65-80cm</b>	<b>m</b>
<b>234027F</b>	<b>Halbfirsteffassung Alu ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
234028	Aufzahlung (Az) auf Halbfirsteffassung aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>234028B</b>	<b>Az Halbfirsteffassung Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>234028E</b>	<b>Az Halbfirsteinfassung Alu f.profil.Eindeckung</b> Für eine profilierte Eindeckung.	<b>m</b>
234029	First- oder Gratblech aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.  <i>Kommentar:</i> Saumstreifen und Lüftungsgitter sind in eigenen Positionen beschrieben.	
<b>234029A</b>	<b>First-/Gratblech Alu b.33cm</b>	<b>m</b>
<b>234029B</b>	<b>First-/Gratblech Alu ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>234029C</b>	<b>First-/Gratblech Alu ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>234029X</b>	<b>First-/Gratblech Alu ü.50cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
234030	Aufzählung (Az) auf First- oder Gratblech aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>234030B</b>	<b>Az First-/Gratblech Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	<b>m</b>
<b>234030E</b>	<b>Az First-/Gratblech Alu f.profil.Eindeckung</b> Für eine profilierte Eindeckung.	<b>m</b>
234031	Fenster- oder Wasserrutsche mit beidseitigem Steh- und Wasserfalz aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>234031A</b>	<b>Fenster-/Wasserrutsche Alu b.65cm</b>	<b>m</b>
<b>234031B</b>	<b>Fenster-/Wasserrutsche Alu ü.65-80cm</b>	<b>m</b>
<b>234031C</b>	<b>Fenster-/Wasserrutsche Alu ü.80-100cm</b>	<b>m</b>
<b>234031D</b>	<b>Fenster-/Wasserrutsche Alu ü.100-125cm</b>	<b>m</b>
234032	Aufzählung (Az) auf Fenster- oder Wasserrutsche aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>234032E</b>	<b>Az Fenster-/Wasserrutsche Alu f.profil.Eindeckung</b> Für eine profilierte Eindeckung.	<b>m</b>
234033	Mauer- oder Brüstungsabdeckung (Attikaabdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen), aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>234033A</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung Alu b.33cm</b>	<b>m</b>
<b>234033B</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung Alu ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>234033C</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung Alu ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>234033D</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung Alu ü.50-65cm</b>	<b>m</b>
<b>234033E</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung Alu ü.65-80cm</b>	<b>m</b>
<b>234033X</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung Alu ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
234034	Aufzählung (Az) auf Mauer- oder Brüstungsabdeckung (MB-Abdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen) aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>234034B</b>	<b>Az MB-Abdeckung Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	<b>m</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
234035	Saumstreifen als Z-Streifen mit dichter, fester Verbindung zum Blechuntergrund aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>234035A</b>	<b>Saumstreifen als Z-Streifen Alu b.15cm</b>	<b>m</b>
<b>234035B</b>	<b>Az Saumstreifen Z-Streifen Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Aufzählung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
234036	Einfassungen aus Aluminiumblech, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seitenteilen</li> <li>• Brustblech</li> <li>• Rückenteil</li> </ul>	
	<i>Kommentar:</i> Putz-, Kitt- und Steckputzleisten sind in eigenen Positionen beschrieben.	
<b>234036A</b>	<b>Einfassung Fänge/OL/DFF Alu f.flache Deckung</b> Für Rauch-oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fänge), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenstern (OL/DFF). <ul style="list-style-type: none"> <li>• für flache Eindeckungsmaterialien</li> </ul>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>234036B</b>	<b>Einfassung Fänge/OL/DFF Alu f.profilierter Deckung</b> Für gemauerte Rauch-oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fängen), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenster (OL/DFF). <ul style="list-style-type: none"> <li>• für profilierte Eindeckungsmaterialien</li> </ul>	<b>m<sup>2</sup></b>
234037	Einfassung von Dachdurchdringungen mit Rohren, bis 33 cm lang, aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Deckungsart, einschließlich etwaiger Eindeckplatte. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m <sup>2</sup> ) angegeben.	
<b>234037A</b>	<b>Einfassung Alu b.DN150mm</b>	<b>Stk</b>
<b>234037B</b>	<b>Einfassung Alu ü.DN150-300mm</b>	<b>Stk</b>
<b>234037C</b>	<b>Einfassung Alu ü.DN300mm: _____</b>	<b>Stk</b>
<b>234037E</b>	<b>Einfassung Alu b.0,02m<sup>2</sup></b>	<b>Stk</b>
<b>234037F</b>	<b>Einfassung Alu ü.0,02-0,1m<sup>2</sup></b>	<b>Stk</b>
<b>234037G</b>	<b>Einfassung Alu ü.0,1m<sup>2</sup>: _____</b>	<b>m</b>
234038	Putzleiste aus Aluminiumblech für Putz- oder WDVS-Fassaden mit fester Verbindung zum Mauerwerk und loser Überdeckung zu Blechen. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
	<i>Kommentar:</i> Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist frei zu formulieren.	
<b>234038A</b>	<b>Putzleiste Alu b.8cm</b>	<b>m</b>
<b>234038B</b>	<b>Putzleiste Alu ü.8-15cm</b>	<b>m</b>
<b>234038C</b>	<b>Putzleiste Alu ü.15-20cm</b>	<b>m</b>
<b>234038D</b>	<b>Putzleiste Alu ü.20-25cm</b>	<b>m</b>
<b>234038E</b>	<b>Putzleiste Alu ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
234039	Kittleiste aus Aluminiumblech, einschließlich elastischem Dichtstoff, Dichtband und Befestigung. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>Kommentar:</i> Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist in eigenen Positionen auszuschreiben bzw. frei zu formulieren.	
<b>234039A</b>	<b>Kittleiste Alu b.15cm</b>	<b>m</b>
234040	Steckputzleiste (Patentputzleiste) aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben. <i>Kommentar:</i> Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist in eigenen Positionen auszuschreiben bzw. frei zu formulieren.	
<b>234040A</b>	<b>Steckputzleiste Alu b.15cm</b>	<b>m</b>
234041	Aufzählung (Az) auf Putz-, Kitt- und Steckputzleisten aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>234041A</b>	<b>Az Putz-/Kitt-/Steckleiste Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
234045	Herstellen von einfachen Falzverbindungen zwischen Einfassung und Wandabdeckung aus Aluminiumblech.	
<b>234045A</b>	<b>Einfache Falzverbindung Alu zw.Einfassung u.Wandabdeckung</b>	<b>m</b>
234046	Aufzählung (Az) auf Verblechungen aus Aluminiumblech für die Erschwernis bei der Befestigung.	
<b>234046B</b>	<b>Az Verblechung Alu f.Dübeln/Nieten</b> In Beton, Ziegel und Metallprofilen. Mit Dübeln oder Nieten.	<b>m</b>
<b>234046D</b>	<b>Az Verblechung Alu f.Kleben kalt</b> Mit kalter Klebemasse, bis 40 cm Breite der Klebefläche.	<b>m</b>
<b>2341</b>	<b>Dach-u.Wanddeckungen,Aluminium</b> Im Folgenden sind Dach- und Wanddeckungen aus Aluminiumblech (Alu) beschrieben. Dachflächen sind begrenzt durch Traufen, Grat- oder Firstfalze, Übergriffe und Untergriffe. <ul style="list-style-type: none"> <li>• runde Ausführung: Ausführungen in der Draufsicht betrachtet</li> <li>• gekrümmte Ausführung: Ausführungen im Querschnitt betrachtet</li> </ul> <i>Kommentar:</i> Ein- oder Ablaufstutzen, rund oder eckig, für Flachdächer, einschließlich Anschlussflansch sind in den Materialgruppen Zink, Kupfer und Edelstahl beschrieben.	
234100	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>234100A</b>	<b>Oberfläche zu 23.41</b> Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
<b>234100B</b>	<b>Farbe zu 23.41</b> Farbe: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
	<i>Kommentar:</i> Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.	
234101	Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m <sup>2</sup> , aus Aluminiumblech, doppelt gefalzt, Dachneigung bis 20 Grad. Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.	
<b>234101A</b>	<b>Dachdeckung Alu b.20° 50cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>234101B</b>	<b>Dachdeckung Alu b.20° 65cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
234102	Aufzählung (Az) bei Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m <sup>2</sup> , aus Aluminiumblech, doppelt gefalzt, für Erschwernisse.	
<b>234102A</b>	<b>Az Dachdeckung Alu f.Neigung ü.20-45°</b> Bei einer Dachneigung über 20 bis 45 Grad.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>234102B</b>	<b>Az Dachdeckung Alu f.Neigung ü.45-60°</b> Bei einer Dachneigung über 45 bis 60 Grad.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>234102C</b>	<b>Az Dachdeckung Alu f.Neigung ü.60°</b> Bei einer Dachneigung über 60 Grad: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>234102D</b>	<b>Az Dachdeckung Alu f.Rundung</b> Bei Rundungen. Radius: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>234102E</b>	<b>Az Dachdeckung Alu f.Krümmung</b> Bei Krümmungen.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>234102F</b>	<b>Az Dachdeckung Alu f.Kleinflächen b.5m2</b> Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß bis 5 m <sup>2</sup> .	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>234102H</b>	<b>Az Dachdeckung Alu f.Kleinflächen ü.5-10m2</b> Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß über 5 bis 10 m <sup>2</sup> . Einzelnettoausmaß: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>234102J</b>	<b>Az Dachdeckung Alu f.konische Dachscharen</b> Beim Ausführen von konischen Dachscharen, nicht in Verbindung mit runden oder gekrümmten Metalleindeckungen, ohne Unterschied der Dachneigung.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>234102L</b>	<b>Az Dachdeckung Alu f.Dichtungsmaßnahmen</b> Für Dichtungsmaßnahmen (z.B. Dichtband, Falzgel).	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>234102X</b>	<b>Az Dachdeckung Alu f.erhöhte statische Beanspruchung</b> Für erhöhte statische Beanspruchung der Hafte mit erhöhten Auszugs-/Scherwerten (z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlage, Aufständungen auf Dachflächen und Doppelstehfalzdächern).	<b>m<sup>2</sup></b>
234103	Gaupendeckung aus Aluminiumblech, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad. • Deckung ebenflächig Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaube (m <sup>2</sup> ) angegeben.	
<b>234103A</b>	<b>Gaube Alu eben b.20° b.5m2</b> Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>234103B</b>	<b>Gaube Alu eben b.20° ü.5-10m2</b> Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>234103C</b>	<b>Gaube Alu eben b.20° ü.10-20m2</b> Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
234104	Gaupendeckung aus Aluminiumblech, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad. • Deckung mit einer Krümmung in einer Richtung Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaube (m <sup>2</sup> ) angegeben.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>234104D</b>	<b>Gaube Alu gekrümmt b.20° b.5m2</b> Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>234104E</b>	<b>Gaube Alu gekrümmt b.20° ü.5-10m2</b> Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>234104G</b>	<b>Gaube Alu gekrümmt b.20° ü.10-20m2</b> Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
234105	Aufzahlung (Az) auf Gaupendeckung aus Aluminiumblech, doppelt gefalzt.	
<b>234105A</b>	<b>Az Gaube Alu f.ü.20-45°</b> Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 20 bis 45 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>234105B</b>	<b>Az Gaube Alu f.ü.45-60°</b> Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 45 bis 60 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>234105D</b>	<b>Az Gaube Alu f.gerundete Dächer</b> Für die Erschwernisse bei gerundeten Dächern (z.B. Traufe).	<b>m</b>
234106	Aufzahlung (Az) auf Dachdeckungen aus Aluminiumblech für eine Gefällestufenausbildung für temperaturbedingte Längenänderung bei Dachscharen.	
<b>234106A</b>	<b>Az Dachdeckungen Alu f.Gefällestufe ohne Zuluft</b> Ohne Zuluft.	<b>m</b>
234107	Wanddeckungen aus Aluminiumblech, doppelt gefalzt bzw. Winkelfalz. Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.	
<b>234107A</b>	<b>Wanddeckung Alu 50cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
234109	Aufzahlung (Az) auf Dach- und Wanddeckungen aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>234109A</b>	<b>Az Dach-/Wanddeck.Alu f.einseitiges Anarbeiten</b> Für einseitiges Anarbeiten an Firsten, Graten, Ichen, Traufen, Übergängen, Ortgängen.	<b>m</b>
<b>234109C</b>	<b>Az Dach-/Wanddeck.Alu f.Falzverb.bei runden Zuschnitten</b> Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen bei runden Zuschnitten.	<b>m</b>
<b>234109D</b>	<b>Az Dach-/Wanddeck.Alu f.Falzverbindung bei gekr.Ausf.</b> Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen, gekrümmte Ausführung.	<b>m</b>
234110	Dehnungsfalz aus Aluminiumblech, gefalzt, mindestens 5 cm hoch.	
<b>234110A</b>	<b>Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz Alu</b>	<b>m</b>
<b>234110B</b>	<b>Az Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz Alu f.Dichteinlage</b> Aufzahlung (Az) für eine Dichteinlage.	<b>m</b>
234111	Gebäudetrennfuge bzw. Dehnungsleiste, bestehend aus einer trapezförmigen Holzleiste 5 x 3 x 5 cm, kreuzweise genagelt, das Aluminiumblech an beiden Seiten hochgezogen, mit eingehängter Abdeckkappe.	
<b>234111A</b>	<b>Dach-/Wanddeck.Dehnungsleiste+Kappe Alu</b>	<b>m</b>
234113	Dachaus- bzw. einstieg für Falzdeckungen aus Aluminiumblech (z.B. für Ziegel-, Betonstein- oder Faserzementdachplattendeckung) auf vorhandenem Holzrahmen.	
<b>234113A</b>	<b>Dachausstieg f.Dachdeckungen Alu</b> Innenlichte: <input type="text"/> cm x <input type="text"/> cm Deckel/Glas: <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
234114	Einbinden von vorhandenen Bauteilen in die Metalldeckung aus Aluminiumblech.	
<b>234114A</b>	<b>Dach-/Wanddeck.Alu Einbinden Bauteil b.1m2</b> Einbinden von Bauteilen, Einzelgröße bis 1 m <sup>2</sup> .	<b>Stk</b>
<b>234114B</b>	<b>Dach-/Wanddeck.Alu Einbinden Bauteil ü.1m2</b> Von z.B. Fängen, Dachflächenfenstern und Lichtkuppeln. Einzelgröße über 1 m <sup>2</sup> : <input type="text"/>	<b>m</b>
234137	Einfassung von Durchdringungen in der Metalldeckung aus Aluminiumblech, bis 33 cm hoch. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m <sup>2</sup> ) angegeben.	
<b>234137A</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung Alu b.DN150mm</b> <i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>234137B</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung Alu ü.DN150-300mm</b> <i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>234137C</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung Alu ü.DN300: _____</b> <i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>234137E</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung Alu b.0,02m2</b> <i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>234137F</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung Alu ü.0,02-0,1m2</b> <i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>234137G</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung Alu ü.0,1m2: _____</b> <i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	<b>m</b>
<b>2342</b>	<b>Rinnen,Aluminium</b> <b>1. Allgemein:</b> Im Folgenden sind Rinnen aus Aluminiumblech (Alu) beschrieben. <b>2. Einkalkulierte Leistungen:</b> Rinnenhaken werden mit einem Abstand über 70 bis 90 cm in die Einheitspreise einkalkuliert. <b>3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b> 3.1 Bei polygonalen Ausführungen (Draufsicht) von Rinnen werden die Rinnenwinkel am Anfang und am Ende der Rinne gesondert verrechnet. 3.2 Richtungsänderungen bei polygonalen Rinnen sind in eigenen Positionen beschrieben und werden als Aufzählungspositionen verrechnet.  <i>Kommentar:</i> <i>Stutzen sind in der Materialgruppe Zink und Edelstahl beschrieben.</i> <i>LB-Version: 22</i>	
234200	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>234200B</b>	<b>Farbe zu 23.42</b> Farbe: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>  <i>Kommentar:</i> <i>Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.</i>	
234201	Saumrinne aus Aluminiumblech. Rinnenhaken mit Schneestützen sind in den Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>234201A</b>	<b>Saumrinne Alu b.50cm</b>	<b>m</b>
<b>234201B</b>	<b>Saumrinne Alu ü.50-65cm</b>	<b>m</b>
<b>234201C</b>	<b>Saumrinne Alu ü.65-80cm</b>	<b>m</b>
234202	Aufzahlung (Az) auf Saumrinnen aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>234202E</b>	<b>Az Saumrinne Alu f.Vorköpfe</b> Für Vorköpfe.	<b>Stk</b>
<b>234202F</b>	<b>Az Saumrinne Alu f.Rinnenwinkel</b> Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	<b>Stk</b>
<b>234202G</b>	<b>Az Saumrinne Alu f.zusätzl.Rinnenhaken</b> Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.	<b>m</b>
<b>234202J</b>	<b>Az Saumrinne Alu f.polygonale Ausführung</b> Für polygonale Ausführungen. Radius: <input type="text"/>	<b>m</b>
234205	Runde Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus Aluminiumblech, einschließlich Rinnenhaken. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>234205A</b>	<b>Hängerinne rund Alu 25cm</b>	<b>m</b>
<b>234205B</b>	<b>Hängerinne rund Alu 28cm</b>	<b>m</b>
<b>234205C</b>	<b>Hängerinne rund Alu 33cm</b>	<b>m</b>
<b>234205D</b>	<b>Hängerinne rund Alu 40cm</b>	<b>m</b>
234206	Aufzahlung (Az) auf Hängerinnen aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>234206E</b>	<b>Az Hängerinne rund Alu f.Vorköpfe</b> Für Vorköpfe.	<b>Stk</b>
<b>234206F</b>	<b>Az Hängerinne rund Alu f.Rinnenwinkel</b> Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	<b>Stk</b>
<b>234206G</b>	<b>Az Hängerinne rund Alu f.zusätzl.Rinnenhaken</b> Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.	<b>m</b>
<b>234206J</b>	<b>Az Hängerinne rund Alu f.polygonale Ausführung</b> Radius: <input type="text"/>	<b>m</b>
234207	Eckige Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus Aluminiumblech, einschließlich Rinnenhaken. Verhältnis Höhe/Breite gemäß Norm. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>234207A</b>	<b>Hängerinne eckig Alu 25cm</b>	<b>m</b>
<b>234207C</b>	<b>Hängerinne eckig Alu 33cm</b>	<b>m</b>
<b>234207D</b>	<b>Hängerinne eckig Alu 40cm</b>	<b>m</b>
<b>234207E</b>	<b>Hängerinne eckig Alu 50cm</b>	<b>m</b>
234208	Aufzahlung (Az) auf Hängerinnen aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>234208E</b>	<b>Az Hängerinne eckig Alu f.Vorköpfe</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für Vorköpfe.	
<b>234208F</b>	<b>Az Hängerinne eckig Alu f.Rinnenwinkel</b> Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	<b>Stk</b>
<b>234208G</b>	<b>Az Hängerinne eckig Alu f.zusätzl.Rinnenhaken</b> Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.	<b>m</b>
<b>234208J</b>	<b>Az Hängerinne eckig Alu f.polygonale Ausführung</b> Für Polygonale Ausführungen. Radius: <input type="text"/>	<b>m</b>
234209	Einhängekessel für Hängerinne aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.	
<b>234209A</b>	<b>Einhängekessel f.Hängerinne Alu Anschluss rund b.DN150</b> Mit rundem Fallrohranschluss.	<b>Stk</b>
<b>234209B</b>	<b>Einhängekessel f.Hängerinne Alu Anschluss eckig b.120x120</b> Mit eckigem Fallrohranschluss.	<b>Stk</b>
234212	Spritzblech aus Aluminiumblech.	
<b>234212A</b>	<b>Spritzblech Alu b.0,2m<sup>2</sup></b> Bis zu einer Einzelgröße von 0,2 m <sup>2</sup> .	<b>Stk</b>
234216	Aufzahlung (Az) auf Hängerinnen aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite und des Rinnenhakenabstandes.	
<b>234216A</b>	<b>Az Hängerinne Alu f.Einst./Einfräsen Rinnenhaken in Holz</b> Für das Einstemmen bzw. Einfräsen für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Holz.	<b>m</b>
<b>234216B</b>	<b>Az Hängerinne Alu f.Einst./Einschn.Rinnenhaken in Beton</b> Für das Einstemmen bzw. Einschneiden für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton), einschließlich Befestigen.	<b>m</b>
<b>234216C</b>	<b>Az Hängerinne Alu f.Befestigung Rinnenhaken in Beton</b> Für das Befestigen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton).	<b>Stk</b>
<b>234216D</b>	<b>Az Hängerinne Alu f.Verlängern Rinnenhaken</b> Für das Verlängern der Rinnenhaken rund oder eckig. Verlängerung um: <input type="text"/> cm	<b>Stk</b>
<b>2343</b>	<b>Abfall-u.Dunstrohre,Aluminium</b> Im Folgenden sind Abfall- und Dunstrohre aus Aluminiumblech (Alu) beschrieben.	
234300	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>234300B</b>	<b>Farbe zu 23.43</b> Farbe: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
	<i>Kommentar:</i> Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.	
234301	Rundes Abfallrohr aus Aluminiumblech, einschließlich der Rohrschellen mit Standarddorn bis 150 mm Länge. Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) angegeben	
<b>234301A</b>	<b>Abfallrohr rund Alu DN60mm</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>234301B</b>	<b>Abfallrohr rund Alu DN80mm</b>	<b>m</b>
<b>234301C</b>	<b>Abfallrohr rund Alu DN100mm</b>	<b>m</b>
<b>234301D</b>	<b>Abfallrohr rund Alu DN120mm</b>	<b>m</b>
<b>234301E</b>	<b>Abfallrohr rund Alu DN150mm</b>	<b>m</b>
234302	Eckiges Abfallrohr aus Aluminiumblech, einschließlich der Rohrschellen mit Standarddorn bis 150 mm Länge. Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (mm) angegeben.	
<b>234302A</b>	<b>Abfallrohr eckig Alu 80x80mm</b>	<b>m</b>
<b>234302B</b>	<b>Abfallrohr eckig Alu 100x100mm</b>	<b>m</b>
<b>234302C</b>	<b>Abfallrohr eckig Alu 120x120mm</b>	<b>m</b>
234311	Aufzählung (Az) auf Abfallrohre (rund/eckig) aus Aluminiumblech, einschließlich Rohrschellen mit Halter. Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) oder der Querschnitt (mm) angegeben.	
<b>234311A</b>	<b>Az Abfallrohr Alu f.Rohrschellenhalter f.WDVS</b> Für Rohrschellenhalter, einschließlich verlängertem Rohrschellenhalter, passend für eine Vollwärmeschutzfassade (WDVS). Dicke bis: <input type="text"/> cm	<b>m</b>
<b>234311B</b>	<b>Az Abfallrohr rund Alu f.Rohrbogen DN 60-100mm</b> Für einen Rohrbogen (Kniestück).	<b>Stk</b>
<b>234311C</b>	<b>Az Abfallrohr rund Alu f.Rohrbogen DN 120-150mm</b> Für einen Rohrbogen (Kniestück).	<b>Stk</b>
<b>234311D</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Alu f.Rohrbogen 80/80-100/100mm</b> Für einen Rohrbogen (Kniestück).	<b>Stk</b>
<b>234311E</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Alu f.Rohrbogen 120/120mm</b> Für einen Rohrbogen (Kniestück).	<b>Stk</b>
<b>234311F</b>	<b>Az Abfallrohr rund Alu f.Sockelknie DN 80-100mm</b> Für ein Sockelknie.	<b>Stk</b>
<b>234311G</b>	<b>Az Abfallrohr rund Alu f.Sockelknie DN 120-150mm</b> Für ein Sockelknie.	<b>Stk</b>
<b>234311H</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Alu f.Sockelknie 80/80-100/100mm</b> Für ein Sockelknie.	<b>Stk</b>
<b>234311I</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Alu f.Sockelknie 120/120mm</b> Für ein Sockelknie.	<b>Stk</b>
<b>234311K</b>	<b>Az Abfallrohr rund Alu f.Regenwasserf.DN 80-100mm</b> Für einen Regenwasserfänger.	<b>Stk</b>
<b>234311L</b>	<b>Az Abfallrohr rund Alu f.Regenwasserf.DN 120mm</b> Für einen Regenwasserfänger.	<b>Stk</b>
<b>234311M</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Alu f.Regenwasserf. 80/80-100/100mm</b> Für einen Regenwasserfänger.	<b>Stk</b>
<b>234311N</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Alu f.Regenwasserf.120/120mm</b>	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für einen Regenwasserfänger.	
<b>234311O</b>	<b>Az Abfallrohr rund Alu f.Laubkorb DN 80-100mm</b> Für einen Laubkorb.	<b>Stk</b>
<b>234311P</b>	<b>Az Abfallrohr rund Alu f.Laubkorb DN 120-150mm</b> Für einen Laubkorb.	<b>Stk</b>
<b>234311Q</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Alu f.Laubkorb 80/80-100/100mm</b> Für einen Laubkorb.	<b>Stk</b>
<b>234311R</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Alu f.Laubkorb 120/120mm</b> Für einen Laubkorb.	<b>Stk</b>
<b>234311S</b>	<b>Az Abfallrohr rund Alu f.Rohreinmündung DN 60-100mm</b> Für eine Rohreinmündung.	<b>Stk</b>
<b>234311T</b>	<b>Az Abfallrohr rund Alu f.Rohreinmündung DN 120-150mm</b> Für eine Rohreinmündung.	<b>Stk</b>
<b>234311U</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Alu f.Rohreinmündung 80/80-100/100mm</b> Für eine Rohreinmündung.	<b>Stk</b>
<b>234311V</b>	<b>Az Abfallrohr eckig Alu f.Rohreinmündung 120/120mm</b> Für eine Rohreinmündung.	<b>Stk</b>
<b>234312</b>	Dunstschlauchkopf aus Aluminiumblech, ohne Einfassung, einschließlich Hut. Gesamtlänge: bis 0,5 m Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) oder der Querschnitt (cm) angegeben.	
<b>234312A</b>	<b>Dunstschlauchkopf Alu DN80mm</b>	<b>Stk</b>
<b>234312B</b>	<b>Dunstschlauchkopf Alu DN100mm</b>	<b>Stk</b>
<b>234312C</b>	<b>Dunstschlauchkopf Alu DN120mm</b>	<b>Stk</b>
<b>234312D</b>	<b>Dunstschlauchkopf Alu DN150mm</b>	<b>Stk</b>
<b>234312E</b>	<b>Dunstschlauchkopf Alu DN200mm</b>	<b>Stk</b>
<b>234312X</b>	<b>Dunstschlauchkopf Alu DN: _____</b>	<b>Stk</b>
<b>234312Y</b>	<b>Dunstschlauchkopf Alu : _____</b>	<b>Stk</b>
<b>2344</b>	<b>Fassadenverblechungen,Aluminium</b> Im Folgenden sind Fassadenverblechungen aus Aluminiumblech (Alu) beschrieben.	
<b>234400</b>	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>234400A</b>	<b>Oberfläche zu 23.44</b> Oberfläche: _____ Betrifft Position(en): _____	
<b>234400B</b>	<b>Farbe zu 23.44</b> Farbe: _____ Betrifft Position(en): _____	
	<i>Kommentar:</i> Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
234401	Abdeckungen (z.B. Gesimsen, Fensterüberdachungen, Wetterschenkel, Balustraden und Sohlbänke) (Fassaden-Abdeckung) aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>234401A</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Alu b.15cm</b>	<b>m</b>
<b>234401B</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Alu ü.15-25cm</b>	<b>m</b>
<b>234401C</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Alu ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>234401D</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Alu ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>234401E</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Alu ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>234401F</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Alu ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>234401G</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Alu ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>234401X</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Alu ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
234402	Einfassung von Fensterleibungen oder Mauerkanten aus Aluminiumblech. Einschließlich Stehfalz und Wasserlauf.	
<b>234402A</b>	<b>Einfassung Fensterleibungen/Mauerkanten Alu</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
234403	Aufzahlung (Az) auf Abdeckungen und Einfassungen aus Aluminiumblech, für die Erschwernis bei der Befestigung.	
<b>234403B</b>	<b>Az Abdeckung/Einf.Alu f.Schrauben,Dübel,Nieten</b> Mit verzinkten Schrauben, Dübeln oder Nieten.	<b>m</b>
<b>234403D</b>	<b>Az Abdeckung/Einf.Alu f.Kleben kalt</b> Mit kalter Klebemasse: _____ Bis 40 cm Klebebreite. Einschließlich einer etwaigen erforderlichen Untergrundbehandlung (z.B. Voranstrich).	<b>m</b>
<b>234403E</b>	<b>Az Abdeckung/Einf.Alu f.Bitu-Kleber+Quarzsand</b> Mit Bitumenkleber, einschließlich Grundierung und Quarzsandeinstreuung. Bis 40 cm Klebebreite.	<b>m</b>
234404	Aufzahlung (Az) auf Abdeckungen und Einfassungen aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>234404C</b>	<b>Az Abdeckung/Einf.Alu f.Zuschnitt rund/gekrümmte Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	<b>m</b>
234405	Wasserabweiser aus Aluminiumblech bei Verblechungen (z.B. Sohlbänke).	
<b>234405A</b>	<b>Wasserabweiser Alu</b>	<b>Stk</b>
234406	Seitlichen Wandanschluss aus Aluminiumblech.	
<b>234406A</b>	<b>C-förmiger Putzaufsatzleiste Alu m.dichter Ecke</b> Mit C-förmiger Putzaufsatzleiste bis zum Fensterstock, einschließlich rückwärtiger dichter Ecke und seitlichem Vorkopf bei der Tropfnase, abgerechnet je Seite, ohne Unterschied der Länge.	<b>Stk</b>
<b>234406B</b>	<b>Seitl.Wandanschluss Alu m.vorkompr.Dichtband</b> Einschließlich vorkomprimiertem Dichtband.	<b>Stk</b>
234407	Aufzahlung (Az) auf Fassadenabdeckungen aus Aluminiumblech.	
<b>234407A</b>	<b>Az Fassadenabdeckung Alu f.Dehnungsverb.+Kappe/Unterlagsbl.</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für das Ausbilden eines beweglichen Verbindungselementes (Dehnungsverbinder) durch seitlichen Umbug und Überschubkappe, einschließlich Unterlagsblech.	
<b>234407B</b>	<b>Az Fassadenverblechung Alu f.Dehnungsverb.als Stehfalz</b>	<b>Stk</b>
	Für das Ausbilden eines beweglichen Verbindungselementes (Dehnungsverbinder) als einfacher Stehfalz.	
234408	Wetterschenkel aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>234408A</b>	<b>Wetterschenkel Alu b.12,5cm</b>	<b>m</b>
<b>234408B</b>	<b>Wetterschenkel Alu ü.12,5-15cm</b>	<b>m</b>
234409	Aufzahlung (Az) auf Fassadenabdeckungen und Wetterschenkel aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>234409A</b>	<b>Az Fassadenabdeck./Wetterschenkel Alu f.Einstemmen</b>	<b>m</b>
	Für das Einstemmen.	
234411	Gesimsstirnblech aus Aluminiumblech, einschließlich Ausschneiden des Gesimsprofils. Abgerechnet wird nach dem umschriebenen Rechteck.	
<b>234411A</b>	<b>Gesimsstirnblech Alu</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>234411B</b>	<b>Gesimsstirnblech Alu profiliert</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Profiliert.	
234492	Fassadenkessel aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.	
<b>234492A</b>	<b>Fassadenkessel Alu Anschluss rund b.DN150mm</b>	<b>Stk</b>
	Mit rundem Fallrohranschluss.	
<b>234492B</b>	<b>Fassadenkessel Alu Anschluss eckig b.120/120mm</b>	<b>Stk</b>
	Mit eckigem Fallrohranschluss.	
<b>2345</b>	<b>Dehnungselemente,Aluminium</b>	
	Im Folgenden sind Dehnungselemente aus Aluminiumblech (Alu) beschrieben.	
234500	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>234500B</b>	<b>Farbe zu 23.45</b> Farbe: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
	<i>Kommentar:</i> Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.	
234511	Dehnungselemente für Säume, Ichsens, Anschlussbleche, Einlegerinnen und Fassadenverblechungen aus Aluminiumblech. • als Endlos-System	
<b>234511A</b>	<b>Dehnungselement Alu endlos</b>	<b>m</b>
<b>234511B</b>	<b>Dehnungselement verdeckt Alu endlos</b>	<b>m</b>
	Als verdeckte Ausführung.	
234513	Aufzahlung (Az) auf Hängerinnen (rund oder eckig) für Dehnungselemente aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>234513A</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement Alu 25cm</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>234513B</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Alu 25cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>234513C</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement Alu 28cm</b>	<b>Stk</b>
<b>234513D</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Alu 28cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>234513E</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement Alu 33cm</b>	<b>Stk</b>
<b>234513F</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Alu 33cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>234513G</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement Alu 40cm</b>	<b>Stk</b>
<b>234513H</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Alu 40cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>234513I</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement Alu 50cm</b>	<b>Stk</b>
<b>234513J</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Alu 50cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>234514</b>	Aufzahlung (Az) auf Saumrinnen für Dehnungselemente aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>234514A</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement Alu 50cm</b>	<b>Stk</b>
<b>234514B</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt Alu 50cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>234514C</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement Alu 65cm</b>	<b>Stk</b>
<b>234514D</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt Alu 65cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>234514E</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement Alu 80cm</b>	<b>Stk</b>
<b>234514F</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt Alu 80cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>2346</b>	<b>Kaltdach-Lüftungsverblechung,Aluminium</b> Im Folgenden sind Kaltdach- und Lüftungsverblechungen aus Aluminiumblech (Alu) beschrieben.	
<b>234600</b>	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>234600B</b>	<b>Farbe zu 23.46</b> Farbe: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>  <i>Kommentar:</i> <i>Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.</i>	
<b>234601</b>	Traufenzuluftgitter aus Aluminiumblech als Lochblech, mit runder oder eckiger Lochung. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>234601A</b>	<b>Traufenzuluftgitter Alu b.15cm</b>	<b>m</b>
<b>234601B</b>	<b>Traufenzuluftgitter Alu ü.15-25cm</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>234601C</b>	<b>Traufenzuluftgitter Alu ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>234601D</b>	<b>Az Traufenzuluftgitter Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
234602	Firstabluftsystem aus Aluminiumblech auf vorhandener Holzunterkonstruktion, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saumstreifen (2 x bis 25 cm Zuschnittsbreite)</li> <li>• Lüftungsgitter (2 x bis 25 cm)</li> <li>• Abdeckungen (bis 75 cm)</li> </ul>	
<b>234602A</b>	<b>Firstabluftsystem einfach Alu auf Holz-UK</b>	<b>m</b>
<b>234602D</b>	<b>Az Firstabluftsystem Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
234603	Halbfirstabluftsystem aus Aluminiumblech auf vorhandener Holzunterkonstruktion, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saumstreifen (bis 25 cm Zuschnittsbreite)</li> <li>• Lüftungsgitter (bis 25 cm)</li> <li>• Abdeckungen (bis 75 cm)</li> </ul>	
<b>234603A</b>	<b>Halbfirstabluftsys.einfach Alu auf Holz-UK</b>	<b>m</b>
<b>234603D</b>	<b>Az Halbfirstabluftsys.Alu.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
234604	Froschmaullüfter aus Aluminiumblech, mit vorderem perforiertem Blech mit mindestens 35 cm <sup>2</sup> Lüftungsquerschnitt, auf vorhandenen Öffnungen.	
<b>234604A</b>	<b>Froschmaullüfter Alu f.Blehdach</b> Auf das Blehdach aufgenietet, verlötet oder verklebt.	<b>Stk</b>
<b>234604B</b>	<b>Froschmaullüfter Alu f.Harddach</b> Für Ziegel- oder Faserzementdeckungen (Harddach), mit zugehöriger Eindeckplatte.	<b>Stk</b>
<b>2347</b>	<b>Schnee-u.Eisschutz,Aluminium</b>  Im Folgenden sind Vorrichtungen für Schnee- und Eisschutz für Ein- bzw. Abdeckungen aus Aluminiumblech (Alu) beschrieben.  Die zugehörigen Befestigungselemente (z.B. Haken, Klemmen) in gerader Ausführung sind in die Einheitspreise einkalkuliert.  <i>Kommentar:</i> <i>Schneerechen (Gitter) mit 3 Stangendurchzügen sind frei zu formulieren.</i>	
234700	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>234700B</b>	<b>Farbe zu 23.47</b> Farbe: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span> Betrifft Position(en): <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>  <i>Kommentar:</i> <i>Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.</i>	
234704	Schneefang- oder Schneehaltesystem (Schneefang) aus Aluminium, beschichtet, mit Schneefangklemmen auf Falz geklemmt. Auf Alublech.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Klemmenabstand bis 60 cm

Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Durchzugsrohre angegeben.

*Kommentar:*

Schneefang- oder Schneehaltesysteme mit 3-Durchzugsrohren sind frei zu formulieren.

<b>234704A</b>	<b>Schneefang Alu/Alu 1-Durchzugsrohr</b>	<b>m</b>
<b>234704B</b>	<b>Schneefang Alu/Alu 2-Durchzugsrohren</b>	<b>m</b>
<b>234704D</b>	<b>Az Schneefänge Alu/Alu f.runde Ausführungen</b> Aufzahlung (Az) für runde Ausführungen. Radius: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>234704E</b>	<b>Az Schneefänge Alu/Alu f.Eishalter</b> Aufzahlung (Az) für das Versetzen von Eishalter auf das unterste Rohr, einschließlich Sichern gegen Verdrehen.	<b>m</b>

**2348 Flachdacheinfassung,Aluminium**

Im Folgenden sind Flachdacheinfassungen aus Aluminiumblech (Alu) beschrieben.

<b>234800</b>	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>234800A</b>	<b>Oberfläche zu 23.48</b> Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
<b>234800B</b>	<b>Farbe zu 23.48</b> Farbe: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/> <i>Kommentar:</i> Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.	

**234807** Hochzug-Schutzbleche aus Aluminiumblech.  
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

<b>234807A</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche Alu b.25cm</b>	<b>m</b>
<b>234807B</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche Alu ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>234807C</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche Alu ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>234807D</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche Alu ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>234807E</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche Alu ü.50-65cm</b>	<b>m</b>
<b>234807X</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche Alu ü.65cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**234808** Aufzahlung (Az) auf Hochzug-Schutzbleche aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

<b>234808B</b>	<b>Az Hochzug-Schutzbleche Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
----------------	---	----------

**2349 Vorgefertigte Metalldach-/Wandplatten,Aluminium****1. Allgemein:**

Im Folgenden sind Deckungen aus vorgefertigten Metalldach- oder Wandplatten aus Aluminiumblech (Alu) beschrieben.

**2. Dachneigung:**

Metalldachplatten werden bis zu einer Neigung von 45 Grad Dachneigung ausgeführt.

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>3. Befestigungsmaterial:</b>		
Alle Leistungen sind einschließlich des vom Erzeuger der Dachplatten vorgeschriebenen Befestigungsmaterials kalkuliert.		
<i>Kommentar:</i>		
Werkvertragsnorm ist die ÖNORM B 2221.		
Sonstige Ausführungen, die zu den Dachplattendeckungen benötigt werden, können mit den Positionen der entsprechenden Unterleistungsgruppen ausgeschrieben werden (z.B. Ichsen, Anschlussbleche, Rinnen, Dachfenster).		
234921	Deckung aus vorgefertigten Dach- oder Wandplatten aus Aluminiumblech, auf vorhandener Unterkonstruktion.	
<i>Kommentar:</i>		
Mindestneigung gemäß Vorgaben des Herstellers.		
<b>234921A</b>	<b>Vorgefertigte Dach-/Wandplatte Alu auf vorh.UK</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
Neigung: <input type="text"/>		
Art der vorhandenen Unterkonstruktion (z.B. Holzschalung): <input type="text"/>		
Dach- oder Wandplatte: <input type="text"/>		
Abmessungen (z.B. Länge x Breite, Diagonale): <input type="text"/> mm		
Versatz/Verlegeschema: <input type="text"/>		
Materialdicke: <input type="text"/>		
Oberfläche: <input type="text"/>		
234922	Zubehör/Bauteile/Elemente für Deckungen aus vorgefertigten Dachplatten aus Aluminiumblech, auf vorhandener Unterkonstruktion.	
<b>234922A</b>	<b>Vorgefertigte Dachplatte Firstentlüfter Alu</b>	<b>m</b>
Firstentlüfter.		
<b>234922B</b>	<b>Vorgefertigte Dachplatte Entlüftungsrohr Alu</b>	<b>Stk</b>
Entlüftungsrohr.		
Rohrdurchmesser (mm): <input type="text"/>		
<b>234922C</b>	<b>Vorgefertigte Dachplatte Schneefangsystem Alu</b>	<b>m</b>
Schneefangsystem: <input type="text"/>		
<b>234922D</b>	<b>Vorgefertigte Dachplatte hakenf.Schneehalter Alu</b>	<b>Stk</b>
Hakenförmiger Schneehalter: <input type="text"/>		
234923	Zubehör/Bauteile/Elemente für Deckungen aus vorgefertigten Dach- oder Wandplatten aus Aluminiumblech, auf vorhandener Unterkonstruktion.	
<b>234923A</b>	<b>Vorgefertigte Dach-/Wandplatte Froschmaullüfter Alu</b>	<b>Stk</b>
Froschmaullüfter.		
<b>234923F</b>	<b>Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Alu f.Neigungen ü.45°</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
Aufzahlung (Az) für Neigungen über 45°: <input type="text"/>		
<b>234923G</b>	<b>Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Alu f.eins.Anarbeiten</b>	<b>m</b>
Aufzahlung (Az) für das einseitige Anarbeiten an Firste, Grate, Ichsen und Traufe, bei Übergängen und Ortgängen, bei Durchdringungen und Öffnungen.		
<b>234923H</b>	<b>Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Alu f.Falz/runde Ausf.</b>	<b>m</b>
Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichsen und Traufen bei runden Zuschnitten.		
<b>234923I</b>	<b>Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Alu f.Falz/gekr.Ausf.</b>	<b>m</b>
Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichsen und Traufen bei gekrümmten Ausführungen.		

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>2350</b>	<b>Saum-,Ichsen-u.Anschlussbleche,Edelstahl</b> Im Folgenden sind Saum-, Ichsen- und Anschlussbleche aus Edelstahl (Edelst.) beschrieben.	
235000	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>235000C</b>	<b>Edelstahl (Werkstoffnummer) zu 23.50</b> Werkstoffnummer/Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
235001	Saumblech aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>235001A</b>	<b>Saumblech Edelst.b.33cm</b>	<b>m</b>
<b>235001B</b>	<b>Saumblech Edelst.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>235001C</b>	<b>Saumblech Edelst.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>235001D</b>	<b>Saumblech Edelst.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>235001E</b>	<b>Saumblech Edelst.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>235001F</b>	<b>Saumblech Edelst.ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
235002	Aufzahlung (Az) auf Saumblech aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>235002B</b>	<b>Az Saumblech Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
235003	Saumstreifen (Einhängestreifen, Haftstreifen) aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>235003A</b>	<b>Saumstreifen Edelst.b.20cm</b>	<b>m</b>
<b>235003B</b>	<b>Saumstreifen Edelst.ü.20-33cm</b>	<b>m</b>
235004	Aufzahlung (Az) auf Saumstreifen aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>235004B</b>	<b>Az Saumstreifen Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
235005	Patentsaumstreifen mit Patentfalz aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>235005A</b>	<b>Patentsaumstreifen Edelst.b.25cm</b>	<b>m</b>
<b>235005B</b>	<b>Patentsaumstreifen Edelst.ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>235005C</b>	<b>Patentsaumstreifen Edelst.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
235006	Aufzahlung (Az) auf Patentsaumstreifen aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>235006B</b>	<b>Az Patentsaumstreifen Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
235007	Einlaufblech oder Unterdach-Traufenstreifen aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>235007A</b>	<b>Einlaufblech Edelst.b.20cm</b>	<b>m</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung


gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>235007B</b>	<b>Einlaufblech Edelst.ü.20-33cm</b>	<b>m</b>
<b>235007C</b>	<b>Einlaufblech Edelst.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>235007E</b>	<b>Unterdach-Traufenstreifen Edelst.b.20cm</b>	<b>m</b>
<b>235007F</b>	<b>Unterdach-Traufenstreifen Edelst.ü.20-33cm</b>	<b>m</b>
<b>235007G</b>	<b>Unterdach-Traufenstreifen Edelst.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
235008	Aufzahlung (Az) auf Einlaufbleche oder Unterdach-Traufenstreifen (Einlaufbl./Traufenstr.) aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>235008B</b>	<b>Az Einlaufbl./Traufenstr.Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
235009	Winkelsaum aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>235009A</b>	<b>Winkelsaum Edelst.b.40cm</b>	<b>m</b>
<b>235009B</b>	<b>Winkelsaum Edelst.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>235009C</b>	<b>Winkelsaum Edelst.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>235009D</b>	<b>Winkelsaum Edelst.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>235009E</b>	<b>Winkelsaum Edelst.ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
235010	Aufzahlung (Az) auf Winkelsaum aus Edelstahl.	
<b>235010B</b>	<b>Az Winkelsaum Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
235011	Dachichse (Dachkehle) aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>235011A</b>	<b>Dachichse Edelst.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>235011B</b>	<b>Dachichse Edelst.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>235011C</b>	<b>Dachichse Edelst.ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
235012	Aufzahlung (Az) auf Dachichsen aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>235012B</b>	<b>Az Dachichse Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>235012C</b>	<b>Az Dachichse Edelst.f.Stehfalz</b> Für die Ausführung mit Stehfalz.	<b>m</b>
<b>235012D</b>	<b>Az Dachichse Edelst.f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>
235013	Giebeleinfassung (Ortgangblech) aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>235013A</b>	<b>Giebeleinfassung Edelst.b.25cm</b>	<b>m</b>
<b>235013B</b>	<b>Giebeleinfassung Edelst.ü.25-33cm</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>235013C</b>	<b>Giebeleinfassung Edelst.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>235013D</b>	<b>Giebeleinfassung Edelst.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
235014	Aufzählung (Az) auf Giebeleinfassungen (Giebeleinf.) aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>235014B</b>	<b>Az Giebeleinf.Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	<b>m</b>
<b>235014D</b>	<b>Az Giebeleinf.Edelst.f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>
235015	Giebeleinfassung (Ortgangblech) mit zusätzlichem Stehfalz aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>235015C</b>	<b>Giebeleinfassung+Stehfalz Edelst.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>235015E</b>	<b>Giebeleinfassung+Stehfalz Edelst.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>235015F</b>	<b>Giebeleinfassung+Stehfalz Edelst.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
235016	Aufzählung (Az) auf Giebeleinfassungen (Giebeleinf.) mit Stehfalz aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>235016B</b>	<b>Az Giebeleinf.+Stehfalz Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	<b>m</b>
<b>235016D</b>	<b>Az Giebeleinf.+Stehfalz Edelst.f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>
235017	Wandefassung (Wandanschlussblech) aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>235017B</b>	<b>Wandefassung Edelst.b.40cm</b>	<b>m</b>
<b>235017C</b>	<b>Wandefassung Edelst.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>235017D</b>	<b>Wandefassung Edelst.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>235017E</b>	<b>Wandefassung Edelst.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
235018	Aufzählung (Az) auf Wandefassungen aus Edelstahl.	
<b>235018B</b>	<b>Az Wandefassung Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	<b>m</b>
<b>235018D</b>	<b>Az Wandefassung Edelst.f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>
235019	Wandefassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>235019C</b>	<b>Wandefassung+Stehfalz Edelst.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>235019D</b>	<b>Wandefassung+Stehfalz Edelst.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>235019E</b>	<b>Wandefassung+Stehfalz Edelst.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
235020	Aufzählung (Az) auf Wandefassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>235020B</b>	<b>Az Wandinf.+Stehfalz Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0f7fa; border: 1px solid #c6e2ff; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
<b>235020D</b>	<b>Az Wandinf.+Stehfalz Edelst.f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>
235021	Brustblech oder Vorderteil aus Edelstahl als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>235021A</b>	<b>Brustblech Edelst.b.33cm</b>	<b>m</b>
<b>235021B</b>	<b>Brustblech Edelst.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>235021C</b>	<b>Brustblech Edelst.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>235021D</b>	<b>Brustblech Edelst.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>235021E</b>	<b>Brustblech Edelst.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
235022	Aufzahlung (Az) auf Brustblech oder Vorderteil aus Edelstahl als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>235022B</b>	<b>Az Brustblech Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0f7fa; border: 1px solid #c6e2ff; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
<b>235022E</b>	<b>Az Brustblech Edelst.f.profil.Eindeckung</b> Für eine profilierte Eindeckung.	<b>m</b>
235027	Halbfirsteinfassung aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.  <i>Kommentar:</i> Lüftungsgitter sind in eigenen Positionen beschrieben.	
<b>235027C</b>	<b>Halbfirsteinfassung Edelst.b.50cm</b>	<b>m</b>
<b>235027D</b>	<b>Halbfirsteinfassung Edelst.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>235027E</b>	<b>Halbfirsteinfassung Edelst.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>235027F</b>	<b>Halbfirsteinfassung Edelst.ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
235028	Aufzahlung (Az) auf Halbfirsteinfassung aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>235028B</b>	<b>Az Halbfirsteinfassung Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0f7fa; border: 1px solid #c6e2ff; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
<b>235028E</b>	<b>Az Halbfirsteinfassung Edelst.f.profil.Eindeckung</b> Für eine profilierte Eindeckung.	<b>m</b>
235029	First- oder Gratblech aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.  <i>Kommentar:</i> Saumstreifen und Lüftungsgitter sind in eigenen Positionen beschrieben.	
<b>235029A</b>	<b>First-/Gratblech Edelst.b.33cm</b>	<b>m</b>
<b>235029B</b>	<b>First-/Gratblech Edelst.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>235029C</b>	<b>First-/Gratblech Edelst.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>235029X</b>	<b>First-/Gratblech Edelst.ü.50cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
235030	Aufzahlung (Az) auf First- oder Gratblech aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>235030B</b>	<b>Az First-/Gratblech Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	<b>m</b>
<b>235030E</b>	<b>Az First-/Gratblech Edelst.f.profil.Eindeckung</b> Für eine profilierte Eindeckung.	<b>m</b>
235031	Fenster- oder Wasserrutsche mit beidseitigem Steh- und Wasserfalz aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>235031A</b>	<b>Fenster-/Wasserrutsche Edelst.b.67cm</b>	<b>m</b>
<b>235031B</b>	<b>Fenster-/Wasserrutsche Edelst.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>235031C</b>	<b>Fenster-/Wasserrutsche Edelst.ü.80-100cm</b>	<b>m</b>
<b>235031D</b>	<b>Fenster-/Wasserrutsche Edelst.ü.100-125cm</b>	<b>m</b>
235032	Aufzahlung (Az) auf Fenster- oder Wasserrutsche aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>235032E</b>	<b>Az Fenster-/Wasserrutsche Edelst.f.profil.Eindeckung</b> Für eine profilierte Eindeckung.	<b>m</b>
235033	Mauer- oder Brüstungsabdeckung (Attikaabdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen), aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>235033A</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung Edelst.b.33cm</b>	<b>m</b>
<b>235033B</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung Edelst.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>235033C</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung Edelst.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>235033D</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung Edelst.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>235033E</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung Edelst.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>235033X</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung Edelst.ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
235034	Aufzahlung (Az) auf Mauer- oder Brüstungsabdeckung (MB-Abdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen) aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>235034B</b>	<b>Az MB-Abdeckung Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	<b>m</b>
235035	Saumstreifen als Z-Streifen mit dichter, fester Verbindung zum Blechuntergrund aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>235035A</b>	<b>Saumstreifen als Z-Streifen Edelst.b.15cm</b>	<b>m</b>
<b>235035B</b>	<b>Az Saumstr.Z-Streifen Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Aufzahlung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
235036	Einfassungen aus Edelstahl, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seitenteilen</li> <li>• Brustblech</li> <li>• Rückenteil</li> </ul>	
	<u>Kommentar:</u> Putz,- Kitt- und Steckputzleisten sind in eigenen Positionen beschrieben.	
<b>235036A</b>	<b>Einfassung Fänge/OL/DFE Edelst.f.flache Deckung</b> Für Rauch-oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fänge), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenster (OL/DFE). <ul style="list-style-type: none"> <li>• für flache Eindeckungsmaterialien</li> </ul>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>235036B</b>	<b>Einfassung Fänge/OL/DFE Edelst.f.profilierter Deckung</b> Für gemauerte Rauch-oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fängen), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenstern (OL/DFE). <ul style="list-style-type: none"> <li>• für profilierte Eindeckungsmaterialien</li> </ul>	<b>m<sup>2</sup></b>
235037	Einfassung von Dachdurchdringungen mit Rohre, bis 33 cm lang, aus Edelstahl, ohne Unterschied der Deckungsart, einschließlich etwaiger Eindeckplatte.  Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m <sup>2</sup> ) angegeben.	
<b>235037A</b>	<b>Einfassung Edelst.b.DN150mm</b>	<b>Stk</b>
<b>235037B</b>	<b>Einfassung Edelst.ü.DN150-300mm</b>	<b>Stk</b>
<b>235037C</b>	<b>Einfassung Edelst.ü.DN300mm: _____</b>	<b>Stk</b>
<b>235037E</b>	<b>Einfassung Edelst.b.0,02m<sup>2</sup></b>	<b>Stk</b>
<b>235037F</b>	<b>Einfassung Edelst.ü.0,02-0,1m<sup>2</sup></b>	<b>Stk</b>
<b>235037G</b>	<b>Einfassung Edelst.ü.0,1m<sup>2</sup>: _____</b>	<b>m</b>
235038	Putzleiste aus Edelstahl für Putz- oder WDVS-Fassaden mit fester Verbindung zum Mauerwerk und loser Überdeckung zu Blechen.  Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
	<u>Kommentar:</u> Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist frei zu formulieren.	
<b>235038A</b>	<b>Putzleiste Edelst.b.8cm</b>	<b>m</b>
<b>235038B</b>	<b>Putzleiste Edelst.ü.8-15cm</b>	<b>m</b>
<b>235038C</b>	<b>Putzleiste Edelst.ü.15-20cm</b>	<b>m</b>
<b>235038D</b>	<b>Putzleiste Edelst.ü.20-25cm</b>	<b>m</b>
<b>235038E</b>	<b>Putzleiste Edelst.ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
235039	Kittleiste aus Edelstahl, einschließlich elastischem Dichtstoff, Dichtband und Befestigung.  Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
	<u>Kommentar:</u> Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist in eigenen Positionen auszuschreiben bzw. frei zu formulieren.	
<b>235039A</b>	<b>Kittleiste Edelst.b.15cm</b>	<b>m</b>
235040	Steckputzleiste (Patentputzleiste) aus Edelstahl.  Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
	<u>Kommentar:</u> Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist in eigenen Positionen auszuschreiben bzw. frei zu formulieren.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>235040A</b>	<b>Steckputzleiste Edelst.b.15cm</b>	<b>m</b>
235041	Aufzählung (Az) auf Putz-, Kitt- und Steckputzleisten aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>235041A</b>	<b>Az Putz-/Kitt-/Steckl.Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b>	<b>m</b>
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	
235042	Einfassungen von Geländerstützen (rund/rechteckig) aus Edelstahl.	
<b>235042A</b>	<b>Stützeineinfassungen Edelst.</b>	<b>Stk</b>
<b>235042C</b>	<b>Stützeineinfassungen+Eindeckplatte Edelst.</b>	<b>Stk</b>
	Für Dacheindeckungen mit Eindeckplatte (zur Deckungsart passend).	
235045	Herstellen von einfachen Falzverbindungen zwischen Einfassung und Wandabdeckung aus Edelstahl.	
<b>235045A</b>	<b>Einfache Falzverbindung Edelst.zw.Einfassung u.Wandabdeckung</b>	<b>m</b>
235046	Aufzählung (Az) auf Verblechungen aus Edelstahl für die Erschwernis bei der Befestigung.	
<b>235046B</b>	<b>Az Verblechung Edelst.f.Dübeln/Nieten</b>	<b>m</b>
	In Beton, Ziegel und Metallprofilen. Mit Dübeln oder Nieten.	
<b>235046D</b>	<b>Az Verblechung Edelst.f.Kleben kalt</b>	<b>m</b>
	Mit kalter Klebemasse, bis 40 cm Breite der Klebefläche.	
<b>2351</b>	<b>Dach-u.Wanddeckungen,Edelstahl</b>	
	Im Folgenden sind Dach- und Wanddeckungen aus Edelstahl (Edelst.) beschrieben. Dachflächen sind begrenzt durch Traufen, Grat- oder Firstfalze, Übergriffe und Untergriffe. <ul style="list-style-type: none"> <li>• runde Ausführung: Ausführungen in der Draufsicht betrachtet</li> <li>• gekrümmte Ausführung: Ausführungen im Querschnitt betrachtet</li> </ul>	
235100	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>235100C</b>	<b>Edelstahl (Werkstoffnummer) zu 23.51</b>	
	Werkstoffnummer/Oberfläche: <input type="text"/>	
	Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
235101	Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m <sup>2</sup> , aus Edelstahl, doppelt gefalzt, Dachneigung bis 20 Grad. Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.	
<b>235101A</b>	<b>Dachdeckung Edelst.b.20° 50cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>235101B</b>	<b>Dachdeckung Edelst.b.20° 58cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>235101C</b>	<b>Dachdeckung Edelst.b.20° 67cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
235102	Aufzählung (Az) bei Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m <sup>2</sup> , aus Edelstahl, doppelt gefalzt, für Erschwernisse.	
<b>235102A</b>	<b>Az Dachdeckung Edelst.f.Neigung ü.20-45°</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Bei einer Dachneigung über 20 bis 45 Grad.	
<b>235102B</b>	<b>Az Dachdeckung Edelst.f.Neigung ü.45-60°</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Bei einer Dachneigung über 45 bis 60 Grad.	
<b>235102C</b>	<b>Az Dachdeckung Edelst.f.Neigung ü.60°</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Bei einer Dachneigung über 60 Grad: <input type="text"/>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>235102D</b>	<b>Az Dachdeckung Edelst.f.Rundung</b> Bei Rundungen. Radius: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>235102E</b>	<b>Az Dachdeckung Edelst.f.Krümmung</b> Bei Krümmungen.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>235102F</b>	<b>Az Dachdeckung Edelst.f.Kleinflächen b.5m2</b> Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß bis 5 m <sup>2</sup> .	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>235102H</b>	<b>Az Dachdeckung Edelst.f.Kleinflächen ü.5-10m2</b> Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß über 5 bis 10 m <sup>2</sup> . Einzelnettoausmaß: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>235102J</b>	<b>Az Dachdeckung Edelst.f.konische Dachscharen</b> Beim Ausführen von konischen Dachscharen, nicht in Verbindung mit runden oder gekrümmten Metalleindeckungen, ohne Unterschied der Dachneigung.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>235102L</b>	<b>Az Dachdeckung Edelst.f.Dichtungsmaßnahmen</b> Für Dichtungsmaßnahmen (z.B. Dichtband, Falzgel).	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>235102X</b>	<b>Az Dachdeckung Edelst.f.erhöhte statische Beanspruchung</b> Für erhöhte statische Beanspruchung der Hafte mit erhöhten Auszugs-/Scherwerten (z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlage, Aufständungen auf Dachflächen und Doppelstehfalzdächern).	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>235103</b>	<b>Gaupendeckung aus Edelstahl, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad.</b> • Deckung ebenflächig Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaupe (m <sup>2</sup> ) angegeben.	
<b>235103A</b>	<b>Gaupe Edelst.eben b.20° b.5m2</b> Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>235103B</b>	<b>Gaupe Edelst.eben b.20° ü.5-10m2</b> Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>235103C</b>	<b>Gaupe Edelst.eben b.20° ü.10-20m2</b> Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>235104</b>	<b>Gaupendeckung aus Edelstahl, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad.</b> • Deckung mit einer Krümmung in einer Richtung Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaupe (m <sup>2</sup> ) angegeben.	
<b>235104D</b>	<b>Gaupe Edelst.gekrümmt b.20° b.5m2</b> Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>235104E</b>	<b>Gaupe Edelst.gekrümmt b.20° ü.5-10m2</b> Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>235104G</b>	<b>Gaupe Edelst.gekrümmt b.20° ü.10-20m2</b> Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>235105</b>	<b>Aufzahlung (Az) auf Gaupendeckung aus Edelstahl, doppelt gefalzt.</b>	
<b>235105A</b>	<b>Az Gaupe Edelst.f.ü.20-45°</b> Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 20 bis 45 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>235105B</b>	<b>Az Gaupe Edelst.f.ü.45-60°</b> Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 45 bis 60 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>235105D</b>	<b>Az Gaupe Edelst.f.gerundete Dächer</b> Für die Erschwernisse bei gerundeten Dächern (z.B. Traufe).	<b>m</b>
235106	Aufzahlung (Az) auf Dachdeckungen aus Edelstahl für eine Gefällestufenausbildung für temperaturbedingte Längenänderung bei Dachscharen.	
<b>235106A</b>	<b>Az Dachdeckungen Edelst.f.Gefällestufe ohne Zuluft</b> Ohne Zuluft.	<b>m</b>
235107	Wanddeckungen aus Edelstahl, doppelt gefalzt bzw. Winkelfalz. Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.	
<b>235107A</b>	<b>Wanddeckung Edelst.50cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
235109	Aufzahlung (Az) auf Dach- und Wanddeckungen aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>235109A</b>	<b>Az Dach-/Wanddeck.Edelst.f.einseitiges Anarbeiten</b> Für einseitiges Anarbeiten an Firsten, Graten, Ichen, Traufen, Übergängen, Orggängen.	<b>m</b>
<b>235109C</b>	<b>Az Dach-/Wanddeck.Edelst.f.Falzverb.bei runden Zuschnitten</b> Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen bei runden Zuschnitten.	<b>m</b>
<b>235109D</b>	<b>Az Dach-/Wanddeck.Edelst.f.Falzverbindung bei gekr.Ausf.</b> Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen, gekrümmte Ausführung.	<b>m</b>
235110	Dehnungsfalz aus Edelstahl, gefalzt, mindestens 5 cm hoch.	
<b>235110A</b>	<b>Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz Edelst.</b>	<b>m</b>
<b>235110B</b>	<b>Az Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz Edelst.f.Dichteinlage</b> Aufzahlung (Az) für eine Dichteinlage.	<b>m</b>
235111	Gebäudetrennfuge bzw. Dehnungsleiste, bestehend aus einer trapezförmigen Holzleiste 5 x 3 x 5 cm, kreuzweise genagelt, aus Edelstahl an beiden Seiten hochgezogen, mit eingehängter Abdeckkappe.	
<b>235111A</b>	<b>Dach-/Wanddeck.Dehnungsleiste+Kappe Edelst.</b>	<b>m</b>
235113	Dachaus- bzw. einstieg für Falzdeckungen aus Edelstahl (z.B. für Ziegel-, Betonstein- oder Faserzementdachplattendeckung) auf vorhandenem Holzrahmen.	
<b>235113A</b>	<b>Dachausstieg f.Dachdeckungen Edelst.</b> Innenlichte: <input type="text"/> cm x <input type="text"/> cm Deckel/Glas: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
235114	Einbinden von vorhandenen Bauteilen in die Metalldeckung aus Edelstahl.	
<b>235114A</b>	<b>Dach-/Wanddeck.Edelst.Einbinden Bauteil b.1m2</b> Einbinden von Bauteilen, Einzelgröße bis 1 m <sup>2</sup> .	<b>Stk</b>
<b>235114B</b>	<b>Dach-/Wanddeck.Edelst.Einbinden Bauteil ü.1m2</b> Von z.B. Fängen, Dachflächenfenstern und Lichtkuppeln. Einzelgröße über 1 m <sup>2</sup> : <input type="text"/>	<b>m</b>
235137	Einfassung von Durchdringungen in der Metalldeckung aus Edelstahl, bis 33 cm hoch. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m <sup>2</sup> ) angegeben.	
<b>235137A</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung Edelst.b.DN150mm</b>	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<b>235137B</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung Edelst.ü.DN150-300mm</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<b>235137C</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung Edelst.ü.DN300: _____</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<b>235137E</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung Edelst.b.0,02m2</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<b>235137F</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung Edelst.ü.0,02-0,1m2</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<b>235137G</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung Edelst.ü.0,1m2: _____</b>	<b>m</b>
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<b>235141</b>	<b>Ein- oder Ablaufstutzen aus Edelstahl, rund oder eckig, für Flachdächer, einschließlich Anschlussflansch.</b>	
<b>235141A</b>	<b>Ein-/Ablaufstutzen Edelst.senkr.</b> Senkrecht, mit Fallrohranschluss bis 15 cm Durchmesser oder 15 x 15 cm Querschnitt.	<b>Stk</b>
<b>235141B</b>	<b>Ein-/Ablaufstutzen Edelst.abgew.</b> Abgewinkelt, mit Fallrohranschluss bis 15 cm Durchmesser oder 15 x 15 cm Querschnitt.	<b>Stk</b>
<b>235141C</b>	<b>Ein-/Ablaufstutzen Edelst.eckig</b> Dachplatte mit eckigem Fallrohranschluss. Durchmesser: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>235141D</b>	<b>Ein-/Ablaufstutzen Edelst.seitl.</b> Dachplatte mit seitlichem Fallrohranschluss. Durchmesser: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>2352</b>	<b>Rinnen,Edelstahl</b> <b>1. Allgemein:</b> Im Folgenden sind Rinnen aus Edelstahl (Edelst.) beschrieben. <b>2. Einkalkulierte Leistungen:</b> Rinnenhaken werden mit einem Abstand über 70 bis 90 cm in die Einheitspreise einkalkuliert. <b>3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b> 3.1 Bei polygonalen Ausführungen (Draufsicht) von Rinnen werden die Rinnenwinkel am Anfang und am Ende der Rinne gesondert verrechnet. 3.2 Richtungsänderungen bei polygonalen Rinnen sind in eigenen Positionen beschrieben und werden als Aufzählungspositionen verrechnet. <i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<b>235200</b>	<b>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:</b>	
<b>235200C</b>	<b>Edelstahl (Werkstoffnummer) zu 23.52</b> Werkstoffnummer/Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
<b>235201</b>	<b>Saumrinne aus Edelstahl.</b> Rinnenhaken mit Schneestützen sind in den Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>235201A</b>	<b>Saumrinne Edelst.b.50cm</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>235201B</b>	<b>Saumrinne Edelst.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>235201C</b>	<b>Saumrinne Edelst.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
235202	Aufzählung (Az) auf Saumrinnen aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>235202E</b>	<b>Az Saumrinne Edelst.f.Vorköpfe</b> Für Vorköpfe.	<b>Stk</b>
<b>235202F</b>	<b>Az Saumrinne Edelst.f.Rinnenwinkel</b> Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	<b>Stk</b>
<b>235202G</b>	<b>Az Saumrinne Edelst.f.zusätzl.Rinnenhaken</b> Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.	<b>m</b>
<b>235202J</b>	<b>Az Saumrinne Edelst.f.polygonale Ausführung</b> Für polygonale Ausführungen. Radius: <input type="text"/>	<b>m</b>
235203	Einlege-, Zwischen-, Attika- oder kastenförmig ausgebildete Rinne (Einlegerinne) aus Edelstahl, auf vorhandener Unterkonstruktion, gemessen die größte Zuschnittsbreite. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.  <i>Kommentar:</i> Innerhalb des Gebäudegrundrisses ist eine zusätzliche Einlegerinne als Sicherheitsrinne auszuschriften.	
<b>235203A</b>	<b>Einlegerinne Edelst.b.67cm</b>	<b>m</b>
<b>235203B</b>	<b>Einlegerinne Edelst.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>235203C</b>	<b>Einlegerinne Edelst.ü.80-100cm</b>	<b>m</b>
235204	Aufzählung (Az) auf Einlege-, Zwischen-, Attika- oder kastenförmig ausgebildete Rinnen (Einlegerinnen) aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>235204E</b>	<b>Az Einlegerinne Edelst.f.Vorköpfe</b> Für Vorköpfe.	<b>Stk</b>
<b>235204F</b>	<b>Az Einlegerinne Edelst.f.Rinnenwinkel</b> Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	<b>Stk</b>
<b>235204J</b>	<b>Az Einlegerinne Edelst.f.polygonale Ausführung</b> Für polygonale Ausführungen. Radius: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>235204S</b>	<b>Az Einlegerinne Edelst.f.Distanzlage Sicherheitsrinne</b> Für das Einlegen einer Strukturmatte (Distanzlage), min. 18 mm dick, zwischen Sicherheitsrinne und Einlegerinne.	<b>m</b>
235205	Runde Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus Edelstahl, einschließlich Rinnenhaken. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>235205A</b>	<b>Hängerinne rund Edelst.25cm</b>	<b>m</b>
<b>235205B</b>	<b>Hängerinne rund Edelst.28cm</b>	<b>m</b>
<b>235205C</b>	<b>Hängerinne rund Edelst.33cm</b>	<b>m</b>
<b>235205D</b>	<b>Hängerinne rund Edelst.40cm</b>	<b>m</b>
235206	Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>235206E</b>	<b>Az Hängerinne rund Edelst.f.Vorköpfe</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für Vorköpfe.	
<b>235206F</b>	<b>Az Hängerinne rund Edelst.f.Rinnenwinkel</b> Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	<b>Stk</b>
<b>235206G</b>	<b>Az Hängerinne rund Edelst.f.zusätzl.Rinnenhaken</b> Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.	<b>m</b>
<b>235206J</b>	<b>Az Hängerinne rund Edelst.f.polygonale Ausführung</b> Radius: <input type="text"/>	<b>m</b>
235207	Eckige Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus Edelstahl, einschließlich Rinnenhaken. Verhältnis Höhe/Breite gemäß Norm. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>235207A</b>	<b>Hängerinne eckig Edelst.25cm</b>	<b>m</b>
<b>235207C</b>	<b>Hängerinne eckig Edelst.33cm</b>	<b>m</b>
<b>235207D</b>	<b>Hängerinne eckig Edelst.40cm</b>	<b>m</b>
235208	Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>235208E</b>	<b>Az Hängerinne eckig Edelst.f.Vorköpfe</b> Für Vorköpfe.	<b>Stk</b>
<b>235208F</b>	<b>Az Hängerinne eckig Edelst.f.Rinnenwinkel</b> Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	<b>Stk</b>
<b>235208G</b>	<b>Az Hängerinne eckig Edelst.f.zusätzl.Rinnenhaken</b> Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.	<b>m</b>
<b>235208J</b>	<b>Az Hängerinne eckig Edelst.f.polygonale Ausführung</b> Für Polygonale Ausführungen. Radius: <input type="text"/>	<b>m</b>
235209	Einhängekessel für Hängerinne aus Edelstahl. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.	
<b>235209A</b>	<b>Einhängekessel f.Hängerinne Edelst.Anschluss rund b.DN120</b> Mit rundem Fallrohranschluss.	<b>Stk</b>
<b>235209B</b>	<b>Einhängekessel f.Hängerinne Edelst.Anschluss eckig b.120x120</b> Mit eckigem Fallrohranschluss.	<b>Stk</b>
235210	Stützen bis 100 cm lang, aus Edelstahl, mit einem Fallrohranschluss bis DN 150 mm.	
<b>235210A</b>	<b>Saumstützen Edelst.</b> Saumstützen, einschließlich Umwickeln des Saumstützens mit einer Trennlage zum Mauerwerk.	<b>Stk</b>
<b>235210B</b>	<b>Rinnenstützen Edelst.</b> Rinnenstützen.	<b>Stk</b>
235211	Rückstausicherer Stützen aus Messing bei Anschlüssen an Kunststoffrohre.	
<b>235211A</b>	<b>Rückstausicherer Stützen Messing b.Ausf.Edelst.</b> Abmessungen: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
235212	Spritzblech aus Edelstahl.	
<b>235212A</b>	<b>Spritzblech Edelst.b.0,2m2</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Bis zu einer Einzelgröße von 0,2 m <sup>2</sup> .	
235216	Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite und des Rinnenhakenabstandes.	
<b>235216A</b>	<b>Az Hängerinne Edelst.f.Einst./Einfräsen Rinnenhaken in Holz</b> Für das Einstemmen bzw. Einfräsen für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Holz.	<b>m</b>
<b>235216B</b>	<b>Az Hängerinne Edelst.f.Einst./Einschn.Rinnenhaken in Beton</b> Für das Einstemmen bzw. Einschneiden für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton), einschließlich Befestigen.	<b>m</b>
<b>235216C</b>	<b>Az Hängerinne Edelst.f.Befestigung Rinnenhaken in Beton</b> Für das Befestigen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton).	<b>Stk</b>
<b>235216D</b>	<b>Az Hängerinne Edelst.f.Verlängern Rinnenhaken</b> Für das Verlängern der Rinnenhaken rund oder eckig. Verlängerung um: <input type="text"/> cm	<b>Stk</b>
235291	Sicherheitsrinne als zusätzliche zweite Entwässerungsebene, einschließlich Formstücke, Dehnungselement, Vorkopf, Winkel und Stützen.  <i>Kommentar:</i> Innerhalb des Gebäudegrundrisses ist eine zusätzliche Einlegerinne als Sicherheitsrinne auszusprechen.	
<b>235291A</b>	<b>Sicherheitsrinne b.Ausf. Edelst.</b> Material (z.B. bituminöse Abdichtungsbahn, Folie, Blech): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>2353</b>	<b>Abfall-u.Dunstrohre,Edelstahl</b> Im Folgenden sind Abfall- und Dunstrohre aus Edelstahl (Edelst.) beschrieben.  <i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	
235300	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>235300C</b>	<b>Edelstahl (Werkstoffnummer) zu 23.53</b> Werkstoffnummer/Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
235301	Rundes Abfallrohr aus Edelstahl, einschließlich der Rohrschellen mit Standarddorn bis 150 mm Länge. Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) angegeben	
<b>235301A</b>	<b>Abfallrohr rund Edelst.DN60mm</b>	<b>m</b>
<b>235301B</b>	<b>Abfallrohr rund Edelst.DN80mm</b>	<b>m</b>
<b>235301C</b>	<b>Abfallrohr rund Edelst.DN100mm</b>	<b>m</b>
<b>235301D</b>	<b>Abfallrohr rund Edelst.DN120mm</b>	<b>m</b>
235302	Eckiges Abfallrohr aus Edelstahl, einschließlich der Rohrschellen mit Standarddorn bis 150 mm Länge. Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (mm) angegeben.	
<b>235302B</b>	<b>Abfallrohr eckig Edelst.100x100mm</b>	<b>m</b>
235311	Aufzählung (Az) auf Abfallrohre aus Edelstahl, einschließlich Rohrschellen mit Halter. Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) oder der Querschnitt (mm) angegeben.	
<b>235311A</b>	<b>Az Abfallrohr Edelst.f.Rohrschellenhalter f.WDVS</b> Für Rohrschellenhalter, einschließlich verlängertem Rohrschellenhalter, passend für eine Vollwärmeschutzfassade (WDVS). Dicke bis: <input type="text"/> cm	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>235311B</b>	<b>Az Abfallrohr Edelst.f.Rohrbogen DN 60-100mm</b> Für einen Rohrbogen (Kniestück).	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>235311C</b>	<b>Az Abfallrohr Edelst.f.Rohrbogen DN 120mm</b> Für einen Rohrbogen (Kniestück).	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>235311J</b>	<b>Az Abfallrohr Edelst.f.Regenwasserf.DN 80-100mm</b> Für einen Regenwasserfänger.	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>235311K</b>	<b>Az Abfallrohr Edelst.f.Regenwasserf.DN 120mm</b> Für einen Regenwasserfänger.	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>235311N</b>	<b>Az Abfallrohr Edelst.f.Laubkorb DN 80-100mm</b> Für einen Laubkorb.	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>235311O</b>	<b>Az Abfallrohr Edelst.f.Laubkorb DN 120mm</b> Für einen Laubkorb.	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>235311R</b>	<b>Az Abfallrohr Edelst.f.Rohreinmündung DN 60-100mm</b> Für eine Rohreinmündung.	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>235311S</b>	<b>Az Abfallrohr Edelst.f.Rohreinmündung DN 120mm</b> Für eine Rohreinmündung.	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>235312</b>	<b>Dunstschlauchkopf aus Edelstahl, ohne Einfassung, einschließlich Hut.</b> Gesamtlänge: bis 0,5 m Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) oder der Querschnitt (cm) angegeben.	
<b>235312A</b>	<b>Dunstschlauchkopf Edelst.DN80mm</b>	<b>Stk</b>
<b>235312B</b>	<b>Dunstschlauchkopf Edelst.DN100mm</b>	<b>Stk</b>
<b>235312C</b>	<b>Dunstschlauchkopf Edelst.DN120mm</b>	<b>Stk</b>
<b>235312D</b>	<b>Dunstschlauchkopf Edelst.DN150mm</b>	<b>Stk</b>
<b>235312E</b>	<b>Dunstschlauchkopf Edelst.DN200mm</b>	<b>Stk</b>
<b>235312X</b>	<b>Dunstschlauchkopf Edelst.DN: _____</b>	<b>Stk</b>
<b>235312Y</b>	<b>Dunstschlauchkopf Edelst.: _____</b>	<b>Stk</b>
<b>2354</b>	<b>Fassadenverblechungen,Edelstahl</b> Im Folgenden sind Fassadenverblechungen aus Edelstahl (Edelst.) beschrieben.	
<b>235400</b>	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>235400A</b>	<b>Oberfläche zu 23.54</b>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Oberfläche (z.B. vorbewittert): _____ Betrifft Position(en): _____	
<b>235400B</b>	<b>Farbe zu 23.54</b> Farbe: _____ Betrifft Position(en): _____	
<b>235400C</b>	<b>Edelstahl (Werkstoffnummer) zu 23.54</b> Werkstoffnummer/Oberfläche: _____ Betrifft Position(en): _____	
235401	Abdeckungen (z.B. Gesimsen, Fensterüberdachungen, Wetterschenkel, Balustraden und Sohlbänken (Fassaden-Abdeckung) aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>235401A</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Edelst.b.15cm</b>	<b>m</b>
<b>235401B</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Edelst.ü.15-25cm</b>	<b>m</b>
<b>235401C</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Edelst.ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>235401D</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Edelst.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>235401E</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Edelst.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>235401F</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Edelst.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>235401G</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Edelst.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>235401X</b>	<b>Fassaden-Abdeckung Edelst.ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
235402	Einfassung von Fensterleibungen oder Mauerkanten aus Edelstahl. Einschließlich Stehfalz und Wasserlauf.	
<b>235402A</b>	<b>Einfassung Fensterleibungen/Mauerkanten Edelst.</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
235403	Aufzahlung (Az) auf Abdeckungen und Einfassungen aus Edelstahl, für die Erschweris bei der Befestigung.	
<b>235403B</b>	<b>Az Abdeckung/Einf.Edelst.f.Schrauben,Dübel,Nieten</b> Mit verzinkten Schrauben, Dübeln oder Nieten.	<b>m</b>
<b>235403D</b>	<b>Az Abdeckung/Einf.Edelst.f.Kleben kalt</b> Mit kalter Klebemasse: _____ Bis 40 cm Klebebreite. Einschließlich einer etwaigen erforderlichen Untergrundbehandlung (z.B. Voranstrich).	<b>m</b>
<b>235403E</b>	<b>Az Abdeckung/Einf.Edelst.f.Bitum-Kleber+Quarzsand</b> Mit Bitumenkleber, einschließlich Grundierung und Quarzsandeinstreuung. Bis 40 cm Klebebreite.	<b>m</b>
235404	Aufzahlung (Az) auf Abdeckungen und Einfassungen aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>235404C</b>	<b>Az Abdeckung/Einf.Edelst.f.Zuschnitt rund/gekrümmte Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	<b>m</b>
235405	Wasserabweiser aus Edelstahl bei Verblechungen (z.B. Sohlbänke).	
<b>235405A</b>	<b>Wasserabweiser Edelst.</b>	<b>Stk</b>
235406	Seitlichen Wandanschluss aus Edelstahl.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>235406A</b>	<b>C-förmiger Putzaufsatzleiste Edelst.m.dichter Ecke</b> Mit C-förmiger Putzaufsatzleiste bis zum Fensterstock, einschließlich rückwärtiger dichter Ecke und seitlichem Vorkopf bei der Tropfnase, abgerechnet je Seite, ohne Unterschied der Länge.	<b>Stk</b>
<b>235406B</b>	<b>Seitl.Wandanschluss Edelst.m.vorkompr.Dichtband</b> Einschließlich vorkomprimiertem Dichtband.	<b>Stk</b>
235407	Aufzahlung (Az) auf Fassadenabdeckungen aus Edelstahl.	
<b>235407A</b>	<b>Az Fassadenabd.Edelst.f.Dehnungsverb.+Kappe/Unterlagsbl.</b> Für das Ausbilden eines beweglichen Verbindungselementes (Dehnungsverbinder) durch seitlichen Umbug und Überschubkappe, einschließlich Unterlagsblech.	<b>Stk</b>
<b>235407B</b>	<b>Az Fassadenverbl.Edelst.f.Dehnungsverb.als Stehfalz</b> Für das Ausbilden eines beweglichen Verbindungselementes (Dehnungsverbinder) als einfacher Stehfalz.	<b>Stk</b>
235408	Wetterschenkel aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>235408A</b>	<b>Wetterschenkel Edelst.b.12,5cm</b>	<b>m</b>
<b>235408B</b>	<b>Wetterschenkel Edelst.ü.12,5-15cm</b>	<b>m</b>
235409	Aufzahlung (Az) auf Fassadenabdeckungen und Wetterschenkel aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>235409A</b>	<b>Az Fassadenabdeck./Wetterschenkel Edelst.f.Einstemmen</b> Für das Einstemmen.	<b>m</b>
235411	Gesimsstirnblech aus Edelstahl, einschließlich Ausschneiden des Gesimsprofils. Abgerechnet wird nach dem umschriebenen Rechteck.	
<b>235411A</b>	<b>Gesimsstirnblech Edelst.</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>235411B</b>	<b>Gesimsstirnblech Edelst.profiliert</b> Profiliert.	<b>m<sup>2</sup></b>
235492	Fassadenkessel aus Edelstahl. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.	
<b>235492A</b>	<b>Fassadenkessel Edelst.Anschluss rund b.DN150mm</b> Mit rundem Fallrohranschluss.	<b>Stk</b>
<b>235492B</b>	<b>Fassadenkessel Edelst.Anschluss eckig b.120/120mm</b> Mit eckigem Fallrohranschluss.	<b>Stk</b>
<b>2355</b>	<b>Dehnungselemente,Edelstahl</b> Im Folgenden sind Dehnungselemente aus Edelstahl (Edelst.) beschrieben.	
235500	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>235500C</b>	<b>Edelstahl (Werkstoffnummer) zu 23.55</b> Werkstoffnummer/Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
235511	Dehnungselemente für Säume, Ichsén, Anschlussbleche, Einlegerinnen und Fassadenverblechungen aus Edelstahl. • als Endlos-System	
<b>235511A</b>	<b>Dehnungselement Edelst.endlos</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>235511B</b>	<b>Dehnungselement verdeckt Edelst.endlos</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>m</b>
235512	Aufzahlung (Az) auf Ein- bzw. Abdeckungen aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Länge (mm) angegeben.	
<b>235512A</b>	<b>Dehnungsausgleich Edelst.f.Einkopf b.800mm</b> Für einen Einkopf.	<b>Stk</b>
<b>235512B</b>	<b>Dehnungsausgleich Edelst.f.Einkopf ü.800-1000mm</b> Für einen Einkopf.	<b>Stk</b>
<b>235512C</b>	<b>Dehnungsausgleich Edelst.f.Einkopf ü.1000-1300mm</b> Für einen Einkopf.	<b>Stk</b>
<b>235512D</b>	<b>Dehnungsausgleich Edelst.f.Zweikopf b.1300mm</b> Für einen Zweikopf.	<b>Stk</b>
<b>235512E</b>	<b>Dehnungsausgleich Edelst.f.Zweikopf ü.1300mm: _____</b> Für einen Zweikopf.	<b>Stk</b>
235513	Aufzahlung (Az) auf Hängerinnen (rund oder eckig) für Dehnungselemente aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>235513A</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement Edelst.25cm</b>	<b>Stk</b>
<b>235513B</b>	<b>Az Hängerinne verdeckt Dehnungselement Edelst.25cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>235513C</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement Edelst.28cm</b>	<b>Stk</b>
<b>235513D</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Edelst.28cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>235513E</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement Edelst.33cm</b>	<b>Stk</b>
<b>235513F</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Edelst.33cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>235513G</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement Edelst.40cm</b>	<b>Stk</b>
<b>235513H</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Edelst.40cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>235513I</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement Edelst.50cm</b>	<b>Stk</b>
<b>235513J</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Edelst.50cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
235514	Aufzahlung (Az) auf Saumrinnen für Dehnungselemente aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>235514A</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement Edelst.50cm</b>	<b>Stk</b>
<b>235514B</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt Edelst.50cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>235514C</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement Edelst.67cm</b>	<b>Stk</b>
<b>235514D</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt Edelst.67cm</b>	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Als verdeckte Ausführung.	
<b>235514E</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement Edelst.80cm</b>	<b>Stk</b>
<b>235514F</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt Edelst.80cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>2356</b>	<b>Kaltdach-Lüftungsverblechung,Edelstahl</b> Im Folgenden sind Kaltdach- und Lüftungsverblechungen aus Edelstahl (Edelst.) beschrieben.	
<b>235600</b>	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>235600C</b>	<b>Edelstahl (Werkstoffnummer) zu 23.56</b> Werkstoffnummer/Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
<b>235601</b>	Traufenzuluftgitter aus Edelstahl als Lochblech, mit runder oder eckiger Lochung. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>235601A</b>	<b>Traufenzuluftgitter Edelst.b.15cm</b>	<b>m</b>
<b>235601B</b>	<b>Traufenzuluftgitter Edelst.ü.15-25cm</b>	<b>m</b>
<b>235601C</b>	<b>Traufenzuluftgitter Edelst.ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>235601D</b>	<b>Az Traufenzuluftgitter Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>235602</b>	Firstabluftsystem aus Edelstahl auf vorhandener Holzunterkonstruktion, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saumstreifen (2 x bis 25 cm Zuschnittsbreite)</li> <li>• Lüftungsgitter (2 x bis 25 cm)</li> <li>• Abdeckungen (bis 75 cm)</li> </ul>	
<b>235602A</b>	<b>Firstabluftsystem einfach Edelst.auf Holz-UK</b>	<b>m</b>
<b>235602D</b>	<b>Az Firstabluftsystem Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>235603</b>	Halbfirstabluftsystem aus Edelstahl auf vorhandener Holzunterkonstruktion, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saumstreifen (bis 25 cm Zuschnittsbreite)</li> <li>• Lüftungsgitter (bis 25 cm)</li> <li>• Abdeckungen (bis 75 cm)</li> </ul>	
<b>235603A</b>	<b>Halbfirstabluftsys.einfach Edelst.auf Holz-UK</b>	<b>m</b>
<b>235603D</b>	<b>Az Halbfirstabluftsys.Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>235604</b>	Froschmaullüfter aus Edelstahl, mit vorderem perforiertem Blech mit mindestens 35 cm <sup>2</sup> Lüftungsquerschnitt, auf vorhandenen Öffnungen.	
<b>235604A</b>	<b>Froschmaullüfter Edelst.f.Blehdach</b> Auf das Blehdach aufgenietet und verlötet.	<b>Stk</b>
<b>235604B</b>	<b>Froschmaullüfter Edelst.f.Hartdach</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Für Ziegel- oder Faserzementdeckungen (Harddach), mit zugehöriger Eindeckplatte.

**2357 Schnee-u.Eisschutz,Edelstahl**

Im Folgenden sind Vorrichtungen für Schnee- und Eisschutz für Ein- bzw. Abdeckungen aus Edelstahl (Edelst.) beschrieben.

Die zugehörigen Befestigungselemente (z.B. Haken, Klemmen) in gerader Ausführung sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

235700 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

**235700C Edelstahl (Werkstoffnummer) zu 23.57**Werkstoffnummer/Oberfläche: Betrifft Position(en): 

235702 Schneerechen (Gitter) aus Aluminium oder Edelstahl, einschließlich Halter, Unterleg- und Abdeckblechen. Auf Edelstahl.

Halterabstand: 70 - 90 cm

Im Positionsstichwort ist die Höhe (mm) angegeben.

**235702A Schneerechen (Gitter) Alu od.Edelst./Edelst.150mm m**

**235702B Schneerechen (Gitter) Alu od.Edelst./Edelst.200mm m**

**235702C Schneerechen (Gitter) Alu od.Edelst./Edelst.\_\_\_\_\_ m**

**235702D Az Schneerechen (Gitter) Alu od.Edelst.Edelst.f.Abdeckkappen m**

Aufzahlung (Az) für Abdeckkappen beim Blechdach.

235704 Schneefang- oder Schneehaltesystem (Schneefang) aus Aluminium oder Edelstahl, mit Schneefangklemmen auf Falz geklemmt.

Auf Edelstahl.

- Klemmenabstand bis 60 cm

Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Durchzugsrohre angegeben.

*Kommentar:**Schneefang- oder Schneehaltesysteme mit 3-Durchzugsrohren sind frei zu formulieren.*

**235704A Schneefang Alu od.Edelst./Edelst.1-Durchzugsrohr m**

**235704B Schneefang Alu od.Edelst./Edelst.2-Durchzugsrohren m**

**235704D Az Schneefänge Alu od.Edelst./Edelst.f.runde Ausführungen m**

Aufzahlung (Az) für runde Ausführungen.

Radius: 

**235704E Az Schneefänge Alu f.Edelst.f.Eishalter m**

Aufzahlung (Az) für das Versetzen von Eishalter auf das unterste Rohr, einschließlich Sichern gegen Verdrehen.

**2358 Flachdacheinfassung,Edelstahl**

Im Folgenden sind Flachdacheinfassungen aus Edelstahl (Edelst.) beschrieben.

*Kommentar:**Saumstreifen, Patentsaumstreifen und sonstige Leistungen bzw. Ausführungen sind in eigenen Positionen z.B. in der ULG Saum-, Ichnsen- und Anschlussbleche auszuschreiben.*

235800 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

**235800C Edelstahl (Werkstoffnummer) zu 23.58**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Werkstoffnummer/Oberfläche: <input type="text"/>	
	Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
235801	Presskiessaum aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>235801A</b>	<b>Presskiessaum Edelst.b.25cm</b>	<b>m</b>
<b>235801B</b>	<b>Presskiessaum Edelst. ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>235801C</b>	<b>Presskiessaum Edelst.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>235801D</b>	<b>Presskiessaum Edelst.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>235801X</b>	<b>Presskiessaum Edelst.ü.50: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
235802	Aufzahlung (Az) auf Presskiessaum aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>235802B</b>	<b>Az Presskiessaum Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
235803	Winkeleinfassung und Wandeinfassung für bituminöse Abdichtungen aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>235803A</b>	<b>Winkeleinfassung Edelst.f.Bituabdichtung b.40cm</b>	<b>m</b>
<b>235803B</b>	<b>Winkeleinfassung Edelst.f.Bituabdichtung ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>235803X</b>	<b>Winkeleinfassung Edelst.f.Bituabdichtung ü.50cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
235804	Aufzahlung (Az) auf Winkeleinfassungen aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>235804B</b>	<b>Az Winkeleinfassung Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
235807	Hochzug-Schutzbleche aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>235807A</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche Edelst.b.25cm</b>	<b>m</b>
<b>235807B</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche Edelst.ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>235807C</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche Edelst.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>235807D</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche Edelst.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>235807E</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche Edelst.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>235807X</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche Edelst.ü.67cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
235808	Aufzahlung (Az) auf Hochzug-Schutzbleche aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>235808B</b>	<b>Az Hochzug-Schutzbleche Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
235810	Türstafeleinfassungen aus Edelstahl, für Terrassenausgangstüren. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>235810A</b>	<b>Türstafeleinfassung Edelst.b.25cm</b>	<b>m</b>
<b>235810B</b>	<b>Türstafeleinfassung Edelst.ü.25-33cm</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>235810C</b>	<b>Türstafeleinfassung Edelst.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>235810D</b>	<b>Türstafeleinfassung Edelst.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>235810E</b>	<b>Türstafeleinfassung Edelst.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>235810X</b>	<b>Türstafeleinfassung Edelst.ü.67cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
235891	Flachdacheinfassung aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>235891C</b>	<b>Flachdacheinfassung Edelst.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>235891D</b>	<b>Flachdacheinfassung Edelst.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>235891E</b>	<b>Flachdacheinfassung Edelst.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>235891X</b>	<b>Flachdacheinfassung Edelst. _____</b>	<b>m</b>
235892	Aufzählung (Az) auf Giebeleinfassungen (Randeinfassung) aus Edelstahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>235892B</b>	<b>Az Flachdacheinfassung Edelst.f.Zuschnitt rund/gek.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	<b>m</b>
235898	Kies- oder Belagsleiste aus Edelstahlblech, mit Wasserschlitz, auf vorhandenem Saum geheftet. Mit 10 cm hoher senkrechter Wand.	
<b>235898A</b>	<b>Kies- oder Belagsleiste Edelst.</b>	<b>m</b>
<b>2359</b>	<b>Vorgefertigte Metalldach-/Wandplatten,Edelstahl</b> <b>1. Allgemein:</b> Im Folgenden sind Deckungen aus vorgefertigten Metalldach- oder Wandplatten aus Edelstahl (Edelst.) beschrieben. <b>2. Dachneigung:</b> Metalldachplatten werden bis zu einer Neigung von 45 Grad Dachneigung ausgeführt. <b>3. Befestigungsmaterial:</b> Alle Leistungen sind einschließlich des vom Erzeuger der Dachplatten vorgeschriebenen Befestigungsmaterials kalkuliert. <i>Kommentar:</i> Werkvertragsnorm ist die ÖNORM B 2221. Sonstige Ausführungen, die zu den Dachplattendeckungen benötigt werden, können mit den Positionen der entsprechenden Unterleistungsgruppen ausgeschrieben werden (z.B. Ichsen, Anschlussbleche, Rinnen, Dachfenster).	
235921	Deckung aus vorgefertigten Dach- oder Wandplatten aus Edelstahl, auf vorhandener Unterkonstruktion. <i>Kommentar:</i> Mindestneigung gemäß Vorgaben des Herstellers.	
<b>235921A</b>	<b>Vorgefertigte Dach-/Wandplatte Edelst.auf vorh.UK</b> Neigung: _____ Art der vorhandenen Unterkonstruktion (z.B. Holzschalung): _____ Dach- oder Wandplatte: _____ Abmessungen (z.B. Länge x Breite, Diagonale): _____ mm Versatz/Verlegeschema: _____ Materialdicke: _____ Oberfläche: _____	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
235922	Zubehör/Bauteile/Elemente für Deckungen aus vorgefertigten Dachplatten aus Edelstahl, auf vorhandener Unterkonstruktion.	
<b>235922A</b>	<b>Vorgefertigte Dachplatte Firstentlüfter Edelst.</b> Firstentlüfter.	<b>m</b>
<b>235922B</b>	<b>Vorgefertigte Dachplatte Entlüftungsrohr Edelst.</b> Entlüftungsrohr. Rohrdurchmesser (mm): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>235922C</b>	<b>Vorgefertigte Dachplatte Schneefangsystem Edelst.</b> Schneefangsystem: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>235922D</b>	<b>Vorgefertigte Dachplatte hakenf.Schneehalter Edelst.</b> Hakenförmiger Schneehalter: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
235923	Zubehör/Bauteile/Elemente für Deckungen aus vorgefertigten Dach- oder Wandplatten aus Edelstahl, auf vorhandener Unterkonstruktion.	
<b>235923A</b>	<b>Vorgefertigte Dach-/Wandplatte Froschmaullüfter Edelst.</b> Froschmaullüfter.	<b>Stk</b>
<b>235923F</b>	<b>Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Edelst.f.Neigungen ü.45°</b> Aufzahlung (Az) für Neigungen über 45°: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>235923G</b>	<b>Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Edelst.f.eins.Anarbeiten</b> Aufzahlung (Az) für das einseitige Anarbeiten an Firste, Grate, Ichnsen und Traufe, bei Übergängen und Ortgängen, bei Durchdringungen und Öffnungen.	<b>m</b>
<b>235923H</b>	<b>Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Edelst.f.Falz/runde Ausf.</b> Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichnsen und Traufen bei runden Zuschnitten.	<b>m</b>
<b>235923I</b>	<b>Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Edelst.f.Falz/gekr.Ausf.</b> Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichnsen und Traufen bei gekrümmten Ausführungen.	<b>m</b>
<b>2360</b>	<b>Saum-,Ichnsen-u.Anschlussbleche,verzinkt beschichtet</b> Im Folgenden sind Saum-, Ichnsen- und Anschlussbleche aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.), beschrieben.	
236000	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>236000B</b>	<b>Farbe zu 23.60</b> Farbe: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
	<i>Kommentar: Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.</i>	
236001	Saumblech aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>236001A</b>	<b>Saumblech vz-besch.b.33cm</b>	<b>m</b>
<b>236001B</b>	<b>Saumblech vz-besch.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>236001C</b>	<b>Saumblech vz-besch.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>236001D</b>	<b>Saumblech vz-besch.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>236001E</b>	<b>Saumblech vz-besch.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>236001F</b>	<b>Saumblech vz-besch.ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
236002	Aufzahlung (Az) auf Saumblech aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>236002B</b>	<b>Az Saumblech vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	<b>m</b>
236003	Saumstreifen (Einhängestreifen, Haftstreifen) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>236003A</b>	<b>Saumstreifen vz-besch.b.20cm</b>	<b>m</b>
<b>236003B</b>	<b>Saumstreifen vz-besch.ü.20-33cm</b>	<b>m</b>
236004	Aufzahlung (Az) auf Saumstreifen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>236004B</b>	<b>Az Saumstreifen vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	<b>m</b>
236005	Patentsaumstreifen mit Patentfalz aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>236005A</b>	<b>Patentsaumstreifen vz-besch.b.25cm</b>	<b>m</b>
<b>236005B</b>	<b>Patentsaumstreifen vz-besch.ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>236005C</b>	<b>Patentsaumstreifen vz-besch.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
236006	Aufzahlung (Az) auf Patentsaumstreifen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>236006D</b>	<b>Az Patentsaumstreifen vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	<b>m</b>
236007	Einlaufblech oder Unterdach-Traufenstreifen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>236007A</b>	<b>Einlaufblech vz.besch.b.20cm</b>	<b>m</b>
<b>236007B</b>	<b>Einlaufblech vz.besch.ü.20-33cm</b>	<b>m</b>
<b>236007C</b>	<b>Einlaufblech vz.besch.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>236007E</b>	<b>Unterdach-Traufenstreifen vz.besch.b.20cm</b>	<b>m</b>
<b>236007F</b>	<b>Unterdach-Traufenstreifen vz.besch.ü.20-33cm</b>	<b>m</b>
<b>236007G</b>	<b>Unterdach-Traufenstreifen vz.besch.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
236008	Aufzahlung (Az) auf Einlaufbleche oder Unterdach-Traufenstreifen (Einlaufbl./Traufenstr.) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>236008B</b>	<b>Az Einlaufbl./Traufenst.vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	<b>m</b>
236009	Winkelsaum aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>236009A</b>	<b>Winkelsaum vz-besch.b.40cm</b>	<b>m</b>
<b>236009B</b>	<b>Winkelsaum vz-besch.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>236009C</b>	<b>Winkelsaum vz-besch.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>236009D</b>	<b>Winkelsaum vz-besch.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>236009E</b>	<b>Winkelsaum vz-besch.ü.80cm:_____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
236010	Aufzahlung (Az) auf Winkelsaum aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.	
<b>236010B</b>	<b>Az Winkelsaum vz-besch. f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	<b>m</b>
236011	Dachichse (Dachkehle) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>236011A</b>	<b>Dachichse vz-besch.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>236011B</b>	<b>Dachichse vz-besch.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>236011C</b>	<b>Dachichse vz-besch.ü.80cm:_____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
236012	Aufzahlung (Az) auf Dachichsen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>236012B</b>	<b>Az Dachichse vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	<b>m</b>
<b>236012C</b>	<b>Az Dachichse vz-besch.f.Stehfalz</b> Für die Ausführung mit Stehfalz.	<b>m</b>
<b>236012D</b>	<b>Az Dachichse vz-besch.f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>
236013	Giebeleinfassung (Ortgangblech) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>236013A</b>	<b>Giebeleinfassung vz-besch.b.25cm</b>	<b>m</b>
<b>236013B</b>	<b>Giebeleinfassung vz-besch.ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>236013C</b>	<b>Giebeleinfassung vz-besch.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>236013D</b>	<b>Giebeleinfassung vz-besch.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
236014	Aufzahlung (Az) auf Giebeleinfassungen (Giebeleinf.) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>236014B</b>	<b>Az Giebeleinf.vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	<b>m</b>
<b>236014D</b>	<b>Az Giebeleinf.vz-besch.f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>
236015	Giebeleinfassung (Ortgangblech) mit zusätzlichem Stehfalz aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>236015C</b>	<b>Giebeleinfassung+Stehfalz vz-besch.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>236015E</b>	<b>Giebeleinfassung+Stehfalz vz-besch.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>236015F</b>	<b>Giebeleinfassung+Stehfalz vz-besch.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
236016	Aufzählung (Az) auf Giebeleinfassungen (Giebeleinf.) mit Stehfalz aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>236016B</b>	<b>Az Giebeleinf.+Stehfalz vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	<b>m</b>
<b>236016D</b>	<b>Az Giebeleinf.+Stehfalz vz-besch.f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>
236017	Wandeneinfassung (Wandanschlussblech) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>236017B</b>	<b>Wandeneinfassung vz-besch.b.40cm</b>	<b>m</b>
<b>236017C</b>	<b>Wandeneinfassung vz-besch.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>236017D</b>	<b>Wandeneinfassung vz-besch.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>236017E</b>	<b>Wandeneinfassung vz-besch.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
236018	Aufzählung (Az) auf Wandeneinfassungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.	
<b>236018B</b>	<b>Az Wandeneinfassung vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	<b>m</b>
<b>236018D</b>	<b>Az Wandeneinfassung vz-besch.f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>
236019	Wandeneinfassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>236019C</b>	<b>Wandeneinfassung+Stehfalz vz-besch.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>236019D</b>	<b>Wandeneinfassung+Stehfalz vz-besch.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>236019E</b>	<b>Wandeneinfassung+Stehfalz vz-besch.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
236020	Aufzählung (Az) auf Wandeneinfassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>236020B</b>	<b>Az Wandeneinf.+Stehfalz vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	<b>m</b>
<b>236020D</b>	<b>Az Wandeneinf.+Stehfalz vz-besch.f.vertiefte Ausf.</b> Für eine vertiefte Ausführung.	<b>m</b>
236021	Brustblech oder Vorderteil aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>236021A</b>	<b>Brustblech vz-besch.b.33cm</b>	<b>m</b>
<b>236021B</b>	<b>Brustblech vz-besch.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>236021C</b>	<b>Brustblech vz-besch.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung


gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>236021D</b>	<b>Brustblech vz-besch.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>236021E</b>	<b>Brustblech vz-besch.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
236022	Aufzählung (Az) auf Brustblech oder Vorderteil aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>236022B</b>	<b>Az Brustblech vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	<b>m</b>
<b>236022E</b>	<b>Az Brustblech vz-besch.f.profil.Eindeckung</b> Für eine profilierte Eindeckung.	<b>m</b>
236027	Halbfirsteinfassung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben. <i>Kommentar:</i> Lüftungsgitter sind in eigenen Positionen beschrieben.	
<b>236027C</b>	<b>Halbfirsteinfassung vz-besch.b.50cm</b>	<b>m</b>
<b>236027D</b>	<b>Halbfirsteinfassung vz-besch.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>236027E</b>	<b>Halbfirsteinfassung vz-besch.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>236027F</b>	<b>Halbfirsteinfassung vz-besch.ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
236028	Aufzählung (Az) auf Halbfirsteinfassung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>236028B</b>	<b>Az Halbfirsteinfassung vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	<b>m</b>
<b>236028E</b>	<b>Az Halbfirsteinfassung vz-besch.f.profil.Eindeckung</b> Für eine profilierte Eindeckung.	<b>m</b>
236029	First- oder Gratblech aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben. <i>Kommentar:</i> Saumstreifen und Lüftungsgitter sind in eigenen Positionen beschrieben.	
<b>236029A</b>	<b>First-/Gratblech vz-besch.b.33cm</b>	<b>m</b>
<b>236029B</b>	<b>First-/Gratblech vz-besch.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>236029C</b>	<b>First-/Gratblech vz-besch.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>236029X</b>	<b>First-/Gratblech vz-besch.ü.50cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
236030	Aufzählung (Az) auf First- oder Gratblech aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>236030B</b>	<b>Az First-/Gratblech vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	<b>m</b>
<b>236030E</b>	<b>Az First-/Gratblech vz-besch.f.profil.Eindeckung</b> Für eine profilierte Eindeckung.	<b>m</b>
236031	Fenster- oder Wasserrutsche mit beidseitigem Steh- und Wasserfalz aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>236031A</b>	<b>Fenster-/Wasserrutsche vz-besch.b.67cm</b>	<b>m</b>
<b>236031B</b>	<b>Fenster-/Wasserrutsche vz-besch.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>236031C</b>	<b>Fenster-/Wasserrutsche vz-besch.ü.80-100cm</b>	<b>m</b>
<b>236031D</b>	<b>Fenster-/Wasserrutsche vz-besch.ü.100-125cm</b>	<b>m</b>
236032	Aufzählung (Az) auf Fenster- oder Wasserrutsche aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>236032E</b>	<b>Az Fenster-/Wasserrutsche vz-besch.f.profil.Eindeckung</b> Für eine profilierte Eindeckung.	<b>m</b>
236033	Mauer- oder Brüstungsabdeckung (Attikaabdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen), aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>236033A</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung vz-besch.b.33cm</b>	<b>m</b>
<b>236033B</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung vz-besch.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>236033C</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung vz-besch.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>236033D</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung vz-besch.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>236033E</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung vz-besch.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>236033X</b>	<b>Mauer-Brüstungsabdeckung vz-besch.ü.80cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
236034	Aufzählung (Az) auf Mauer- oder Brüstungsabdeckung (MB-Abdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>236034B</b>	<b>Az MB-Abdeckung vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	<b>m</b>
236035	Saumstreifen als Z-Streifen mit dichter, fester Verbindung zum Blechuntergrund aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>236035A</b>	<b>Saumstreifen als Z-Streifen vz-besch.b.15cm</b>	<b>m</b>
<b>236035B</b>	<b>Az Saumstr.Z-Streifen vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Aufzählung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	<b>m</b>
236036	Einfassungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seitenteilen</li> <li>• Brustblech</li> <li>• Rückenteil</li> </ul> <p><i>Kommentar:</i> Putz-, Kitt- und Steckputzleisten sind in eigenen Positionen beschrieben.</p>	
<b>236036A</b>	<b>Einfassung Fänge/OL/DFE vz-besch.f.flache Deckung</b> Für Rauch-oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fänge), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenstern (OL/DFE). <ul style="list-style-type: none"> <li>• für flache Eindeckungsmaterialien</li> </ul>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>236036B</b>	<b>Einfassung Fänge/OL/DFE vz-besch.f.profilierete Deckung</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für gemauerte Rauch-oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fängen), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenster (OL/DFP). • für profilierte Eindeckungsmaterialien	
236037	Einfassung von Dachdurchdringungen mit Rohren aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, bis 33 cm lang, ohne Unterschied der Deckungsart, einschließlich etwaiger Eindeckplatte.  Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m <sup>2</sup> ) angegeben.	
<b>236037A</b>	<b>Einfassung vz-besch.b.DN150mm</b>	<b>Stk</b>
<b>236037B</b>	<b>Einfassung vz-besch.ü.DN150-300mm</b>	<b>Stk</b>
<b>236037C</b>	<b>Einfassung vz-besch.ü.DN300mm: _____</b>	<b>Stk</b>
<b>236037E</b>	<b>Einfassung vz-besch.b.0,02m<sup>2</sup></b>	<b>Stk</b>
<b>236037F</b>	<b>Einfassung vz-besch.ü.0,02-0,1m<sup>2</sup></b>	<b>Stk</b>
<b>236037G</b>	<b>Einfassung vz-besch.ü.0,1m<sup>2</sup>: _____</b>	<b>m</b>
236038	Putzleiste aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, für Putz- oder WDVS-Fassaden mit fester Verbindung zum Mauerwerk und loser Überdeckung zu Blechen.  Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
	<i>Kommentar:</i> Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist frei zu formulieren. Bei WDVS-Fassaden ist eine andere Ausführung (z.B. aus Zinkblech, Kupferblech, Aluminium oder Edelstahl) auszusprechen.	
<b>236038A</b>	<b>Putzleiste Putzfassade vz-besch.b.8cm</b> Putzleiste bei Putzfassaden.	<b>m</b>
<b>236038B</b>	<b>Putzleiste Putzfassade vz-besch.ü.8-15cm</b> Putzleiste bei Putzfassaden.	<b>m</b>
236039	Kittleiste aus verzinktem Stahlblech, einschließlich elastischem Dichtstoff, Dichtband und Befestigung.  Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
	<i>Kommentar:</i> Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist in eigenen Positionen auszusprechen bzw. frei zu formulieren.	
<b>236039A</b>	<b>Kittleiste vz-besch.b.15cm</b>	<b>m</b>
236040	Steckputzleiste (Patentputzleiste) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.  Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
	<i>Kommentar:</i> Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist in eigenen Positionen auszusprechen bzw. frei zu formulieren.	
<b>236040A</b>	<b>Steckputzleiste vz-besch.b.15cm</b>	<b>m</b>
236041	Aufzählung (Az) auf Putz-, Kitt- und Steckputzleisten aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>236041B</b>	<b>Az Putz-/Kitt-/Steckl.vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0f0ff; padding: 2px;"> </span>	<b>m</b>
236042	Einfassungen von Geländerstützen (rund/rechteckig) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.	
<b>236042A</b>	<b>Stützeinfassungen vz-besch.</b>	<b>Stk</b>
<b>236042C</b>	<b>Stützeinfassungen+Eindeckplatte vz-besch.</b> Für Dacheindeckungen mit Eindeckplatte (zur Deckungsart passend).	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
236045	Herstellen von einfachen Falzverbindungen zwischen Einfassung und Wandabdeckung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.	
<b>236045A</b>	<b>Einfache Falzverb.vz-besch.zw.Einfassung u.Wandabdeckung</b>	<b>m</b>
236046	Aufzählung (Az) auf Verblechungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, für die Erschwernis bei der Befestigung.	
<b>236046B</b>	<b>Az Verblechung vz-besch.f.Dübeln/Nieten</b> In Beton, Ziegel und Metallprofilen. Mit Dübeln oder Nieten.	<b>m</b>
<b>236046D</b>	<b>Az Verblechung vz-besch.f.Kleben kalt</b> Mit kalter Klebemasse, bis 40 cm Breite der Klebefläche.	<b>m</b>
<b>2361</b>	<b>Dach-u.Wanddeckungen,verzinkt beschichtet</b> Im Folgenden sind Dach- und Wanddeckungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.), beschrieben. Dachflächen sind begrenzt durch Traufen, Grat- oder Firstfalze, Übergriffe und Untergriffe. <ul style="list-style-type: none"> <li>• runde Ausführung: Ausführungen in der Draufsicht betrachtet</li> <li>• gekrümmte Ausführung: Ausführungen im Querschnitt betrachtet</li> </ul>	
236100	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>236100A</b>	<b>Oberfläche zu 23.61</b> Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
<b>236100B</b>	<b>Farbe zu 23.61</b> Farbe: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/> <i>Kommentar:</i> Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.	
236101	Dachdeckungen mit einer Gesamtläche über 10 m <sup>2</sup> , aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, doppelt gefalzt, Dachneigung bis 20 Grad. Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.	
<b>236101A</b>	<b>Dachdeckung vz-besch.b.20° 50cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>236101B</b>	<b>Dachdeckung vz-besch.b.20° 65cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
236102	Aufzählung (Az) bei Dachdeckungen mit einer Gesamtläche über 10 m <sup>2</sup> , aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, doppelt gefalzt, für Erschwernisse.	
<b>236102A</b>	<b>Az Dachdeckung vz-besch.f.Neigung ü.20-45°</b> Bei einer Dachneigung über 20 bis 45 Grad.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>236102B</b>	<b>Az Dachdeckung vz-besch.f.Neigung ü.45-60°</b> Bei einer Dachneigung über 45 bis 60 Grad.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>236102C</b>	<b>Az Dachdeckung vz-besch.f.Neigung ü.60°</b> Bei einer Dachneigung über 60 Grad: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>236102D</b>	<b>Az Dachdeckung vz-besch.f.Rundung</b> Bei Rundungen. Radius: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>236102E</b>	<b>Az Dachdeckung vz-besch.f.Krümmung</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Bei Krümmungen.	
<b>236102F</b>	<b>Az Dachdeckung vz-besch.f.Kleinflächen b.5m2</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß bis 5 m <sup>2</sup> .	
<b>236102H</b>	<b>Az Dachdeckung vz-besch.f.Kleinflächen ü.5-10m2</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß über 5 bis 10 m <sup>2</sup> .	
	Einzelnettoausmaß: <input type="text"/>	
<b>236102J</b>	<b>Az Dachdeckung vz-besch.f.konische Dachscharen</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Beim Ausführen von konischen Dachscharen, nicht in Verbindung mit runden oder gekrümmten Metalleindeckungen, ohne Unterschied der Dachneigung.	
<b>236102L</b>	<b>Az Dachdeckung vz-besch.f.Dichtungsmaßnahmen</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Für Dichtungsmaßnahmen (z.B. Dichtband, Falzgel).	
<b>236102X</b>	<b>Az Dachdeckung vz-besch.f.erhöhte statische Beanspruchung</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Für erhöhte statische Beanspruchung der Hafte mit erhöhten Auszugs-/Scherwerten (z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlage, Aufständungen auf Dachflächen und Doppelstehfalzdächern).	
236103	Gaupendeckung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad. • Deckung ebenflächig	
	Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaupe (m <sup>2</sup> ) angegeben.	
<b>236103A</b>	<b>Gaupe vz-besch.eben b.20° b.5m2</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Planbeilage: <input type="text"/>	
<b>236103B</b>	<b>Gaupe vz-besch.eben b.20° ü.5-10m2</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Planbeilage: <input type="text"/>	
<b>236103C</b>	<b>Gaupe vz-besch.eben b.20° ü.10-20m2</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Planbeilage: <input type="text"/>	
236104	Gaupendeckung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad. • Deckung mit einer Krümmung in einer Richtung	
	Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaupe (m <sup>2</sup> ) angegeben.	
<b>236104D</b>	<b>Gaupe vz-besch.gekrümmt b.20° b.5m2</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Planbeilage: <input type="text"/>	
<b>236104E</b>	<b>Gaupe vz-besch.gekrümmt b.20° ü.5-10m2</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Planbeilage: <input type="text"/>	
<b>236104G</b>	<b>Gaupe vz-besch.gekrümmt b.20° ü.10-20m2</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Planbeilage: <input type="text"/>	
236105	Aufzahlung (Az) auf Gaupendeckung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, doppelt gefalzt.	
<b>236105A</b>	<b>Az Gaupe vz-besch.f.ü.20-45°</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 20 bis 45 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.	
<b>236105B</b>	<b>Az Gaupe vz-besch.f.ü.45-60°</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 45 bis 60 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.	
<b>236105D</b>	<b>Az Gaupe vz-besch.f.gerundete Dächer</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für die Erschwernisse bei gerundeten Dächern (z.B. Traufe).	
236106	Aufzahlung (Az) auf Dachdeckungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, für eine Gefällestufenausbildung für temperaturbedingte Längenänderung bei Dachscharen.	
<b>236106A</b>	<b>Az Dachdeckungen vz-besch.f.Gefällestufe ohne Zuluft</b> Ohne Zuluft.	<b>m</b>
236107	Wanddeckungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, doppelt gefalzt bzw. Winkelfalz. Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.	
<b>236107A</b>	<b>Wanddeckung vz-besch.50cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
236109	Aufzahlung (Az) auf Dach- und Wanddeckungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>236109A</b>	<b>Az Dach-/Wanddeck.vz-besch.f.einseitiges Anarbeiten</b> Für einseitiges Anarbeiten an Firsten, Graten, Ichen, Traufen, Übergängen, Orgängen.	<b>m</b>
<b>236109C</b>	<b>Az Dach-/Wanddeck.vz-besch.f.Falzverb.bei runden Zuschnitten</b> Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen bei runden Zuschnitten.	<b>m</b>
<b>236109D</b>	<b>Az Dach-/Wanddeck.vz-besch.f.Falzverbindung bei gekr.Ausf.</b> Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen, gekrümmte Ausführung.	<b>m</b>
236110	Dehnungsfalz aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, gefalzt, mindestens 5 cm hoch.	
<b>236110A</b>	<b>Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz vz-besch.</b>	<b>m</b>
<b>236110B</b>	<b>Az Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz vz-besch.f.Dichteinlage</b> Aufzahlung (Az) für eine Dichteinlage.	<b>m</b>
236111	Gebäudetrennfuge bzw. Dehnungsleiste, bestehend aus einer trapezförmigen Holzleiste 5 x 3 x 5 cm, kreuzweise genagelt, das verzinkte Stahlblech, beschichtet, an beiden Seiten hochgezogen, mit eingehängter Abdeckkappe.	
<b>236111A</b>	<b>Dach-/Wanddeck.Dehnungsleiste+Kappe vz-besch.</b>	<b>m</b>
236113	Dachaus- bzw. einstieg für Falzdeckungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (z.B. für Ziegel-, Betonstein- oder Faserzementdachplattendeckung) auf vorhandenem Holzrahmen.	
<b>236113A</b>	<b>Dachausstieg f.Dachdeckungen vz-besch.</b> Innenlichte: <input type="text"/> cm x <input type="text"/> cm Deckel/Glas: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
236114	Einbinden von vorhandenen Bauteilen in die Metalldeckung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.	
<b>236114A</b>	<b>Dach-/Wanddeck.vz-besch.Einbinden Bauteil b.1m2</b> Einbinden von Bauteilen, Einzelgröße bis 1 m <sup>2</sup> .	<b>Stk</b>
<b>236114B</b>	<b>Dach-/Wanddeck.vz-besch.Einbinden Bauteil ü.1m2</b> Von z.B. Fängen, Dachflächenfenstern und Lichtkuppeln. Einzelgröße über 1 m <sup>2</sup> : <input type="text"/>	<b>m</b>
236137	Einfassung von Durchdringungen in der Metalldeckung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, bis 33 cm hoch. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m <sup>2</sup> ) angegeben.	
<b>236137A</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung vz-besch.b.DN150mm</b> LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert	<b>Stk</b>
<b>236137B</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung vz-besch.ü.DN150-300mm</b> LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>236137C</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung vz-besch.ü.DN300: _____</b> <i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>236137E</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung vz-besch.b.0,02m2</b> <i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>236137F</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung vz-besch.ü.0,02-0,1m2</b> <i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>236137G</b>	<b>Einfassung Dach-/Wanddeckung vz-besch.ü.0,1m2: _____</b> <i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	<b>m</b>
<b>2362</b>	<b>Rinnen,verzinkt beschichtet</b> <b>1. Allgemein:</b> Im Folgenden sind Rinnen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.), beschrieben. <b>2. Einkalkulierte Leistungen:</b> Rinnenhaken werden mit einem Abstand über 70 bis 90 cm in die Einheitspreise einkalkuliert. <b>3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b> 3.1 Bei polygonalen Ausführungen (Draufsicht) von Rinnen werden die Rinnenwinkel am Anfang und am Ende der Rinne gesondert verrechnet. 3.2 Richtungsänderungen bei polygonalen Rinnen sind in eigenen Positionen beschrieben und werden als Aufzählungspositionen verrechnet.  <i>Kommentar:</i> <i>Stützen sind in der Materialgruppe Zink und Edelstahl beschrieben.</i> <i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>236200</b>	<b>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:</b>	
<b>236200B</b>	<b>Farbe zu 23.62</b> Farbe: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>  <i>Kommentar:</i> <i>Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.</i>	
<b>236201</b>	<b>Saumrinne aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.</b> Rinnenhaken mit Schneestützen sind in den Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>236201A</b>	<b>Saumrinne vz-besch.b.50cm</b>	<b>m</b>
<b>236201B</b>	<b>Saumrinne vz-besch.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>236201C</b>	<b>Saumrinne vz-besch.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>236202</b>	<b>Aufzählung (Az) auf Saumrinnen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.</b>	
<b>236202E</b>	<b>Az Saumrinne vz-besch.f.Vorköpfe</b> Für Vorköpfe.	<b>Stk</b>
<b>236202F</b>	<b>Az Saumrinne vz-besch.f.Rinnenwinkel</b> Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	<b>Stk</b>
<b>236202G</b>	<b>Az Saumrinne vz-besch.f.zusätzl.Rinnenhaken</b> Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.	<b>m</b>
<b>236202J</b>	<b>Az Saumrinne vz-besch.f.polygonale Ausführung</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für polygonale Ausführungen. Radius: <input type="text"/>	
236205	Runde Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, einschließlich Rinnenhaken. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>236205A</b>	<b>Hängerinne rund vz-besch.25cm</b>	<b>m</b>
<b>236205B</b>	<b>Hängerinne rund vz-besch.28cm</b>	<b>m</b>
<b>236205C</b>	<b>Hängerinne rund vz-besch.33cm</b>	<b>m</b>
<b>236205D</b>	<b>Hängerinne rund vz-besch.40cm</b>	<b>m</b>
236206	Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>236206E</b>	<b>Az Hängerinne rund vz-besch.f.Vorköpfe</b> Für Vorköpfe.	<b>Stk</b>
<b>236206F</b>	<b>Az Hängerinne rund vz-besch.f.Rinnenwinkel</b> Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	<b>Stk</b>
<b>236206G</b>	<b>Az Hängerinne rund vz-besch.f.zusätzl.Rinnenhaken</b> Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.	<b>m</b>
<b>236206J</b>	<b>Az Hängerinne rund vz-besch.f.polygonale Ausführung</b> Radius: <input type="text"/>	<b>m</b>
236207	Eckige Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, einschließlich Rinnenhaken. Verhältnis Höhe/Breite gemäß Norm. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>236207A</b>	<b>Hängerinne eckig vz-besch.25cm</b>	<b>m</b>
<b>236207B</b>	<b>Hängerinne eckig vz-besch.28cm</b>	<b>m</b>
<b>236207C</b>	<b>Hängerinne eckig vz-besch.33cm</b>	<b>m</b>
<b>236207D</b>	<b>Hängerinne eckig vz-besch.40cm</b>	<b>m</b>
<b>236207E</b>	<b>Hängerinne eckig vz-besch.50cm</b>	<b>m</b>
236208	Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>236208E</b>	<b>Az Hängerinne eckig vz-besch.f.Vorköpfe</b> Für Vorköpfe.	<b>Stk</b>
<b>236208F</b>	<b>Az Hängerinne eckig vz-besch.f.Rinnenwinkel</b> Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	<b>Stk</b>
<b>236208G</b>	<b>Az Hängerinne eckig vz-besch.f.zusätzl.Rinnenhaken</b> Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.	<b>m</b>
<b>236208J</b>	<b>Az Hängerinne eckig vz-besch.f.polygonale Ausführung</b> Für Polygonale Ausführungen. Radius: <input type="text"/>	<b>m</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
236209	Einhängekessel für Hängerinne aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.	
<b>236209A</b>	<b>Einhängekessel f.Hänger.vz-besch.Anschluss rund b.DN150</b> Mit rundem Fallrohranschluss.	<b>Stk</b>
<b>236209B</b>	<b>Einhängekessel f.Hänger.vz-besch.Anschluss eckig b.120x120</b> Mit eckigem Fallrohranschluss.	<b>Stk</b>
236212	Spritzblech aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.	
<b>236212A</b>	<b>Spritzblech vz-besch.b.0,2m2</b> Bis zu einer Einzelgröße von 0,2 m <sup>2</sup> .	<b>Stk</b>
236216	Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite und des Rinnenhakenabstandes.	
<b>236216A</b>	<b>Az Hängerinne vz-besch.f.Einst./Einfr.Rinnenhaken in Holz</b> Für das Einstemmen bzw. Einfräsen für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Holz.	<b>m</b>
<b>236216B</b>	<b>Az Hängerinne vz-besch.f.Einst./Einschn.Rinnenhaken in Beton</b> Für das Einstemmen bzw. Einschneiden für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton), einschließlich Befestigen.	<b>m</b>
<b>236216C</b>	<b>Az Hängerinne vz-besch.f.Befestigung Rinnenhaken in Beton</b> Für das Befestigen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton).	<b>Stk</b>
<b>236216D</b>	<b>Az Hängerinne vz-besch.f.Verlängern Rinnenhaken</b> Für das Verlängern der Rinnenhaken rund oder eckig. Verlängerung um: <input type="text"/> cm	<b>Stk</b>
236291	Sicherheitsrinne als zusätzliche zweite Entwässerungsebene, einschließlich Formstücke, Dehnungselement, Vorkopf, Winkel und Stutzen.  <i>Kommentar:</i> Innerhalb des Gebäudegrundrisses ist eine zusätzliche Einlegerinne als Sicherheitsrinne auszuscheiden.	
<b>236291A</b>	<b>Sicherheitsrinne b.Ausf. vz-besch.</b> Material (z.B. bituminöse Abdichtungsbahn, Folie, Blech): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>2363</b>	<b>Abfall-u.Dunstrohre,verzinkt beschichtet</b> Im Folgenden sind Abfall- und Dunstrohre aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.), beschrieben.	
236300	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>236300B</b>	<b>Farbe zu 23.63</b> Farbe: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>  <i>Kommentar:</i> Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.	
236301	Rundes Abfallrohr aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, einschließlich der Rohrschellen mit Standarddom bis 150 mm Länge. Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) angegeben	
<b>236301A</b>	<b>Abfallrohr rund vz-besch.DN60mm</b>	<b>m</b>
<b>236301B</b>	<b>Abfallrohr rund vz-besch.DN80mm</b>	<b>m</b>
<b>236301C</b>	<b>Abfallrohr rund vz-besch.DN100mm</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>236301D</b>	<b>Abfallrohr rund vz-besch.DN120mm</b>	<b>m</b>
<b>236301E</b>	<b>Abfallrohr rund vz-besch.DN150mm</b>	<b>m</b>
236302	Eckiges Abfallrohr aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, einschließlich der Rohrschellen mit Standarddorn bis 150 mm Länge. Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (mm) angegeben.	
<b>236302A</b>	<b>Abfallrohr eckig vz-besch.80x80mm</b>	<b>m</b>
<b>236302B</b>	<b>Abfallrohr eckig vz-besch.100x100mm</b>	<b>m</b>
<b>236302C</b>	<b>Abfallrohr eckig vz-besch.120x120mm</b>	<b>m</b>
236311	Aufzählung (Az) auf Abfallrohre (rund/eckig) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, einschließlich Rohrschellen mit Halter. Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) oder der Querschnitt (mm) angegeben.	
<b>236311A</b>	<b>Az Abfallrohr vz-besch.f.Rohrschellenhalter f.WDVS</b> Für Rohrschellenhalter, einschließlich verlängertem Rohrschellenhalter, passend für eine Vollwärmeschutzfassade (WDVS). Dicke bis: <input type="text"/> cm	<b>m</b>
<b>236311B</b>	<b>Az Abfallrohr rund vz-besch.f.Rohrbogen DN 60-100mm</b> Für einen Rohrbogen (Kniestück).	<b>Stk</b>
<b>236311C</b>	<b>Az Abfallrohr rund vz-besch.f.Rohrbogen DN 120-150 mm</b> Für einen Rohrbogen (Kniestück).	<b>Stk</b>
<b>236311D</b>	<b>Az Abfallrohr eckig vz-besch.f.Rohrbogen 80/80-100/100mm</b> Für einen Rohrbogen (Kniestück).	<b>Stk</b>
<b>236311E</b>	<b>Az Abfallrohr eckig vz-besch.f.Rohrbogen 120/120mm</b> Für einen Rohrbogen (Kniestück).	<b>Stk</b>
<b>236311F</b>	<b>Az Abfallrohr rund vz-besch.f.Sockelknie DN 80-100mm</b> Für ein Sockelknie.	<b>Stk</b>
<b>236311G</b>	<b>Az Abfallrohr rund vz-besch.f.Sockelknie DN 120mm</b> Für ein Sockelknie.	<b>Stk</b>
<b>236311H</b>	<b>Az Abfallrohr eckig vz-besch.f.Sockelknie 80/80-100/100mm</b> Für ein Sockelknie.	<b>Stk</b>
<b>236311I</b>	<b>Az Abfallrohr eckig vz-besch.f.Sockelknie 120/120mm</b> Für ein Sockelknie.	<b>Stk</b>
<b>236311J</b>	<b>Az Abfallrohr rund vz-besch.f.Regenwasserf.DN 80-100mm</b> Für einen Regenwasserfänger.	<b>Stk</b>
<b>236311K</b>	<b>Az Abfallrohr rund vz-besch.f.Regenwasserf.DN 120mm</b> Für einen Regenwasserfänger.	<b>Stk</b>
<b>236311L</b>	<b>Az Abfallrohr eckig vz-besch.f.Regenwasserf.80/80-100/100mm</b> Für einen Regenwasserfänger.	<b>Stk</b>
<b>236311M</b>	<b>Az Abfallrohr eckig vz-besch.f.Regenwasserf.120/120mm</b> Für einen Regenwasserfänger.	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>236311N</b>	<b>Az Abfallrohr rund vz-besch.f.Laubkorb DN 80-100mm</b> Für einen Laubkorb.	<b>Stk</b>
<b>236311O</b>	<b>Az Abfallrohr rund vz-besch.f.Laubkorb DN 120-150mm</b> Für einen Laubkorb.	<b>Stk</b>
<b>236311P</b>	<b>Az Abfallrohr eckig vz-besch.f.Laubkorb 80/80-100/100mm</b> Für einen Laubkorb.	<b>Stk</b>
<b>236311Q</b>	<b>Az Abfallrohr eckig vz-besch.f.Laubkorb 120/120mm</b> Für einen Laubkorb.	<b>Stk</b>
<b>236311R</b>	<b>Az Abfallrohr rund vz-besch.f.Rohreinmündung DN 60-100mm</b> Für eine Rohreinmündung.	<b>Stk</b>
<b>236311S</b>	<b>Az Abfallrohr rund vz-besch.f.Rohreinmündung DN 120-150mm</b> Für eine Rohreinmündung.	<b>Stk</b>
<b>236311T</b>	<b>Az Abfallrohr eckig vz-besch.f.Rohreinmündung 80/80-100/100m</b> Für eine Rohreinmündung.	<b>Stk</b>
<b>236311U</b>	<b>Az Abfallrohr eckig vz-besch.f.Rohreinmündung 120/120mm</b> Für eine Rohreinmündung.	<b>Stk</b>
<b>2364</b>	<b>Fassadenverblechungen,verzinkt beschichtet</b>	
	Im Folgenden sind Fassadenverblechungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.), beschrieben.	
<b>236400</b>	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>236400A</b>	<b>Oberfläche zu 23.64</b> Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
<b>236400B</b>	<b>Farbe zu 23.64</b> Farbe: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
	<i>Kommentar:</i> Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.	
<b>236401</b>	Abdeckungen (z.B. Gesimsen, Fensterüberdachungen, Wetterschenkel, Balustraden und Sohlbänken (Fassaden-Abdeckung) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>236401A</b>	<b>Fassaden-Abdeckung vz-besch.b.15cm</b>	<b>m</b>
<b>236401B</b>	<b>Fassaden-Abdeckung vz-besch.ü.15-25cm</b>	<b>m</b>
<b>236401C</b>	<b>Fassaden-Abdeckung vz-besch.ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>236401D</b>	<b>Fassaden-Abdeckung vz-besch.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>236401E</b>	<b>Fassaden-Abdeckung vz-besch.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>236401F</b>	<b>Fassaden-Abdeckung vz-besch.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>236401G</b>	<b>Fassaden-Abdeckung vz-besch.ü.67-80cm</b>	<b>m</b>
<b>236401X</b>	<b>Fassaden-Abdeckung vz-besch.ü.80cm: <input type="text"/></b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung		gedruckt am 31.12.2021
LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
236402	Einfassung von Fensterleibungen oder Mauerkanten aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Einschließlich Stehfalz und Wasserlauf.	
<b>236402A</b>	<b>Einfassung Fensterleibungen/Mauerkanten vz-besch.</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
236403	Aufzahlung (Az) auf Abdeckungen und Einfassungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, für die Erschwernis bei der Befestigung.	
<b>236403B</b>	<b>Az Abdeckung/Einf.vz-besch.f.Schrauben,Dübel,Nieten</b> Mit verzinkten Schrauben, Dübeln oder Nieten.	<b>m</b>
<b>236403D</b>	<b>Az Abdeckung/Einf.vz-besch.f.Kleben kalt</b> Mit kalter Klebemasse: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span> Bis 40 cm Klebebreite. Einschließlich einer etwaigen erforderlichen Untergrundbehandlung (z.B. Voranstrich).	<b>m</b>
<b>236403E</b>	<b>Az Abdeckung/Einf.vz-besch.f.Bitu-Kleber+Quarzsand</b> Mit Bitumenkleber, einschließlich Grundierung und Quarzsandeinstreuung. Bis 40 cm Klebebreite.	<b>m</b>
236404	Aufzahlung (Az) auf Abdeckungen und Einfassungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>236404C</b>	<b>Az Abdeckung/Einf.vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekrümmte Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
236405	Wasserabweiser aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, bei Verblechungen (z.B. Sohlbänke).	
<b>236405A</b>	<b>Wasserabweiser vz-besch.</b>	<b>Stk</b>
236406	Seitlichen Wandanschluss aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.	
<b>236406A</b>	<b>C-förmiger Putzaufsatzleiste vz-besch.m.dichter Ecke</b> Mit C-förmiger Putzaufsatzleiste bis zum Fensterstock, einschließlich rückwärtiger dichter Ecke und seitlichem Vorkopf bei der Tropfnase, abgerechnet je Seite, ohne Unterschied der Länge.	<b>Stk</b>
<b>236406B</b>	<b>Seitl.Wandanschluss vz-besch.m.vorkompr.Dichtband</b> Einschließlich vorkomprimiertem Dichtband.	<b>Stk</b>
236407	Aufzahlung (Az) auf Fassadenabdeckungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.	
<b>236407A</b>	<b>Az Fassadenabd.vz-besch.f.Dehnungsverb.+Kappe/Unterlagsbl.</b> Für das Ausbilden eines beweglichen Verbindungselementes (Dehnungsverbinder) durch seitlichen Umbug und Überschubkappe, einschließlich Unterlagsblech.	<b>Stk</b>
<b>236407B</b>	<b>Az Fassadenverbl.vz-besch.f.Dehnungsverb.als Stehfalz</b> Für das Ausbilden eines beweglichen Verbindungselementes (Dehnungsverbinder) als einfacher Stehfalz.	<b>Stk</b>
236408	Wetterschenkel aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>236408A</b>	<b>Wetterschenkel vz-besch.b.12,5cm</b>	<b>m</b>
<b>236408B</b>	<b>Wetterschenkel vz-besch.ü.12,5-15cm</b>	<b>m</b>
236409	Aufzahlung (Az) auf Fassadenabdeckungen und Wetterschenkel aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>236409A</b>	<b>Az Fassadenabdeck./Wetterschenkel vz-besch.f.Einstemmen</b> Für das Einstemmen.	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
236411	Gesimsstirnblech aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, einschließlich Ausschneiden des Gesimsprofils. Abgerechnet wird nach dem umschriebenen Rechteck.	
<b>236411A</b>	<b>Gesimsstirnblech vz-besch.</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>236411B</b>	<b>Gesimsstirnblech vz-besch.profilier</b> Profiliert.	<b>m<sup>2</sup></b>
236492	Fassadenkessel aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.	
<b>236492A</b>	<b>Fassadenkessel vz-besch.Anschluss rund b.DN150mm</b> Mit rundem Fallrohranschluss.	<b>Stk</b>
<b>236492B</b>	<b>Fassadenkessel vz-besch.Anschluss eckig b.120/120mm</b> Mit eckigem Fallrohranschluss.	<b>Stk</b>
<b>2365</b>	<b>Dehnungselemente,verzinkt beschichtet</b> Im Folgenden sind Dehnungselemente aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.), beschrieben.	
236500	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>236500B</b>	<b>Farbe zu 23.65</b> Farbe: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/> <i>Kommentar:</i> <i>Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.</i>	
236511	Dehnungselemente für Säume, Ichnen, Anschlussbleche, Einlegerinnen und Fassadenverblechungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. • als Endlos-System	
<b>236511A</b>	<b>Dehnungselement vz-besch.endlos</b>	<b>m</b>
<b>236511B</b>	<b>Dehnungselement verdeckt vz-besch.endlos</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>m</b>
236513	Aufzahlung (Az) auf Hängerinnen (rund oder eckig) für Dehnungselemente aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>236513A</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement vz-besch.25cm</b>	<b>Stk</b>
<b>236513B</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt vz-besch.25cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>236513C</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement vz-besch.28cm</b>	<b>Stk</b>
<b>236513D</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt vz-besch.28cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>236513E</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement vz-besch.33cm</b>	<b>Stk</b>
<b>236513F</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt vz-besch.33cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>236513G</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement vz-besch.40cm</b>	<b>Stk</b>
<b>236513H</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt vz-besch.40cm</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Als verdeckte Ausführung.	
<b>236513I</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement vz-besch.50cm</b>	<b>Stk</b>
<b>236513J</b>	<b>Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt vz-besch.50cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
236514	Aufzählung (Az) auf Saumrinnen für Dehnungselemente aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>236514A</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement vz-besch.50cm</b>	<b>Stk</b>
<b>236514B</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt vz-besch.50cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>236514C</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement vz-besch.67cm</b>	<b>Stk</b>
<b>236514D</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt vz-besch.67cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>236514E</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement vz-besch.80cm</b>	<b>Stk</b>
<b>236514F</b>	<b>Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt vz-besch.80cm</b> Als verdeckte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>2366</b>	<b>Kaltdach-Lüftungsverblechung,verzinkt beschichtet</b> Im Folgenden sind Kaltdach- und Lüftungsverblechungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.), beschrieben.	
236600	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>236600B</b>	<b>Farbe zu 23.66</b> Farbe: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/> <i>Kommentar:</i> <i>Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.</i>	
236601	Traufenzuluftgitter aus verzinktem, Lochblech, beschichtet, mit runder oder eckiger Lochung. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>236601A</b>	<b>Traufenzuluftgitter vz-besch.b.15cm</b>	<b>m</b>
<b>236601B</b>	<b>Traufenzuluftgitter vz-besch.ü.15-25cm</b>	<b>m</b>
<b>236601C</b>	<b>Traufenzuluftgitter vz-besch.ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>236601D</b>	<b>Az Traufenzuluftgitter vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
236602	Firstabluftsystem aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, auf vorhandener Holzunterkonstruktion, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saumstreifen (2 x bis 25 cm Zuschnittsbreite)</li> <li>• Lüftungsgitter (2 x bis 25 cm)</li> <li>• Abdeckungen (bis 75 cm)</li> </ul>	
<b>236602A</b>	<b>Firstabluftsystem einfach vz-besch.auf Holz-UK</b>	<b>m</b>
<b>236602D</b>	<b>Az Firstabluftsystem vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	
236603	Halbfirstabluftsystem aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, auf vorhandener Holzunterkonstruktion, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saumstreifen (bis 25 cm Zuschnittsbreite)</li> <li>• Lüftungsgitter (bis 25 cm)</li> <li>• Abdeckungen (bis 75 cm)</li> </ul>	
<b>236603A</b>	<b>Halbfirstabluftsys.einfach vz-besch.auf Holz-UK</b>	<b>m</b>
<b>236603D</b>	<b>Az Halbfirstabluftsys.vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
236604	Froschmaullüfter aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, mit vorderem perforiertem Blech mit mindestens 35 cm <sup>2</sup> Lüftungsquerschnitt, auf vorhandenen Öffnungen.	
<b>236604A</b>	<b>Froschmaullüfter vz-besch.f.Blehdach</b> Auf das Blehdach aufgenietet und verlötet.	<b>Stk</b>
<b>236604B</b>	<b>Froschmaullüfter vz-besch.f.Hartdach</b> Für Ziegel- oder Faserzementdeckungen (Hartdach), mit zugehöriger Eindeckplatte.	<b>Stk</b>
<b>2367</b>	<b>Schnee-u.Eisschutz,verzinkt beschichtet</b>  Im Folgenden sind Vorrichtungen für Schnee- und Eisschutz für Ein- bzw. Abdeckungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.), beschrieben.  Die zugehörigen Befestigungselemente (z.B. Haken, Klemmen) in gerader Ausführung sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
236700	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>236700B</b>	<b>Farbe zu 23.67</b> Farbe: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>  <i>Kommentar:</i> <i>Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.</i>	
236702	Schneerechen (Gitter) aus Aluminium, beschichtet, einschließlich Halter, Unterleg- und Abdeckblechen. Auf verzinktem Stahlblech, beschichtet. Halterabstand: 70 - 90 cm Im Positionsstichwort ist die Höhe (mm) angegeben.	
<b>236702A</b>	<b>Schneerechen (Gitter) Alu/vz-besch.150mm</b>	<b>m</b>
<b>236702B</b>	<b>Schneerechen (Gitter) Alu/vz-besch.200mm</b>	<b>m</b>
<b>236702C</b>	<b>Schneerechen (Gitter) Alu/vz-besch._____</b>	<b>m</b>
<b>236702D</b>	<b>Az Schneerechen (Gitter) Alu/vz-besch.f.Abdeckkappen</b> Aufzahlung (Az) für Abdeckkappen beim Blehdach.	<b>m</b>
236704	Schneefang- oder Schneehaltesystem (Schneefang) aus Aluminium, beschichtet, mit Schneefangklemmen auf Falz geklemmt. Auf verzinktem Stahlblech. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klemmenabstand bis 60 cm</li> </ul> Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Durchzugsrohre angegeben.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

*Kommentar:**Schneefang- oder Schneehaltesysteme mit 3-Durchzugsrohren sind frei zu formulieren.*

<b>236704A</b>	<b>Schneefang Alu/vz-besch.1-Durchzugsrohr</b>	<b>m</b>
<b>236704B</b>	<b>Schneefang Alu/vz-besch.2-Durchzugsrohren</b>	<b>m</b>
<b>236704D</b>	<b>Az Schneefänge Alu/vz-besch.f.runde Ausführungen</b> Aufzahlung (Az) für runde Ausführungen. Radius: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>236704E</b>	<b>Az Schneefänge Alu/vz-besch.f.Eishalter</b> Aufzahlung (Az) für das Versetzen von Eishalter auf das unterste Rohr, einschließlich Sichern gegen Verdrehen.	<b>m</b>

**2368 Flachdacheinfassung,verzinkt beschichtet**

Im Folgenden sind Flachdacheinfassungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.), beschrieben.

236800 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

**236800A Oberfläche zu 23.68**Oberfläche: Betrifft Position(en): **236800B Farbe zu 23.68**Farbe: Betrifft Position(en): *Kommentar:**Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.*

236807 Hochzug-Schutzbleche aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.  
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

<b>236807A</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche vz-besch.b.25cm</b>	<b>m</b>
<b>236807B</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche vz-besch.ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>236807C</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche vz-besch.ü.33-40cm</b>	<b>m</b>
<b>236807D</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche vz-besch.ü.40-50cm</b>	<b>m</b>
<b>236807E</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche vz-besch.ü.50-67cm</b>	<b>m</b>
<b>236807X</b>	<b>Hochzug-Schutzbleche vz-besch.ü.67cm: <input type="text"/></b>	<b>m<sup>2</sup></b>

236808 Aufzahlung (Az) auf Hochzug-Schutzbleche aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

<b>236808B</b>	<b>Az Hochzug-Schutzbleche vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.</b> Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m</b>
----------------	--	----------

**2369 Vorgefertigte Metaldach-/Wandplatten,verzinkt beschichtet****1. Allgemein:**

Im Folgenden sind Deckungen aus vorgefertigten Metaldach- oder Wandplatten aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.), beschrieben.

**2. Dachneigung:**

Metaldachplatten werden bis zu einer Neigung von 45 Grad Dachneigung ausgeführt.

**3. Befestigungsmaterial:**



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Alle Leistungen sind einschließlich des vom Erzeuger der Dachplatten vorgeschriebenen Befestigungsmaterials kalkuliert.</p> <p><i>Kommentar:</i>  Werkvertragsnorm ist die ÖNORM B 2221.  Sonstige Ausführungen, die zu den Dachplattendeckungen benötigt werden, können mit den Positionen der entsprechenden Unterleistungsgruppen ausgeschrieben werden (z.B. Ichsen, Anschlussbleche, Rinnen, Dachfenster).</p>	
236921	<p>Deckung aus vorgefertigten Dach- oder Wandplatten aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, beschrieben auf vorhandener Unterkonstruktion.</p> <p><i>Kommentar:</i>  Mindestneigung gemäß Vorgaben des Herstellers.</p>	
<b>236921A</b>	<p><b>Vorgefertigte Dach-/Wandplatte vz-besch.auf vorh.UK</b></p> <p>Neigung: <input type="text"/></p> <p>Art der vorhandenen Unterkonstruktion (z.B. Holzschalung): <input type="text"/></p> <p>Dach- oder Wandplatte: <input type="text"/></p> <p>Abmessungen (z.B. Länge x Breite, Diagonale): <input type="text"/> mm</p> <p>Versatz/Verlegeschema: <input type="text"/></p> <p>Materialdicke: <input type="text"/></p> <p>Oberfläche: <input type="text"/></p>	<b>m<sup>2</sup></b>
236922	Zubehör/Bauteile/Elemente für Deckungen aus vorgefertigten Dachplatten aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, auf vorhandener Unterkonstruktion.	
<b>236922A</b>	<p><b>Vorgefertigte Dachplatte Firstentlüfter vz-besch.</b></p> <p>Firstentlüfter.</p>	<b>m</b>
<b>236922B</b>	<p><b>Vorgefertigte Dachplatte Entlüftungsrohr vz-besch.</b></p> <p>Entlüftungsrohr.</p> <p>Rohrdurchmesser (mm): <input type="text"/></p>	<b>Stk</b>
<b>236922C</b>	<p><b>Vorgefertigte Dachplatte Schneefangsystem vz-besch.</b></p> <p>Schneefangsystem: <input type="text"/></p>	<b>m</b>
<b>236922D</b>	<p><b>Vorgefertigte Dachplatte hakenf.Schneehalter vz-besch.</b></p> <p>Hakenförmiger Schneehalter: <input type="text"/></p>	<b>Stk</b>
236923	Zubehör/Bauteile/Elemente für Deckungen aus vorgefertigten Dach- oder Wandplatten aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, auf vorhandener Unterkonstruktion.	
<b>236923A</b>	<p><b>Vorgefertigte Dach-/Wandplatte Froschmaullüfter vz-besch.</b></p> <p>Froschmaullüfter.</p>	<b>Stk</b>
<b>236923F</b>	<p><b>Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte vz-besch.f.Neigungen ü.45°</b></p> <p>Aufzahlung (Az) für Neigungen über 45°: <input type="text"/></p>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>236923G</b>	<p><b>Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte vz-besch.f.eins.Anarbeiten</b></p> <p>Aufzahlung (Az) für das einseitige Anarbeiten an Firste, Grate, Ichsen und Traufe, bei Übergängen und Ortgängen, bei Durchdringungen und Öffnungen.</p>	<b>m</b>
<b>236923H</b>	<p><b>Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte vz-besch.f.Falz/rund Ausf.</b></p> <p>Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichsen und Traufen bei runden Zuschnitten.</p>	<b>m</b>
<b>236923I</b>	<p><b>Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte vz-besch.f.Falz/gekr.Ausf.</b></p> <p>Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichsen und Traufen bei gekrümmten Ausführungen.</p>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>2370</b>	<b>Sonstiges</b>	
237001	Standrohr (z.B. Schutzrohr im Sockelbereich), einschließlich Befestigungsschelle und einer Abdeckkappe oder Muffe. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (DN) angegeben.	
<b>237001A</b>	<b>Standrohr Stahl verz.b.DN150mm</b>	<b>m</b>
<b>237001B</b>	<b>Az Standrohr Stahl verz.f.Revisionsöffnung</b> Aufzählung (Az) für eine Revisionsöffnung, ohne Unterschied des Durchmessers.	<b>m</b>
237002	Standrohr (z.B. Schutzrohr im Sockelbereich) aus Edelstahl, einschließlich verzinkter Befestigungsschelle und einer Abdeckkappe oder Muffe. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (DN) angegeben.	
<b>237002A</b>	<b>Standrohr Edelstahl b.DN150mm</b>	<b>m</b>
<b>237002B</b>	<b>Az Standrohr Edelstahl f.Revisionsöffnung</b> Aufzählung (Az) für eine Revisionsöffnung, ohne Unterschied des Durchmessers.	<b>m</b>
237007	Fugen von Bauteilen mit Haftflanken entsprechender Haftzugfestigkeit und Verträglichkeit auspressen, nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit Primer vorbehandeln, die ausgefüllten Fugen nachbehandeln, in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers.	
<b>237007A</b>	<b>Fugen b.15mm Silikonbasis</b> Fugenbreite bis 15 mm, mit elastisch bleibendem Einkomponenten-Dichtstoff auf Silikon-Basis, Shorehärte zirka 10 bis 12, praktisch zulässige Fugenbewegung 25 Prozent, nicht überstreichbar.	<b>m</b>
237010	Aufzählung (Az) auf Fugen auspressen, ohne Unterschied des Materials.	
<b>237010A</b>	<b>Az Fuge f.vordichten Dichtungsband/Rundschnur b.15mm</b> Für das Vordichten mit Polyethylen-Dichtungsband bzw. Rundschnur. Fugenbreite bis 15 mm.	<b>m</b>
<b>237010B</b>	<b>Az Fuge f.vorkomprimiertes Dichtband</b> Für ein vorkomprimiertes Dichtband auf der Kittputzleiste.	<b>m</b>
237011	Antrittsblech, mit Prägung, bei Terrassen- und Balkontüren, mit kalter Klebmasse verklebt. Zinkblech, Materialdicke: 1,5 mm Im Positionsstichwort ist die Auftrittsbreite (cm) angegeben.  <i>Kommentar:</i> <i>Dehnungselemente und Anpassungen an runde Bauteile sind frei zu formulieren.</i>	
<b>237011A</b>	<b>Antrittsblech Zink b.25cm</b>	<b>m</b>
<b>237011B</b>	<b>Antrittsblech Zink 25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>237011C</b>	<b>Antrittsblech Zink ü.33cm: _____</b>	<b>m</b>
<b>237011D</b>	<b>Vorköpfe f.Antrittsblech Zink</b> Vorköpfe, einschließlich Dichtband (Mindestanforderung: Kompriband BG1).	<b>Stk</b>
237012	Antrittsblech, mit Prägung, bei Terrassen- und Balkontüren, mit kalter Klebmasse verklebt. Aluminiumblech, Materialdicke: 2 mm Im Positionsstichwort ist die Auftrittsbreite (cm) angegeben.  <i>Kommentar:</i> <i>Dehnungselemente und Anpassungen an runde Bauteile sind frei zu formulieren.</i>	
<b>237012A</b>	<b>Antrittsblech Alu b.25cm</b>	<b>m</b>
<b>237012B</b>	<b>Antrittsblech Alu 25-33cm</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>237012C</b>	<b>Antrittsblech Alu ü.33cm:_____</b>	<b>m</b>
<b>237012D</b>	<b>Vorköpfe f.Antrittsblech Alu</b> Vorköpfe, einschließlich Dichtband (Mindestanforderung: Kompriband BG1).	<b>Stk</b>
237013	Antrittsblech, mit Prägung, bei Terrassen- und Balkontüren, mit kalter Klebemasse verklebt. Edelstahl, Materialdicke: 1,5 mm Im Positionsstichwort ist die Auftrittsbreite (cm) angegeben.	
	<i>Kommentar:</i> Dehnungselemente und Anpassungen an runde Bauteile sind frei zu formulieren.	
<b>237013A</b>	<b>Antrittsblech Edelst.b.25cm</b>	<b>m</b>
<b>237013B</b>	<b>Antrittsblech Edelst.ü.25-33cm</b>	<b>m</b>
<b>237013C</b>	<b>Antrittsblech Edelst.ü.33cm:_____</b>	<b>m</b>
<b>237013D</b>	<b>Vorköpfe f.Antrittsblech Edelst.</b> Vorköpfe, einschließlich Dichtband (Mindestanforderung: Kompriband BG1).	<b>Stk</b>
237029	Untergrundreinigung für Taubenabwehr-Spitzen als Anflugschutz. Im Positionsstichwort ist die Abdeckbreite (cm) angegeben.	
<b>237029A</b>	<b>Taubenabwehr Untergrundreinigung b.25cm</b> Untergrund: _____	<b>m</b>
<b>237029B</b>	<b>Taubenabwehr Untergrundreinigung ü.25-50cm</b> Untergrund: _____	<b>m</b>
237030	Taubenabwehr-Spitzen als Anflugschutz aus industriell vorgefertigten Elementen aus Edelstahl auf Kunststoffträgerleisten. Im Positionsstichwort ist die Ausführung (1-, 2-, 3- oder 4-reihig) und die Abdeckbreite (cm) angegeben.	
<b>237030A</b>	<b>Taubenabwehr-Spitzen 1-reihig 5cm</b>	<b>m</b>
<b>237030B</b>	<b>Taubenabwehr-Spitzen 2-reihig 8cm</b>	<b>m</b>
<b>237030C</b>	<b>Taubenabwehr-Spitzen 3-reihig 15cm</b>	<b>m</b>
<b>237030D</b>	<b>Taubenabwehr-Spitzen 4-reihig 20cm</b>	<b>m</b>
237031	Taubenabwehr-Seilspannsystem (stromlos) als Anflugschutz aus industriell vorgefertigten Elementen. Im Positionsstichwort ist die Ausführung (1-3-, 4-6, 7-9 oder 10-12 reihig) und die Abdeckbreite (cm) angegeben.	
<b>237031A</b>	<b>Taubenabwehr-Seilssystem 1-3-reihig 12cm</b>	<b>m</b>
<b>237031B</b>	<b>Taubenabwehr-Seilssystem 4-6-reihig 28cm</b>	<b>m</b>
<b>237031C</b>	<b>Taubenabwehr-Seilssystem 7-9-reihig 42cm</b>	<b>m</b>
<b>237031D</b>	<b>Taubenabwehr-Seilssystem 10-12-reihig 59cm</b>	<b>m</b>
237032	Taubenabwehr-Netze aus UV-lichtstabilisiertem Material, einschließlich Befestigungen. Im Positionsstichwort ist die Netzgröße (m <sup>2</sup> ) angegeben.	
<b>237032A</b>	<b>Taubenabwehr-Netz aus UV-lichtst.Material b.5m2</b> Montageuntergrund: _____ Farbe: _____	<b>Stk</b>
<b>237032B</b>	<b>Taubenabwehr-Netz aus UV-lichtst.Material f.ü.5m2</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Montageuntergrund: Farbe: 

**237032C Az Taubenabw.-Netz aus UV-lichtst.Material f.schw.entfl. m<sup>2</sup>**

Aufzahlung (Az) für schwer entflammbar.

Betrifft Position(en): 

**237032D Az Taubenabw.-Netz aus UV-lichtst.Material f.horizont.FI. m<sup>2</sup>**

Aufzahlung (Az) für horizontale Flächen.

Betrifft Position(en): 

**237032E Az Taubenabw.-Netz aus UV-lichtst.Material f.vertikale.FI. m<sup>2</sup>**

Aufzahlung (Az) für vertikale Flächen.

Betrifft Position(en): 

237041 Aufzahlung (Az) auf ein Taubenabwehr-System.

**237041A Az Taubenabwehr-System f.Erschwernisse f.Montage m**

Für Erschwernisse (Montage ohne Gerüst, Seiltechnik).

Beschreibung: **2380 Instandsetzungsarbeiten****1. Blechart:**

Alle Positionen gelten ohne Unterschied der Blechart.

**2. Einkalkulierte Leistungen:**

2.1 Alle Blechteile werden sorgfältig überprüft, Schadenstellen instandgesetzt, verbogene Teile ausgerichtet und z.B. lockere Putzleisten und Rohrschellen befestigt. Dachrinnen, Abfallrohre, Putzstücke werden gereinigt, fehlende oder stark beschädigte Teile werden durch neue ersetzt.

2.2 Der Abtransport des Altmaterials und die Entsorgung ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

**3. Aufmaß- und Abrechnungsregeln:**

3.1 Die Summe der ausgewechselten Teile beträgt nicht mehr als 10 Prozent der Gesamtmenge.

3.2 Neue Einzelteile bis 1 m<sup>2</sup> oder bis 1 m Länge werden in die Einheitspreise der Instandsetzungsarbeiten einkalkuliert.

3.3 Neu hergestellte Teile über 1 m<sup>2</sup> oder über 1 m Länge sind in eigenen Positionen beschrieben und vom Gesamt-Ausmaß der Instandsetzungsarbeiten abzuziehen.

*Kommentar:*

*Genauere Angaben über die Blechart können mit zusätzlichen (frei formulierten) Vorbemerkungen bestimmt werden.*

*Einzelteile über 1 m<sup>2</sup> oder über 1 m Länge sind mit den Positionen für Abbrucharbeiten (LG02) auszuscheiden.*

*Das Einpassen neuer Teile ist mit Positionen der Neuerstellung/-errichtung auszuscheiden.*

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

238001 Instandsetzen von Säumen, Ichen, Mauereinfassungen, Fangeinfassungen, Wandanschlüssen, Fensterrutschen, First- oder Gratblechen.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

**238001A Inst.Dacheinfassung b.50cm m**

**238001B Inst.Dacheinfassung ü.50-100cm m**

**238001C Inst.Dacheinfassung ü.100cm: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>**

238002 Instandsetzen von Metaldachdeckungen.

**238002A Inst.Metaldachdeckung b.20Grad m<sup>2</sup>**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Bei einer Dachneigung bis 20 Grad.	
<b>238002B</b>	<b>Inst.Metaldachdeckung ü.20-45Grad</b> Bei einer Dachneigung über 20 bis 45 Grad.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>238002C</b>	<b>Inst.Metaldachdeckungü.45-60Grad</b> Bei einer Dachneigung über 45 bis 60 Grad.	<b>m<sup>2</sup></b>
238003	Instandsetzen von Putz-, Kitt- und Patentleisten (Anschlussleisten).	
<b>238003A</b>	<b>Inst.Anschlussleisten b.20Grad</b> Bei einer Dachneigung bis 20 Grad.	<b>m</b>
<b>238003B</b>	<b>Inst.Anschlussleisten ü.20-40Grad</b> Bei einer Dachneigung über 20 bis 40 Grad.	<b>m</b>
<b>238003C</b>	<b>Inst.Anschlussleisten ü.40Grad: _____</b> Bei einer Dachneigung über 40 Grad.	<b>m</b>
238004	Lockerer Fugenkitt bei Kittleisten entfernen, Fugen mit neuem elastischem Kitt schließen, einschließlich Vorbehandeln der Fugenflächen nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.	
<b>238004A</b>	<b>Inst.elastischer Fugenkitt Silikonbasis</b> Mit einkomponentigem Dichtstoff auf Silikonbasis, Shorehärte 10 bis 12, praktisch zulässige Fugenbewegung 25 Prozent nicht überstreichbar.	<b>m</b>
238005	Instandsetzen von Saumrinnen, einschließlich der Rinnenhaken. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>238005A</b>	<b>Inst.Saumrinne b.80cm</b>	<b>m</b>
<b>238005B</b>	<b>Inst.Saumrinne ü.80-100cm</b>	<b>m</b>
238006	Instandsetzen von Hängerinnen, einschließlich der Rinnenhaken. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>238006A</b>	<b>Inst.Hängerinne b.33cm</b>	<b>m</b>
<b>238006B</b>	<b>Inst.Hängerinne ü.33-50cm</b>	<b>m</b>
238007	Instandsetzen von Einlegerinnen. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>238007A</b>	<b>Inst.Einlegerinne b.50cm</b>	<b>m</b>
<b>238007B</b>	<b>Inst.Einlegerinne ü.50-100cm</b>	<b>m</b>
<b>238007C</b>	<b>Inst.Kastenrinne ü.100cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
238008	Instandsetzen von Abfallrohren oder Dunstrohren, ohne Gerüstung. Im Positionsstichwort sind der Durchmesser (DN) oder die Querschnitt (cm) angegeben.	
<b>238008A</b>	<b>Inst.Abfallrohr b.DN150</b>	<b>m</b>
<b>238008B</b>	<b>Inst.Abfallrohr b.15x15cm</b>	<b>m</b>
238009	Instandsetzen von Metallwanddeckungen.	
<b>238009A</b>	<b>Inst.Metallwanddeckung</b> Beschreibung: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m<sup>2</sup></b>
238010	Instandsetzen von Schneerechen. Ausrichten, Befestigung überprüfen und falls erforderlich verstärken oder erneuern, Hülsen ergänzen.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>238010A</b>	<b>Inst.Schneerechen</b>	<b>m</b>
238011	Instandsetzen. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (cm) angegeben.	
<b>238011A</b>	<b>Inst.Ausstiegfenster b.60x60cm</b>	<b>Stk</b>
	Ausstiegfenstern. Soweit erforderlich, Hafter für Glastafeln, Stellstifte, Ringelschrauben, Durchzugstange und Ausspreizstange erneuern. Angabe ist die Innenlichte.	
<b>238011C</b>	<b>Inst.Einfassung Dachflächenfenster b.100x100cm</b>	<b>Stk</b>
	Einfassung Dachflächenfenster, Zuschnittsbreite bis 50 cm.	
238012	Instandsetzen von Kiesleisten. Ausrichten, nachlöten, Nasen ergänzen.	
<b>238012A</b>	<b>Inst.Kiesleiste b.25cm</b>	<b>m</b>
	Zuschnittsbreite bis 25 cm.	
238013	Instandsetzen von Stützeinfassungen. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.	
<b>238013A</b>	<b>Inst.Stützeinfassungen eckig 100x100mm</b>	<b>Stk</b>
<b>238013B</b>	<b>Inst.Stützeinfassungen rund DN 100mm</b>	<b>Stk</b>
<b>238013X</b>	<b>Inst.Stützeinfassungen</b>	<b>Stk</b>
	Ausführung: <input type="text"/>	
238014	Instandsetzen von Bodenrinnen, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
<b>238014A</b>	<b>Inst.Bodenrinne</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
238015	Instandsetzen von Bodenrinnenkesseln, ohne Unterschied der Art, einschließlich des Fallrohranschlusses.	
<b>238015A</b>	<b>Inst.Bodenrinnenkessel</b>	<b>Stk</b>
238016	Dachdeckung im Anschluss an die Verblechungen, 2 bis 3 Scharen für die nachfolgenden Spenglerarbeiten öffnen, Material lagern und nach den erfolgten Spenglerarbeiten wieder provisorisch schließen.  <i>Kommentar:</i> <i>Erforderliches neues Eindeckmaterial ist in eigenen Positionen auszuschreiben bzw. abzurechnen.</i>	
<b>238016A</b>	<b>Öffnen Umsäumung Einfachdeckung</b>	<b>m</b>
	Bei Einfachdeckung mit Dachziegel oder Dachsteinen.	
<b>238016B</b>	<b>Öffnen Umsäumung Doppeldeckung</b>	<b>m</b>
	Bei Doppeldeckung mit Dachziegel- oder Dachsteindeckung.	
<b>238016C</b>	<b>Öffnen Umsäumung FZ-Einfachdeckung</b>	<b>m</b>
	Bei Einfachdeckung mit Faserzementplatten (FZ).	
<b>238016D</b>	<b>Öffnen Umsäumung FZ-Doppeldung</b>	<b>m</b>
	Bei Doppeldeckung mit Faserzementplatten (FZ).	
238017	Schalung nach Entfernen der Verblechung instandsetzen. Reinigen, entnageln, lockere Bretter nachnageln, schadhafte Bretter durch neue ersetzen.	
<b>238017A</b>	<b>Instands.Dachschalung</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Prozentsatz der Schadhaften Bretter (bezogen auf die Gesamtmenge): <input type="text"/> Von Dachschalungen.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>238017B</b>	<b>Inst.Saum-Ichsenchalung</b> z.B. von Saum-, Ichsen-, Giebel-, Rauchfangeinfassungen.	<b>m<sup>2</sup></b>
238018	Schalen mit sägerauen und besäumten Brettern 2,4 cm dick.	
<b>238018A</b>	<b>Schalung Saum</b> Von Säumen, außer Kehlen (Ichsen).	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>238018B</b>	<b>Schalung Kehle</b> Von Kehlen (Ichsen).	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>238018C</b>	<b>Schalung Ausstiegfensterumfassung</b> Von Umfassungen bei Ausstiegfenstern ohne Rutsche.	<b>Stk</b>
<b>238018D</b>	<b>Schalung Ausstieg-fumfass+Rutsche</b> Von Umfassungen bei Ausstiegfenstern mit Rutsche.	<b>Stk</b>
238019	Instandsetzen des Bodenrinnenkastens einschließlich des Deckels, ins Gefälle richten und nachageln.	
<b>238019A</b>	<b>Inst.Bodenrinnenkasten</b>	<b>m</b>
238021	Instandsetzen von Fassadenabdeckungen (z.B. Gesimsen, Sohlbankabdeckungen), ohne Gerüstung. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
<b>238021A</b>	<b>Inst.Fassadenabdeckung b.25cm</b>	<b>m</b>
<b>238021B</b>	<b>Inst.Fassadenabdeckung ü.25-50cm</b>	<b>m</b>
<b>238021C</b>	<b>Inst.Fassadenabdeckung ü.50-100cm</b>	<b>m</b>
<b>238021D</b>	<b>Inst.Fassadenabdeckung ü.100cm: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
238026	Nachträglicher Einbau von Dehnungsausgleichern, einschließlich Reinigen und Vorbehandlungen der vorhandenen Verblechung. Das Auf- und Beidecken der Dacheindeckung und das Einbinden in die Dachabdichtung sind in eigenen Positionen zu beschreiben.	
<b>238026A</b>	<b>Dehnungsausgleich Einkopf</b> Bestehende Verblechung: _____ Einkopfdehnung/Länge (mm): _____ Material: _____	<b>Stk</b>
<b>238026B</b>	<b>Dehnungsausgleich Zweikopf</b> Bestehende Verblechung: _____ Zweikopfdehnung/Länge (mm): _____ Material: _____	<b>Stk</b>
<b>238026C</b>	<b>Dehnungsausgleich Endlos</b> Bestehende Verblechung: _____ Endlosdehnung/Zuschnitt (mm): _____ Material: _____	<b>Stk</b>

**2381 Beschichtungen**

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
238100	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
<b>238100B</b>	<b>Farbe zu 23.81</b> Farbe: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/> <i>Kommentar:</i> <i>Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.</i>	
<b>238100N</b>	<b>Angabe von Neigungen zu 23.81</b> Angabe von Neigungen (z.B. bei Ausführungen am Dach): <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
238101	Reinigen der zu streichenden Flächen für Neubeschichtungen von Schmutz und Staub durch Abkehren.	
<b>238101A</b>	<b>Reinigen f.Neubeschichtung</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
238102	Reinigen der zu streichenden Flächen für Erneuerungsbeschichtungen von Rost, Russ und losen Farbresten mit Spachtel und Drahtbürste.	
<b>238102A</b>	<b>Reinigen f.Erneuerungsbeschichtungen</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
238103	Aufzahlung (Az) auf Reinigen für Erneuerungsbeschichtung von Blechdächern, für das gänzliche Entfernen des Altanstriches. Einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.	
<b>238103A</b>	<b>Az Altanstrich Erneuerungsbeschichtung f.ganz entfernen.</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
238104	Beschichten der gereinigten Fläche mit einer Rostschutzgrundbeschichtung.	
<b>238104A</b>	<b>Ausflecken m.Rostschutzfarbe</b> Ausflecken der gereinigten, entrosteten blanken Stellen, abgerechnet die für den Erneuerungsanstrich gereinigte Fläche.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>238104B</b>	<b>Rostschutzbeschichtung</b> Rostschutzbeschichtung der gesamten Fläche.	<b>m<sup>2</sup></b>
238105	Vorbehandeln einer gereinigten und nicht abgewitterten Verblechung.	
<b>238105A</b>	<b>Blechvorbehandlung Entfetten</b> Durch Entfetten.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>238105B</b>	<b>Blech-Haftanstrich-Primer</b> Mit einem Haftanstrich Primer.	<b>m<sup>2</sup></b>
238106	Wetterfeste Deckbeschichtung auf vorhandenem gereinigtem Altanstrich oder Grundanstrich.	
<b>238106A</b>	<b>Deckbeschichtung wetterfest 1-f.</b> Einfach.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>238106B</b>	<b>Deckbeschichtung wetterfest 2-f.</b> Zweifach.	<b>m<sup>2</sup></b>
238107	Rauchgasfeste Deckbeschichtung auf vorhandenem gereinigtem Altanstrich oder Grundanstrich.	
<b>238107A</b>	<b>Deckbeschichtung rauchgasfest 1-f.</b> Einfach.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>238107B</b>	<b>Deckbeschichtung rauchgasfest 2-f.</b> Zweifach.	<b>m<sup>2</sup></b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
238111	Aufzählung (Az) auf Erneuerungsbeschichtungen für die Erschwernisse bei Arbeiten an Regenabfallrohren und Hängerinnen bei Arbeitshöhen über 3,2 m, einschließlich Beistellen z.B. Leitern, Gerüste, Hebebühnen nach Wahl des Auftragnehmers. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.	
<b>238111A</b>	<b>Az Erneuerungsbeschichtung Rohr ü.3,2m</b> Für Arbeiten an einem Rohr. Abmessungen Rohr: <input type="text"/> Arbeitshöhe über 3,20 m: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>238111E</b>	<b>Az Erneuerungsbeschichtung Hängerinnen ü.3,2m</b> Für Arbeiten an einer Hängerinne. Abmessungen Rinne: <input type="text"/> Arbeitshöhe über 3,20 m: <input type="text"/>	<b>m</b>

**2390****Regieleistungen****1. Allgemeines:**

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

**2. Mengenänderungen:**

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

**3. Beschäftigungsgruppen:**

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

**4. Einkalkulierte Leistungen:**

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

**5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

*Kommentar:*

*Frei zu formulieren (z.B.):*

*- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen*

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

239000	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
<b>239000C</b>	<b>Überstundenregelung</b> Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet: Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.	
239001	Regiestunden.	
<b>239001A</b>	<b>Regiestunde Facharbeiter</b> Facharbeiter.	<b>h</b>
<b>239001B</b>	<b>Regiestunden Hilfsarbeiter</b>	<b>h</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Hilfsarbeiter.

**239051 Materiallieferungen f.Regieleistungen VE**

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12